Reventon Aérotherme industriel HC15-3S 230V

Chaleur puissante et écoénergétique pour l'industrie et le commerce



Réf. article	LB29866.34
Réf. fabricant	WHHC15-3S-2402
EAN	5902860115274
Fabricant	Reventon

281,01 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (2 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Chauffage à air Reventon, échangeur de chaleur, aérotherme HC15-3S 230V - WHHC15-3S-2402

Chaleur efficace et fiable pour vos locaux.

Le chauffage à air Reventon HC15-3S est une solution performante pour chauffer les locaux industriels, commerciaux et de stockage. Avec sa construction robuste et sa facilité d'utilisation, il assure une diffusion de chaleur rapide et efficace.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Chauffage puissant** : Assure rapidement des températures agréables.
- **Construction robuste** : Durable et conçu pour un usage professionnel.
- **Économe en énergie** : Puissance de chauffage optimale avec une consommation d'énergie modérée.
- **Installation facile** : Mise en service rapide et manipulation simple.
- **Application polyvalente** : Idéal pour les ateliers, les entrepôts et les sites de production.

Fabricant & Qualité

Reventon est synonyme de systèmes de chauffage de haute qualité, conçus pour la durabilité et l'efficacité. Le modèle HC15-3S représente la qualité et la fiabilité éprouvées de la marque.

Investissez dans un appareil de chauffage qui répond à vos besoins.

Commandez dès aujourd'hui le chauffage à air Reventon HC15-3S et profitez d'une chaleur confortable.

Caractéristiques techniques

Eigenschaft	Wert	Einheit
Produktcode	WHHC15-3S-2402	
Nominale Heizleistung	17,2 / 13,4 / 12,1	**kW**
Heizleistungsbereich	1,79 - 23,3	**kW**
Maximale Luftstrommenge	1500 / 1000 / 850	**m³/h**
Maximaler isothermischer Strombereich	10	**m**
Anzahl der Reihen	1	**Stk.**
Wasserkapazität	0,45	**dm³**
Maximale Temperatur des Heizfluids	120	**°C**
Maximaler Druck des Heizfluids	1,6	**MPa**
Durchmesser der Anschlüsse	3/4	**cal**
Spannung/Frequenz	230/50	**V/Hz**
Nominale Motorstromstärke	0,36 / 0,22 / 0,21	**A**
Lärmpegel	43 / 47 / 45	**dB**

(1) WRG - Wärmerückgewinnung

Téléchargements

Technische Dokumentation

CE-Erklärung Reventon Serie HC-3S

3D-Modell Reventon seria HC-3S