Voir en ligne : https://www.luftbude.fr/zentrale-lueftung/blauberg/systeme-de-ventilation-double-flux-multipieces-bl-box-50x30-4e-de-blauberg-8013829-lb30171/

Blauberg Système de ventilation BL Box 50x30 4E 1700m³/h Inline

Garantit un climat intérieur silencieux et sain avec un débit d'air efficace



Réf. article	LB30171
Réf. fabricant	8013829
EAN	4058448013829
Fabricant	Blauberg

517,38 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Blauberg BL Box 50x30 4E - Ventilation contrôlée des pièces

Air frais et climat intérieur optimal avec le Blauberg BL Box 50x30 4E – votre partenaire pour un environnement de vie sain.

Le système d'admission et d'extraction d'air Blauberg BL Box 50x30 4E est la solution idéale pour la ventilation contrôlée des pièces. Ce système assure un échange d'air continu, filtre les polluants et crée ainsi une atmosphère saine et agréable. Que ce soit pour les nouvelles constructions ou les rénovations, ce système offre une solution efficace et silencieuse pour votre maison.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Climat intérieur sain** : l'échange d'air continu réduit les polluants et les allergènes.
- **Ventilation efficace** : une ventilation optimisée permet d'économiser les coûts de chauffage et de protéger l'environnement.
- **Fonctionnement silencieux** : une atmosphère agréable sans bruits gênants.
- **Installation facile** : montage rapide et sans complication.
- **Application polyvalente** : convient aux appartements, maisons et bureaux.
- **Durabilité** : boîtier en acier galvanisé résistant aux intempéries.

Gestion flexible de l'admission et de l'extraction d'air

Le système d'admission et d'extraction d'air Blauberg BL Box 50x30 4E permet de contrôler séparément l'admission et l'extraction d'air dans différentes pièces. Grâce à cette fonction, vous pouvez ajuster individuellement la circulation de l'air et ainsi créer un climat intérieur optimal. Vous avez le contrôle total de la qualité de l'air dans votre maison.

Réglage individuel de la circulation de l'air pour un climat intérieur optimal et une efficacité énergétique, ce qui permet d'économiser les coûts de chauffage et d'améliorer le bien-être.

Construction robuste pour une longue durée de vie

Le boîtier et la turbine sont en acier galvanisé résistant aux intempéries. Cette conception garantit une longue durée de vie et une grande fiabilité, même dans des conditions difficiles. Il est conçu pour un fonctionnement continu et offre une longue durée de vie.

Une solution sûre et durable qui vous garantit un climat intérieur sain pendant des années et vous permet d'économiser les coûts d'entretien.

Entretien et contrôle faciles

Le système dispose d'un panneau d'accès pour un accès facile au moteur. De plus, la régulation de vitesse en continu avec des commandes externes permet un réglage précis de la puissance de ventilation. L'entretien est simple, ce qui facilite la maintenance.

Utilisation et entretien confortables du système, ce qui minimise les efforts et les coûts, et vous fait gagner du temps et des efforts.

Spécifications techniques

Paramètre	Box 50x30 4E 50 Hz	Box 50x30 4E 60 Hz	Unité
Tension	230	230	V
Phase	1	1	~
Fréquence	50	60	Hz
Courant	0.57	0.73	A
Puissance	140	175	W
Vitesse de rotation	1390	1530	min^{-1}
Débit d'air maximal	1700	1855	m^3/h
Débit d'air maximal	472	515	l/s
Niveau de pression acoustique à 3 m	53	55	dBA
Indice de protection du moteur	IP44	IP44	-
Température de l'air transporté	-25...+45	-25...+50	°C
Indice de protection du boîtier	IPX4	IPX4	-
Matériau du boîtier	acier galvanisé	acier galvanisé	-
Conduit d'air	pour conduits d'air rectangulaires	pour conduits d'air rectangulaires	-
Conception	centrifuge	centrifuge	-
Type	Extraction, Admission	Extraction, Admission	-
Poids	19.80	19.80	kg
Montage	En ligne	En ligne	-
ErP	2018	2018	-

Dimension	Mesure
L	500 mm
L1	540 mm
H	300 mm
H1	340 mm
H2	340 mm
P	680 mm

Niveau de puissance acoustique, pondéré A	Valeur
L_{wA} à l'admission [dBA]	81
L_{wA} à l'extraction [dBA]	85
L_{wA} à l'environnement [dBA]	74
LpA 3 m	53
LpA 1 m	63

Domaines d'application & Scénarios d'utilisation

Maison individuelle : Le système d'admission et d'extraction d'air Blauberg convient parfaitement aux maisons individuelles. La ventilation contrôlée améliore la qualité de l'air dans toutes les pièces à vivre, ce qui est particulièrement important pour prévenir l'humidité et la formation de moisissures.

Appartements : Le système est également idéal pour les appartements. Il offre une solution efficace pour assurer un air frais dans les immeubles collectifs et réduire la consommation d'énergie. Son fonctionnement silencieux ne perturbe pas le confort de vie.

Bâtiments de bureaux : Le système est également une solution pratique pour les bâtiments de bureaux. Il assure un apport continu d'air frais, réduit la concentration de polluants et améliore les conditions de travail. Il crée une atmosphère de travail productive.

Fabricant & Qualité

Le système d'admission et d'extraction d'air Blauberg est fabriqué par Blauberg Ventilatoren, un fournisseur réputé de technologies de ventilation. L'entreprise est synonyme de produits de haute qualité et de solutions innovantes qui répondent aux exigences élevées en matière de qualité et de fiabilité. L'entreprise garantit la fiabilité et la durabilité.

Vous avez des questions ou souhaitez une consultation personnalisée ? Contactez dès maintenant nos experts.

Nous vous aiderons volontiers à choisir le système adapté à vos besoins et vous établirons une offre sans engagement. Investissez dans votre santé et votre bien-être – avec le système d'admission et d'extraction d'air Blauberg !