Blauberg Ventilateur de conduit radial Centro-MZ 315 1540 m³/h

Aération et extraction efficaces pour bureaux et ateliers avec conception robuste.



Réf. article	LB30251
Réf. fabricant	8015618
EAN	4058448015618
Fabricant	Blauberg

226,08 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (4 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Ventilateur tubulaire centrifuge Blauberg Centro-MZ 315 - Circulation d'air efficace

Assurez une qualité d'air optimale avec le Blauberg Centro-MZ 315 – votre partenaire fiable pour un air frais et un climat intérieur agréable.

Le Blauberg Centro-MZ 315 est un ventilateur tubulaire centrifuge puissant pour l'apport et l'évacuation d'air dans les locaux commerciaux et privés. Il est idéal pour les systèmes de ventilation nécessitant une puissance élevée et un fonctionnement fiable. Avec son boîtier robuste et son moteur efficace, il offre une solution optimale pour la ventilation des bureaux, ateliers et entrepôts.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Haute performance** : Débit d'air maximal jusqu'à 1580 m³/h pour une ventilation rapide et efficace.
- **Conception robuste** : Le boîtier en acier galvanisé assure durabilité et résistance à la corrosion.
- **Fonctionnement silencieux** : Disponible en version silencieuse (Centro-MZ L) pour un fonctionnement sans perturbation.
- **Montage flexible** : Montage mural ou au plafond possible avec les supports inclus.
- **Régulation de la vitesse** : Régulation de vitesse progressive ou par étapes pour un ajustement individuel du débit d'air.

Boîtier aérodynamique

Le boîtier de forme aérodynamique du Centro-MZ 315 est en acier galvanisé et dispose d'une boîte de jonction externe pour l'alimentation électrique.

Cela assure un flux d'air optimisé et une installation facile.

Moteur puissant

Le moteur monophasé à rotor extérieur avec roue à aubes radiale et ailettes recourbées vers l'arrière est équipé de roulements à billes et d'une protection thermique intégrée.

Cela garantit une longue durée de vie et un fonctionnement fiable.

Régulation de vitesse flexible

Le ventilateur peut être contrôlé en continu via un régulateur à thyristor externe ou par étapes via un transformateur d'abaissement (tous deux vendus séparément).

Cela permet une adaptation optimale du débit d'air aux besoins spécifiques.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur (50 Hz)	Valeur (60 Hz)	Unité
Tension	220-240	220-240	V

Paramètre	Valeur (50 Hz)	Valeur (60 Hz)	Unité
Phase	1	1	˜
Fréquence	50	60	Hz
Puissance	185	238	W
Courant	0.81	1.04	A
Vitesse de rotation	2730	2870	min^{-1}
Débit d'air maximal	1540	1580	m^3/h
Niveau de pression acoustique à 3 m de distance	53	54	dB(A)
Indice de protection du moteur	IP44	IP44	-
Température de l'air transporté	-25...+45	-25...+45	°C
Indice de protection	IPX4	IPX4	-
Matériau du boîtier	Acier galvanisé	Acier galvanisé	-
Diamètre de raccordement	315	315	mm
Poids	6.57	6.57	kg

Domaines d'application & Scénarios d'utilisation

Le Blauberg Centro-MZ 315 est polyvalent :

- **Bureaux** : Pour un apport constant d'air frais.
- **Ateliers** : Pour l'élimination efficace de la fumée et des vapeurs.
- **Entrepôts** : Pour éviter l'humidité et la formation de moisissures.

Fabricant & Qualité

Blauberg Ventilatoren GmbH est synonyme de technologie de ventilation innovante et de haute qualité. Le Centro-MZ 315 est fabriqué selon les normes de qualité les plus élevées et offre des performances fiables et une longue durée de vie.

Assurez une qualité d'air optimale dans vos locaux ! Contactez-nous pour une consultation personnalisée et découvrez comment le Blauberg Centro-MZ 315 peut répondre parfaitement à vos besoins. **Bénéficiez de notre expertise et assurez-vous un climat intérieur agréable.**