

View online: <https://www.luftbude.fr/abluft/blauberg/ventilateur-centrifuge-bl-helix-200x102-4e-de-blauberg-8015960-lb30275/>

Blauberg Ventilateur radial Helix 200x102 1350 m³/h pour

Robuste et silencieux avec 1350 m³/h pour une ventilation efficace dans le commerce



Item no.	LB30275
Manufacturer no.	8015960
EAN	4058448015960
Manufacturer	Blauberg

725,68 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Price at the time of creation (5 oct. 2026), subject to change

Description

Ventilateur hélicoïdal BL Helix 200x102 4E de Blauberg - Circulation d'air efficace dans les locaux commerciaux

Assurez un climat intérieur optimal dans vos locaux commerciaux avec le Blauberg Helix 200x102 4E !

Le Blauberg Helix 200x102 4E est un ventilateur hélicoïdal spécialement conçu pour une utilisation dans les locaux commerciaux. Il offre une capacité de débit maximale allant jusqu'à 1350 m³/h et est idéal pour les systèmes d'alimentation et d'évacuation d'air. Avec sa conception robuste et ses performances fiables, le Helix 200x102 4E assure une circulation d'air efficace et un climat intérieur agréable.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Débit élevé** : Assure une circulation d'air rapide et efficace dans les grandes pièces.
- **Conception robuste** : Offre une longue durée de vie et une fiabilité même dans des conditions exigeantes.
- **Application polyvalente** : Convient à diverses applications commerciales telles que les bureaux, les ateliers et les entrepôts.
- **Installation facile** : Permet un montage rapide et simple.
- **Moteur puissant** : Offre un fonctionnement fiable et efficace.

Application

Convient comme éléments individuels pour les systèmes de ventilation ou de climatisation. Compatible avec les conduits d'air ronds et rectangulaires.

Moteur

Moteur asynchrone à 2 ou 4 pôles avec rotor extérieur et roue radiale à aubes recourbées vers l'avant. Moteur à roulements à billes pour un fonctionnement continu.

Spécifications techniques

Paramètre	Helix 200x102 4E	Unité de mesure
Tension d'alimentation	230	V
Fréquence	50	Hz
Consommation électrique	280	W
Courant absorbé	1.25	A
Vitesse de rotation	1475	min ⁻¹
Débit d'air	375	l/s
Débit d'air	1350	m ³ /h

Paramètre	Helix 200x102 4E	Unité de mesure
Niveau sonore à 3 m de distance	65	dBA
Température maximale du fluide véhiculé	-25 +40	°C
Indice de protection du moteur	IP44	-
Indice de protection	IPX4	-
Moteur EC	non	-
Matériau du boîtier	acier revêtu de polymère	-
Montage extérieur	oui	-
Efficacité de la récupération de chaleur	non	-
Conduit d'air	pour conduits rectangulaires, pour tubes ronds	-
Type	radial	-
Type	évacuation, alimentation	-
Poids	7.3	kg
Montage	montage au sol	-

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

- **Bureaux** : Assurez une qualité d'air optimale et augmentez la productivité de vos employés.
- **Ateliers** : Éliminez efficacement les vapeurs, les odeurs et la poussière pour garantir la santé et la sécurité.
- **Entrepôts** : Prévenez l'humidité et la formation de moisissures pour protéger les marchandises stockées.

Fabricant & Qualité

Blauberg est un fabricant de renom de systèmes de ventilation, synonyme de qualité et de fiabilité. Nos produits sont fabriqués selon les normes les plus strictes et vous garantissent une longue durée de vie et un fonctionnement sans problème. Profitez de notre expérience et de notre service complet.

Investissez dans le Blauberg Helix 200x102 4E et assurez-vous un climat intérieur optimal pour votre entreprise !

Contactez-nous dès maintenant pour une consultation personnalisée et une offre sans engagement.