

View online: <https://www.luftbude.fr/abluft/blauberg/ventilateur-helico-centrifuge-de-conduit-bl-turbo-250-de-blauberg-8018763-lb30413/>

Blauberg Ventilateur de conduit BL Turbo 250 Ø 250mm 1360 m³/h

Circulation d'air efficace et silencieuse à 2 allures pour locaux commerciaux



Item no.	LB30413
Manufacturer no.	8018763
EAN	4058448018763
Manufacturer	Blauberg

268,56 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Price at the time of creation (5 oct. 2026), subject to change

Description

Blauberg Ventilatoren BL Turbo 250 - Circulation d'air puissante

Assurez une qualité d'air optimale dans vos locaux professionnels avec le Blauberg Ventilatoren BL Turbo 250 - efficace, silencieux et facile à installer !

Le ventilateur hélico-centrifuge tubulaire Blauberg Ventilatoren BL Turbo 250 est la solution idéale pour des systèmes d'arrivée et d'évacuation d'air efficaces dans les environnements professionnels. Ce ventilateur robuste combine puissance élevée, faible niveau sonore et facilité d'installation, ce qui le rend parfait pour les bureaux, les ateliers ou les entrepôts.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Haute efficacité** : Débit d'air puissant jusqu'à 1360 m³/h avec une faible consommation d'énergie.
- **Fonctionnement silencieux** : Minimise les bruits gênants avec un niveau sonore de seulement 44 dB(A) à 3m de distance (vitesse minimale).
- **Installation facile** : Utilisation flexible et montage rapide dans les systèmes de ventilation existants.
- **Application polyvalente** : Adapté à différentes tailles de pièces et exigences.
- **Construction durable** : Boîtier en polypropylène robuste et difficilement inflammable pour une longue durée de vie.
- **Conception compacte** : Idéal pour le montage dans des espaces restreints, y compris derrière les faux plafonds.
- **Deux vitesses** : Choix entre vitesse minimale et maximale pour une ventilation adaptée aux besoins.

Circulation d'air efficace

Le Blauberg BL Turbo 250 a été conçu pour améliorer considérablement la qualité de l'air dans vos locaux. Grâce à sa conception efficace et à l'utilisation de matériaux de haute qualité, un débit d'air élevé est obtenu tout en maintenant une faible consommation d'énergie. Cela conduit à un climat intérieur agréable et réduit les coûts d'exploitation.

Le ventilateur est compatible avec les conduits d'air ronds de Ø 100 à Ø 315 mm, ce qui permet une adaptation flexible aux systèmes existants. Son boîtier spécial permet un démontage facile de la turbine et du bloc moteur pour les travaux de maintenance, sans avoir à démonter le conduit d'air.

Fonctionnement silencieux

Une caractéristique particulière de ce ventilateur est son fonctionnement silencieux. La conception spéciale de la roue de ventilation et du boîtier minimise les bruits gênants, ce qui le rend idéal pour les environnements où le calme et la concentration sont importants. Vos employés apprécieront l'atmosphère de travail paisible.

Avec un niveau sonore de seulement 44 dB(A) à 3 mètres de distance à vitesse minimale, le BL Turbo 250 assure une ventilation discrète et efficace.

Installation flexible

Sa conception flexible permet une installation facile et rapide dans les systèmes de ventilation existants. Le ventilateur peut être monté dans n'importe quelle section du système de ventilation, de l'entrée d'air à la fin des conduits. Le montage mural ou au plafond s'effectue facilement à l'aide d'une plaque de montage.

Pour les installations parallèles visant à augmenter la capacité, un kit de montage optionnel (TD) est disponible, tandis qu'un kit de montage en série (TL) est proposé pour augmenter la pression.

Spécifications techniques

Paramètre	Turbo 250 min	Turbo 250 max	Unité
Tension	230	230	V
Phase	1	1	~
Tension	220-240	220-240	V
Fréquence	50/60	50/60	Hz
Puissance	125	177	W
Courant	0.54	0.79	A
Vitesse de rotation	1955	2440	min ⁻¹
Débit d'air maximal	297	378	l/s
Débit d'air maximal	1070	1360	m ³ /h
Niveau de pression acoustique à 3 m	44	51	dBA
Température de fonctionnement max.	60	60	°C
Indice de protection du moteur IP	IP44	IP44	-
Indice de protection contre les infiltrations	IPX4	IPX4	-
Moteur EC	Non	Non	-
Matériau du boîtier	Plastique	Plastique	-
Montage extérieur	Non	Non	-
Boîtier insonorisé	Non	Non	-
Conduit d'air	Pour conduits d'air ronds	Pour conduits d'air ronds	-
Diamètre de raccordement	250	250	mm
Conception	Mélange d'écoulement	Mélange d'écoulement	-
Type	Évacuation d'air, arrivée d'air	Évacuation d'air, arrivée d'air	-
ErP	2018	2018	-
Poids	7.83	7.83	kg

Paramètre	Turbo 250 min	Turbo 250 max	Unité
Montage	En ligne	En ligne	-

Domaines d'utilisation & Scénarios d'application

Immeubles de bureaux : Dans les bureaux, le BL Turbo 250 assure un apport constant d'air frais, favorisant la concentration des employés et créant un climat de travail agréable. Son fonctionnement silencieux augmente la productivité.

Ateliers et entrepôts : Dans les ateliers et les entrepôts, le ventilateur peut être utilisé efficacement pour évacuer les polluants et les odeurs désagréables. Sa construction robuste garantit un fonctionnement fiable, même dans des conditions exigeantes.

Restauration : Dans les restaurants et les cuisines, le BL Turbo 250 assure l'évacuation des vapeurs de cuisson et des odeurs désagréables, créant ainsi une atmosphère agréable pour les clients et le personnel.

Fabricant & Qualité

Blauberg GmbH est synonyme de technologie de ventilation de haute qualité et de solutions innovantes. Les ventilateurs sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et offrent une longue durée de vie. Les boîtiers sont fabriqués en polypropylène difficilement inflammable.

Choisissez dès maintenant le ventilateur hélico-centrifuge tubulaire Blauberg Ventilatoren BL Turbo 250 et bénéficiez d'une qualité d'air améliorée et d'un climat de travail plus agréable !
Vous avez besoin d'un conseil personnalisé ou vous avez des questions ? N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations !