Blauberg Cadre de montage isolé MRIDL 250-315 pour

Pour DN 250-310 avec 20 mm de laine minérale pour l'isolation thermique et phonique



Réf. article	LB30693
Réf. fabricant	8038488
EAN	4058448038488
Fabricant	Blauberg

337,68 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Cadre de montage isolé BL MRIDL 250-315 de Blauberg - Pour une installation facile et sûre

Facilitez le montage de vos ventilateurs de toiture avec le cadre de montage isolé MRIDL 250-315 – la base sûre pour votre système de ventilation !

Le cadre de montage isolé BL MRIDL 250-315 de Blauberg offre une solution fiable et simple pour l'installation de vos ventilateurs de toiture Tower-H, Tower-V, Tower-H EC, Tower-V EC, Tower-A et Tower-AL sur les toits plats. Il empêche l'infiltration d'eau et assure une connexion stable entre le ventilateur et le bâtiment.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Montage facilité :** Permet une installation rapide et simple des ventilateurs de toiture.
- **Empêche l'infiltration d'eau :** Protège les conduits de ventilation et les cheminées contre l'eau.
- **Haute compatibilité :** Convient aux ventilateurs de toiture Tower-H, Tower-V, Tower-H EC, Tower-V EC, Tower-A et Tower-AL.
- **Isolation phonique :** Les versions insonorisées en option réduisent les émissions sonores.
- **Conception robuste :** Fabriqué en acier galvanisé pour une longue durée de vie.
- **Isolation thermique :** Modèles disponibles avec une couche de laine minérale de 20 mm d'épaisseur pour l'isolation thermique.

Montage facile

Le cadre de montage est fixé au toit par des brides au sol, puis isolé supplémentaire. Le ventilateur est ensuite fixé au cadre à l'aide de vis.

Ce montage simple permet une installation rapide et réduit considérablement le temps nécessaire.

Empêche l'infiltration d'eau

Le cadre de montage a été conçu pour empêcher l'infiltration d'eau dans le conduit ou la cheminée de ventilation.

Cela protège la structure du bâtiment et contribue à la longévité de votre système de ventilation.

Isolation phonique et thermique

Les variantes insonorisées sont équipées d'une couche de laine minérale de 20 mm d'épaisseur, qui offre à la fois une isolation thermique et phonique.

Cela réduit le bruit du ventilateur et minimise les pertes de chaleur.

Spécifications techniques

Paramètre	MRIDL 250-315	Unité

Taille standard des ventilateurs compatibles	250, 280, 310	-
Isolation	Laine minérale de 20 mm	mm
Poids	16.9	kg
Matériau du boîtier	Acier galvanisé	-
Longueur (B)	810	mm
Longueur (B1)	352	mm
Hauteur (H)	300.5	mm
Longueur (L)	401	mm
Longueur (L1)	330	mm

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Le cadre de montage est idéal pour l'installation de ventilateurs de toiture sur des bâtiments industriels, des immeubles commerciaux et des habitations.

Il permet un montage sûr et étanche aux intempéries des systèmes de ventilation sur les toits plats.

Fabricant et qualité

Blauberg est un fabricant réputé de systèmes de ventilation aux normes de qualité les plus élevées. Le cadre de montage MRIDL 250-315 est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité et soumis à des contrôles de qualité stricts pour garantir une longue durée de vie et un fonctionnement fiable.

Facilitez l'installation de vos ventilateurs de toiture et assurez une connexion sûre et étanche au bâtiment ! Contactez-nous dès aujourd'hui pour plus d'informations et une consultation personnalisée.