Servomoteur Blauberg BELIMO CM24 24V 2 Nm

Commande précise de registre d'air pour systèmes de ventilation



Réf. article	LB30724
Réf. fabricant	8039454
EAN	4058448039454
Fabricant	Blauberg

138,38 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (2 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Servomoteur BELIMO CM24 - Contrôle précis pour systèmes de ventilation

Contrôle fiable et précis des volets de ventilation avec le BELIMO CM24 – pour une performance optimisée de vos systèmes de ventilation.

Le BELIMO CM24 est un servomoteur électrique spécialement conçu pour le contrôle des volets de ventilation dans les systèmes de ventilation et de climatisation. Il permet une régulation précise et fiable du débit d'air, contribuant ainsi à une performance optimale et à une efficacité énergétique de vos systèmes. Il convient aux volets de ventilation d'une surface jusqu'à 0,4 m².

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Contrôle précis** : Régulation exacte du débit d'air pour une performance optimale.
- **Haute fiabilité** : Construction robuste et protection contre les surcharges pour un fonctionnement long et sans problème.
- **Installation facile** : Montage direct sur l'axe du volet de ventilation, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent.
- **Flexibilité** : Convient pour les commandes à trois points ou ouvert/fermé.
- **Adaptabilité** : L'angle de rotation est réglable par des butées mécaniques.

Domaine d'application

Le BELIMO CM24 est idéal pour le contrôle des volets de ventilation dans les systèmes de ventilation et de climatisation.

Il permet une régulation précise du débit d'air, contribuant ainsi à une performance optimale et à une efficacité énergétique de vos systèmes.

Réglage de l'angle de rotation

L'angle de rotation du servomoteur est réglable par des butées mécaniques.

Ainsi, le BELIMO CM24 peut être adapté de manière optimale aux exigences respectives.

Montage direct

Le servomoteur est monté directement sur l'axe du volet de ventilation.

Cela permet d'économiser du temps et de l'argent lors de l'installation.

Spécifications techniques

Paramètre	BELIMO CM24	Unité
Tension	24	V

Paramètre	BELIMO CM24	Unité
Fréquence	50/60	Hz
Plage de tension nominale	19.2...28.8 ~/ 19.2...28.8 =	V
Puissance nominale	1	VA
Consommation électrique en fonctionnement	0.5	W
Consommation électrique au repos	0.5	W
Câble de raccordement	1 m de long, 3 x 0.75 mm^2	-
Niveau de pression sonore	35	dBA
Précision de positionnement	± 5	%
Sens de rotation	déterminé par le raccordement des bornes	-
Couple	2 (à tension nominale)	Nm
Angle de rotation sans butée	fixé sans fin 315°	-
Angle de rotation avec butée	réglable de 0 à 287,5° par pas de 2,5°	-
Classe de protection électrique	III Très basse tension, II entièrement isolé	-
Temps de rotation	75 sec / 90°	Sek
Température de fonctionnement	-30…+50	°C
Indication de position	mécanique	-
Température de stockage	-40…+80	°C
Indice de protection	IP54	-
Humidité ambiante	95 %, sans condensation	%
Entretien	pas nécessaire	-
Poids	0.13	kg

Fabricant & Qualité

Le BELIMO CM24 est fabriqué par Blauberg et répond aux normes de qualité les plus élevées. Il ne nécessite aucun entretien et offre une longue durée de vie.

Optimisez vos systèmes de ventilation avec le BELIMO CM24 !

Contactez notre personnel spécialisé pour obtenir des conseils complets et plus d'informations sur ce produit.