Ventilateur centrifuge Blauberg Iso-RB 250 avec 50mm

Fonctionnement silencieux à 45 dB(A) et puissant débit d'air de 1515 m³/h



Réf. article	LB31005
Réf. fabricant	8051470
EAN	4058448051470
Fabricant	Blauberg

696,79 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Ventilateur centrifuge insonorisé BL Iso-RB 250 de Blauberg - Isolation acoustique optimale

Profitez d'un niveau sonore minimal et d'une performance maximale avec le Blauberg Iso-RB 250 – le ventilateur idéal pour les environnements sensibles au bruit !

Le ventilateur centrifuge insonorisé BL Iso-RB 250 de Blauberg offre une excellente solution pour ceux qui souhaitent combiner une ventilation efficace avec un minimum de bruit. Ce ventilateur est idéal pour une utilisation dans des environnements où le calme et le confort sont d'une grande importance.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Extrêmement silencieux** : Grâce à l'isolation acoustique de 50 mm de laine minérale, le niveau sonore reste minimal.
- **Débit d'air élevé** : Débit jusqu'à 1515 m³/h, assurant une circulation d'air efficace.
- **Montage flexible** : Peut être installé dans n'importe quelle position, facilitant l'intégration dans les systèmes existants.
- **Robuste et durable** : Le boîtier en Aluzinc offre une protection optimale et une longue durée de vie.
- **Sans entretien** : Équipé de moteurs à roulements à billes garantissant un fonctionnement sans entretien.

Conception insonorisée

L'Iso-RB 250 dispose d'un boîtier en Aluzinc avec une isolation de 50 mm de laine minérale incombustible. L'intérieur de l'isolation est recouvert d'une tôle métallique perforée.

Cette conception minimise la production de bruit et assure un fonctionnement particulièrement silencieux, idéal pour les zones sensibles au bruit.

Moteur puissant

Équipé d'un moteur asynchrone à rotor externe et d'une roue à aubes à réaction. Le moteur dispose d'une protection intégrée contre la surchauffe avec redémarrage automatique.

Cela garantit une haute performance et une fiabilité tout en maintenant une faible consommation d'énergie.

Installation flexible

L'Iso-RB 250 est conçu pour être connecté à des conduits d'air ronds et peut être monté dans n'importe quelle position. Les raccords ronds sont étanches au caoutchouc.

Cela permet une intégration facile et flexible dans les systèmes de ventilation existants.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur
Tension	230 V
Phase	1 ~
Fréquence	50 Hz
Puissance	320 W
Courant	1.40 A
Vitesse de rotation	2615 min^{-1}
Débit d'air maximal	1515 m^3/h
Niveau de pression acoustique à 3 m	45 dB(A)
Indice de protection du moteur	IP44
Température de l'air véhiculé	-25...+55 °C
Indice de protection du boîtier	IPX4
Poids	33 kg
Diamètre de raccordement	250 mm

Dimension	Mesure
Diamètre (D)	248 mm
Largeur (B)	677 mm
Largeur 1 (B1)	537 mm
Hauteur (H)	429 mm
Longueur (L)	774 mm
Longueur 1 (L1)	759 mm
Longueur 2 (L2)	666 mm

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Le Blauberg Iso-RB 250 est idéal pour les systèmes de ventilation dans les maisons résidentielles, les bureaux, les magasins et autres locaux commerciaux où un faible niveau sonore est requis. Il est également parfait pour les bibliothèques, les hôpitaux et les studios d'enregistrement.

Fabricant et qualité

Blauberg est un fabricant renommé de systèmes de ventilation de haute qualité. L'Iso-RB 250 est fabriqué selon des normes de qualité strictes et offre une longue durée de vie ainsi qu'un fonctionnement fiable.

Assurez un environnement agréable et calme avec le Blauberg Iso-RB 250 ! Contactez notre personnel qualifié pour des conseils personnalisés et plus d'informations sur ce produit.