Blauberg Cadre de montage isolé MRIDL 220-225

Montage sécurisé sur toit plat avec isolation en laine minérale de 20 mm



Réf. article	LB31125
Réf. fabricant	8061615
EAN	4058448061615
Fabricant	Blauberg

306,72 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Cadre de montage isolé Blauberg MRIDL 220-225 - Montage optimale pour ventilateurs de toit

Montage sûr et facile de vos ventilateurs de toit avec le Blauberg MRIDL 220-225.

Le cadre de montage isolé Blauberg MRIDL 220-225 facilite le montage des ventilateurs de toit Tower-H, Tower-V, Tower-H EC, Tower-V EC, Tower-A et Tower-AL sur les toits plats. Il empêche l'infiltration d'eau dans les conduits de ventilation et assure une installation stable et sûre.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Montage facile :** Facilite l'installation des ventilateurs de toit sur les toits plats.
- **Étanche :** Empêche l'infiltration d'eau dans les systèmes de ventilation.
- **Isolation acoustique :** Réduit le bruit grâce à l'isolation en laine minérale de 20 mm.
- **Conception robuste :** Fabriqué en acier galvanisé pour une longue durée de vie.
- **Application flexible :** Convient à divers ventilateurs de toit Blauberg (Tower-H, Tower-V, Tower-A, Tower-AL).

Montage facile

Le cadre de montage est fixé au toit par des brides au niveau du sol et est en outre isolé. Le ventilateur est ensuite fixé au cadre à l'aide de boulons.

Cela permet une installation rapide et simple des ventilateurs de toit Blauberg compatibles.

Conception robuste

Le boîtier du cadre de montage est en acier galvanisé et assure une grande stabilité et une longue durée de vie. Les modèles sont équipés d'une isolation thermique et acoustique en laine minérale de 20 mm d'épaisseur.

La conception spéciale avec des brides au bas du cadre permet un montage facile et fiable sur le toit. Le boîtier dispose d'ouvertures filetées pour la fixation du ventilateur avec des boulons.

Isolation acoustique

La couche de laine minérale de 20 mm d'épaisseur réduit le bruit émis par le ventilateur.

C'est un grand avantage, surtout dans les environnements sensibles au bruit.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Unité de mesure
Taille standard des ventilateurs compatibles	190, 220, 225	-
Isolation	Laine minérale de 20 mm	mm

Paramètre	Valeur	Unité de mesure
Poids	13.8	kg
Matériau du boîtier	Acier galvanisé	-

Dimensions

Modèle	B [mm]	B1 [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]
MRIDL 220-225	720	254	300.5	301	245

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Le cadre de montage MRIDL 220-225 est idéal pour le montage des ventilateurs de toit Blauberg sur les toits plats de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels.

Il est particulièrement adapté aux environnements où une étanchéité et une isolation acoustique élevées sont requises.

Fabricant et qualité

Blauberg est un fabricant réputé de systèmes et composants de ventilation de haute qualité. Le cadre de montage MRIDL 220-225 se distingue par sa construction robuste et sa haute qualité de fabrication.

Procurez-vous dès maintenant le cadre de montage isolé Blauberg MRIDL 220-225 pour un montage simple, sûr et fiable de vos ventilateurs de toit. Contactez-nous pour une consultation personnalisée et plus d'informations !