Blauberg Ventilateur de toit radial Tower-V 190 Extraction

Ventilateur de toit résistant aux intempéries, 654 m³/h, qualité d'air optimale



Réf. article	LB31233
Réf. fabricant	8076633
EAN	4058448076633
Fabricant	Blauberg

383,02 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (3 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Ventilateur de toit radial Blauberg Tower-V 190 2E – Ventilation efficace

Assurez une qualité d'air optimale avec le Blauberg Tower-V 190 2E – votre partenaire fiable pour une ventilation de toit efficace.

Le Blauberg Tower-V 190 2E est un ventilateur de toit radial de haute qualité, spécialement conçu pour la ventilation efficace de divers espaces. Il offre une solution fiable pour le montage sur le toit et assure une circulation d'air continue et efficace. Les problèmes de mauvaise qualité de l'air appartiennent ainsi au passé.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Ventilation efficace** : Le ventilateur assure un débit d'air maximal allant jusqu'à 654 m³/h.
- **Construction robuste** : Le boîtier en acier avec revêtement polymère spécial est résistant aux intempéries et durable.
- **Contrôle de vitesse flexible** : La vitesse de rotation peut être réglée en continu via un contrôleur à thyristor externe ou par étapes via un transformateur d'abaissement externe (les deux vendus séparément).
- **Convient pour un fonctionnement continu** : Le ventilateur est conçu pour une utilisation continue.
- **Installation facile** : Le montage sur le toit, directement au-dessus d'une gaine de ventilation ou d'un conduit d'air, est simple.

Boîtier résistant aux intempéries

Le boîtier du Tower-V 190 2E est en acier et recouvert d'un revêtement polymère spécial.

Cela garantit une grande résistance aux influences atmosphériques et assure une longue durée de vie au ventilateur, même dans des conditions difficiles.

Sortie d'air verticale

Le ventilateur dispose d'une sortie d'air verticale.

Cela permet une évacuation efficace de l'air vicié et empêche l'entrée de corps étrangers ou de précipitations.

Protection thermique intégrée

Le moteur du ventilateur est équipé d'une protection thermique intégrée.

Ceci protège le moteur contre la surchauffe et garantit un fonctionnement sûr et fiable.

Spécifications techniques

Paramètre	Tower-V 190 2E (50 Hz)	Tower-V 190 2E (60 Hz)	Unité

Tension	230	230	V
Phase	1	1	~
Fréquence	50	60	Hz
Puissance	69	89	W
Courant	0.30	0.40	A
Vitesse de rotation	2680	2980	min^{-1}
Débit d'air maximal	169	182	l/s
Débit d'air maximal	610	654	m^3/h
Niveau de pression acoustique à 3 m	48	49	dBA
Température de fonctionnement max.	-25…+50	-25…+50	°C
Type de protection du moteur	IP44	IP44	-
Indice de protection	IPX4	IPX4	-
Moteur EC	Non	Non	-
Matériau du boîtier	Acier revêtu de polymère	Acier revêtu de polymère	-
Montage extérieur	Oui	Oui	-
Boîtier insonorisé	Non	Non	-
Conduit d'air	Pour conduits d'air ronds	Pour conduits d'air ronds	-
Type de construction	Centrifuge	Centrifuge	-
Type	Extraction	Extraction	-
Classe SEC	C	–	-
Poids	7	7	kg
Montage	Pour toit	Pour toit	-
ErP	2018	–	-

Dimension	Mesure
ØD	213 mm
H	170 mm
L	417 mm
L1	355 mm

Fabricant & Qualité

Blauberg est un fabricant leader de systèmes de ventilation de haute qualité. Le Tower-V 190 2E est fabriqué selon des normes de qualité strictes et offre une solution fiable et durable pour vos besoins de ventilation.

Investissez dans une ventilation de toit efficace et fiable avec le Blauberg Tower-V 190 2E.

Contactez notre personnel spécialisé pour des conseils personnalisés et plus d'informations !