Blauberg Ventilateur de toit radial Tower-V 225 verticale

Débit d'air 738 m³/h avec 45 dB(A) pour une extraction efficace dans les locaux professionnels.



Réf. article	LB31234
Réf. fabricant	8076640
EAN	4058448076640
Fabricant	Blauberg

453,29 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Ventilateur de toit radial Blauberg Tower-V 225 4E - Ventilation efficace

Ventilation fiable pour l'industrie et le commerce avec le Blauberg Tower-V 225 4E – Performance maximale et longue durée de vie.

Le ventilateur de toit radial Blauberg Tower-V 225 4E est une solution idéale pour une ventilation fiable et efficace dans divers environnements industriels et commerciaux. Ce ventilateur robuste assure une qualité d'air optimale et contribue à l'amélioration des conditions de travail. Son installation sur le toit permet une utilisation efficace et peu encombrante. Les problèmes de ventilation insuffisante appartiennent désormais au passé.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Débit d'air élevé** : Avec un débit d'air maximal de 738 m³/h, le ventilateur assure une ventilation rapide et efficace.
- **Construction robuste** : Le boîtier en acier avec un revêtement polymère spécial garantit une longue durée de vie et une résistance aux intempéries.
- **Fonctionnement silencieux** : Avec un niveau de pression acoustique de seulement 45 dB(A) à 3 m de distance, le ventilateur fonctionne de manière agréablement silencieuse.
- **Montage facile** : La plaque de raccordement avec ouverture d'aspiration permet un montage simple et sûr sur différents types de toits.
- **Régulation de vitesse** : Possibilité de régulation de vitesse progressive ou par étapes pour une adaptation optimale aux besoins spécifiques.
- **Protection contre la surchauffe** : Des thermostats intégrés avec redémarrage automatique protègent le moteur contre la surchauffe et augmentent la sécurité de fonctionnement.
- **Applications polyvalentes** : Convient à une installation dans divers locaux et pour différents types de toits ou de conduits de ventilation verticaux.

Évacuation d'air verticale

Le ventilateur est conçu pour une évacuation d'air verticale. Cela permet une dissipation efficace de l'air vicié.

L'orientation verticale optimise la distribution de l'air vicié et évite la formation de courants d'air indésirables. Cela contribue à améliorer la qualité de l'air et le confort climatique intérieur.

Moteur asynchrone bi-, quadri- ou hexapolaire

Le ventilateur est équipé d'un moteur asynchrone robuste bi-, quadri- ou hexapolaire avec rotor externe et roue centrifuge à aubes inclinées vers l'arrière. Le moteur est disponible en variantes monophasées (E) et triphasées (D).

Le rotor équilibré dynamiquement et les roulements à billes garantissent un fonctionnement à faible vibration et une longue durée de vie. La protection intégrée contre la surchauffe assure une grande sécurité de fonctionnement et protège le moteur contre les dommages.

Boîtier avec revêtement polymère

Le boîtier du ventilateur est en acier et dispose d'un revêtement polymère spécial. Cette construction offre une protection contre les intempéries et contribue à la longue durée de vie du produit.

La construction robuste garantit un fonctionnement fiable, même dans des conditions difficiles. Le revêtement polymère protège contre la corrosion et prolonge considérablement la durée de vie du ventilateur.

Spécifications techniques

Paramètre	Tower-V 225 4E	Unité
Tension	230	V
Phase	1	~
Fréquence	50	Hz
Puissance	49	W
Courant	0.22	A
Vitesse de rotation	1400	min^{-1}
Débit d'air maximal	205	l/s
Débit d'air maximal	738	m^3/h
Niveau de pression acoustique à 3m	45	dBA
Température de fonctionnement maximale	-25...+50	°C
Indice de protection moteur	IP44	-
Indice de protection	IPX4	-
Moteur EC	non	-
Matériau du boîtier	acier revêtu de polymère	-
Installation extérieure	oui	-
Boîtier insonorisé	non	-
Conduit d'air	pour conduits d'air ronds	-
Type de construction	Radial	-
Type	Extraction	-
Classe SEC	C	-
Poids	7	kg

Paramètre	Tower-V 225 4E	Unité
Montage	pour toit	-
ErP	2018	-

Dimension	Mesure
Longueur	515 mm
Largeur	450 mm
Hauteur	260 mm

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Le Blauberg Tower-V 225 4E est idéal pour la ventilation des halls de production, des entrepôts et des ateliers. Il assure une évacuation constante et efficace de l'air vicié.

Dans la restauration, le ventilateur peut être utilisé pour ventiler les cuisines et les salles à manger. Il contribue à la réduction des odeurs et à l'amélioration du climat intérieur.

Fabricant et qualité

Le ventilateur de toit radial Blauberg Tower-V 225 4E est fabriqué par Blauberg, un fournisseur réputé de technologie de ventilation. Blauberg est synonyme de produits de haute qualité et de solutions innovantes dans le domaine de la technique de l'air. Ce ventilateur répond aux normes de qualité les plus élevées et offre des performances fiables.

Assurez une qualité d'air optimale dans vos locaux. Contactez notre personnel spécialisé pour une consultation approfondie et plus d'informations sur le Blauberg Tower-V 225 4E. **Nous serons heureux de vous aider à choisir la solution de ventilation adaptée à vos besoins.**