Voir en ligne : https://www.luftbude.fr/abluft/blauberg/ventilateur-de-toit-radial-bl-tower-v-560-4d-de-blauberg-8076725-lb31242/

Blauberg Ventilateur toiture radial BL Tower-V 560 4D 13560 m³/h

Extraction efficace pour l'industrie et le commerce avec 66 dB(A)



Réf. article	LB31242
Réf. fabricant	8076725
EAN	4058448076725
Fabricant	Blauberg

2 722,23 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (3 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Ventilateur de toit radial BL Tower-V 560 4D de Blauberg - Ventilation optimale

Ventilation efficace et fiable avec le ventilateur de toit radial BL Tower-V 560 4D – la solution idéale pour les applications industrielles.

Le ventilateur de toit radial BL Tower-V 560 4D de Blauberg offre une solution puissante et fiable pour la ventilation dans les environnements industriels et commerciaux. Ce ventilateur de toit assure une évacuation efficace de l'air vicié, contribuant ainsi à un climat de travail plus sain et plus agréable.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Débit d'air élevé** : Débit jusqu'à 13560 m³/h pour une ventilation efficace.
- **Construction robuste** : Boîtier en acier revêtu de polymère pour une longue durée de vie et une résistance aux intempéries.
- **Utilisation flexible** : Convient à différents types de toits et à des conduits de ventilation verticaux.
- **Montage facile** : Plaque de raccordement pour une installation simple sur le toit.
- **Faible niveau sonore** : Fonctionnement agréable avec un niveau sonore de 66 dB(A) à 3 m de distance.
- **Régulation de vitesse** : Possibilité de régulation de vitesse continue ou par paliers pour un fonctionnement optimal.

Évacuation verticale de l'air

Le ventilateur est conçu pour une évacuation verticale de l'air, ce qui permet une évacuation efficace de l'air extrait.

Cela assure une répartition optimale de l'air et empêche la recirculation de l'air vicié dans la pièce.

Moteur avec protection contre la surchauffe

Le moteur asynchrone à deux, quatre ou six pôles avec rotor externe et pales de roue incurvées vers l'arrière est équipé d'une protection intégrée contre la surchauffe.

Cela garantit un fonctionnement sûr et fiable du ventilateur, même dans des conditions exigeantes.

Boîtier en acier revêtu de polymère

Le boîtier en acier avec un revêtement polymère spécial résiste aux intempéries et assure une longue durée de vie au ventilateur.

Cela rend le ventilateur idéal pour une utilisation en extérieur, même dans des conditions difficiles.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur

Tension	400 V
Phase	3 ~
Fréquence	50 Hz
Puissance	1970 W
Courant	3.36 A
Vitesse de rotation	1400 min^{-1}
Débit d'air maximal	13560 m^3/h
Niveau de pression acoustique à 3 m	66 dBA
Température de fonctionnement max.	-25…+50 °C
Indice de protection IP du moteur	IP54
Indice de protection contre la pénétration	IPX4
Matériau du boîtier	acier revêtu de polymère
Montage	pour toit
Poids	63 kg
Longueur	1100 mm
Largeur	1030 mm
Hauteur	695 mm

Fabricant & Qualité

Le ventilateur de toit radial BL Tower-V 560 4D est fabriqué par Blauberg, une entreprise reconnue pour ses systèmes de ventilation de haute qualité et fiables. Le produit est conforme aux normes de qualité les plus élevées et offre une longue durée de vie.

Assurez une ventilation efficace et fiable de vos locaux avec le ventilateur de toit radial BL Tower-V 560 4D de Blauberg. Contactez-nous dès aujourd'hui pour des conseils personnalisés et plus d'informations !