Blauberg ventilateur de toit radial vertical Tower-V 560 6E

Débit élevé de 9560 m³/h pour extraction commerciale résistante aux intempéries



Réf. article	LB31243
Réf. fabricant	8076732
EAN	4058448076732
Fabricant	Blauberg

2 419,69 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Ventilateur de toit radial Blauberg Tower-V 560 6E – Ventilation performante

Ventilation efficace et fiable avec le Blauberg Tower-V 560 6E – la solution idéale pour une multitude d'applications.

Le ventilateur de toit radial Blauberg Tower-V 560 6E offre une solution puissante et fiable pour la ventilation de divers espaces. Grâce à sa construction robuste et à son débit d'air élevé, il assure un climat intérieur optimal. Le BL Tower-V 560 6E est spécialement conçu pour le montage sur toiture et offre une grande flexibilité d'installation.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Débit d'air élevé** : Jusqu'à 9560 m³/h pour une ventilation efficace.
- **Construction robuste** : Boîtier en acier avec revêtement polymère spécial pour une haute résistance aux intempéries.
- **Montage sur toiture** : Installation facile sur les toits ou les conduits de ventilation verticaux.
- **Domaines d'application polyvalents** : Convient à diverses applications commerciales et industrielles.
- **Régulation de vitesse** : Possibilité de commande continue ou par étapes pour un fonctionnement optimal.

Évacuation d'air verticale

Le Blauberg Tower-V 560 6E dispose d'une évacuation d'air verticale qui assure une décharge efficace de l'air vicié. Cela minimise les nuisances pour l'environnement et garantit un air pur.

L'orientation verticale permet d'évacuer l'air vicié de manière ciblée, évitant ainsi la formation d'odeurs et de condensation à proximité immédiate du bâtiment.

Protection du moteur

Le ventilateur est équipé d'une protection intégrée contre la surchauffe qui protège le moteur contre les dommages. Cela garantit une longue durée de vie et un fonctionnement fiable.

Le disjoncteur thermique assure un redémarrage automatique ou peut être connecté à des dispositifs de protection externes pour améliorer la sécurité de fonctionnement.

Montage facile

Le montage du Blauberg Tower-V 560 6E est simple et rapide grâce à la plaque de montage fournie et aux trous pré-percés. Cela permet d'économiser du temps et de l'argent lors de l'installation.

Le capot de toit et le raccord d'aspiration en option facilitent en outre le montage et garantissent une connexion optimale au système de ventilation.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur
Tension	230 V
Phase	1 ~
Fréquence	50 Hz
Puissance	613 W
Courant	2.70 A
Vitesse de rotation	930 min^{-1}
Débit d'air maximal	9560 m^3/h
Niveau de pression acoustique à 3 m de distance	58 dBA
Température de fonctionnement max.	-25…+50 °C
Indice de protection IP du moteur	IP54
Indice de protection	IPX4
Matériau du boîtier	Acier revêtu de polymère
Montage	Toiture
Poids	63 kg

Type	øD	H	L	L1
Tower-V 560 6E	605	485	859	833

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Le Blauberg Tower-V 560 6E est idéal pour la ventilation de halls industriels, de bâtiments de stockage et d'exploitations agricoles.

Il constitue également un excellent choix pour les centres commerciaux, les parkings et autres installations commerciales qui nécessitent une ventilation fiable et efficace.

Fabricant et qualité

Blauberg est synonyme de technique de ventilation de haute qualité « Made in Germany ». Le Tower-V 560 6E est fabriqué selon des contrôles de qualité stricts et offre une longue durée de vie ainsi qu'un fonctionnement fiable. L'utilisation de matériaux de haute qualité et de technologies de fabrication de pointe garantit de hautes performances et une grande efficacité.

Procurez-vous dès maintenant le Blauberg Tower-V 560 6E pour une ventilation optimale de vos locaux !

Notre personnel spécialisé se fera un plaisir de vous conseiller et de vous aider à choisir le système de ventilation adapté. Contactez-nous pour plus d'informations et un conseil personnalisé.