

Voir en ligne : <https://www.luftbude.fr/abluft/blauberg/ventilateur-de-toit-radial-bl-tower-v-560-6d-de-blauberg-8076749-lb31244/>

Blauberg Ventilateur de toit Tower-V 560 9630 m³/h pour

Extraction efficace et silencieuse (58 dB(A)) pour applications industrielles



Réf. article	LB31244
Réf. fabricant	8076749
EAN	4058448076749
Fabricant	Blauberg

2 073,60 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (7 oct. 2026), sous réserve de modifications

Description

Ventilateur de toiture centrifuge Blauberg Tower-V 560 6D - Ventilation puissante

Assurez une ventilation efficace et fiable avec le Blauberg Tower-V 560 6D - la solution idéale pour les applications industrielles !

Le Blauberg Tower-V 560 6D est un ventilateur de toiture centrifuge spécialement conçu pour une utilisation dans des environnements industriels et commerciaux. Il offre un débit d'air élevé et assure une évacuation efficace de l'air vicié et des vapeurs. Grâce à sa construction robuste et à ses matériaux de haute qualité, il est extrêmement durable et fiable.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Débit d'air élevé :** Avec un débit d'air maximal de 9630 m³/h, le ventilateur assure une ventilation rapide et efficace.
- **Construction robuste :** Le boîtier en acier avec revêtement polymère résiste aux intempéries et à la corrosion.
- **Applications polyvalentes :** Le ventilateur peut être monté sur différents types de toitures ou sur des conduits de ventilation verticaux.
- **Installation facile :** La plaque de montage avec ouverture d'aspiration facilite l'installation sur le toit.
- **Moteur durable :** Le moteur asynchrone à deux, quatre ou six pôles avec rotor externe et aubes de roue incurvées vers l'arrière assure un fonctionnement fiable et durable.
- **Fonctionnement silencieux :** Malgré sa puissance élevée, le ventilateur fonctionne de manière relativement silencieuse avec un niveau sonore de seulement 58 dB(A) à 3 m de distance.
- **Indice de protection élevé :** Grâce à l'indice de protection IPX4, le ventilateur est protégé contre les projections d'eau et convient à une utilisation en extérieur.

Extraction d'air verticale

Le ventilateur dispose d'une extraction d'air verticale qui permet une évacuation efficace de l'air vicié. Ceci assure une circulation d'air optimale et empêche l'accumulation d'air vicié dans l'environnement.

Raccordement au réseau électrique

Le ventilateur est équipé d'un bornier pour le raccordement au réseau électrique.

Ceci permet une installation simple et sécurisée.

Protection thermique intégrée

Le moteur est équipé d'une protection thermique intégrée qui le protège contre la surchauffe.

Ceci augmente la durée de vie du ventilateur et assure un fonctionnement sécurisé.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur
Tension	400 V
Phase	3 ~
Fréquence	50 Hz
Puissance	696 W
Courant	1.44 A
Vitesse de rotation	970 min ⁻¹
Débit d'air maximal	9630 m³/h
Niveau de pression acoustique à 3 m de distance	58 dB(A)
Température de fonctionnement max.	-25...+50 °C
Indice de protection moteur IP	IP54
Matériau du boîtier	Acier revêtu de polymère
Poids	63 kg
Montage	Pour montage sur toiture

Dimensions

Type	ØD [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]
Tower-V 560 6D	605	485	859	833

Domaines d'utilisation & Scénarios d'application

Le Blauberg Tower-V 560 6D est idéal pour la ventilation de halls industriels, d'entrepôts, d'usines de production et d'autres bâtiments commerciaux.

Fabricant & Qualité

Blauberg est un fabricant réputé de systèmes de ventilation de haute qualité. Le Tower-V 560 6D répond aux normes de qualité les plus élevées et est conçu pour une utilisation permanente.

Procurez-vous dès maintenant le Blauberg Tower-V 560 6D et bénéficiez d'une solution de ventilation puissante et fiable ! Contactez-nous pour une consultation individuelle ou pour plus d'informations.