Blauberg Ventilateur de toiture radial Tower-V 630 6D Ø600mm

Extraction efficace pour l'industrie et le commerce avec 12640 m³/h



Réf. article	LB31245
Réf. fabricant	8076756
EAN	4058448076756
Fabricant	Blauberg

3 229,68 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (3 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Extracteur de toit radial Blauberg Tower-V 630 6D - Ventilation efficace

Ventilation fiable pour l'industrie et le commerce avec le Blauberg Tower-V 630 6D – Puissant et durable.

L'extracteur de toit radial Blauberg Tower-V 630 6D offre une solution de ventilation très efficace pour les locaux industriels et commerciaux. Conçu pour un montage sur toiture, cet extracteur assure une évacuation fiable et durable de l'air vicié, contribuant ainsi à un climat intérieur sain.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Débit d'air élevé** : Avec un débit d'air maximal de 12640 m³/h, le ventilateur assure une ventilation rapide et efficace.
- **Conception robuste** : Le boîtier en acier avec revêtement polymère est résistant aux intempéries et garantit une longue durée de vie.
- **Montage simple** : La plaque de raccordement avec orifice d'aspiration permet une installation sans complication sur différentes structures de toit.
- **Contrôle de vitesse flexible** : La vitesse de rotation peut être ajustée en continu ou par paliers à l'aide de régulateurs externes.
- **Protection moteur intégrée** : Le moteur est protégé contre la surchauffe par des contacts thermiques.

Boîtier en acier avec revêtement polymère

Le boîtier du Tower-V 630 6D est en acier et revêtu d'un revêtement polymère spécial. Ce revêtement protège le ventilateur des intempéries et de la corrosion.

Cela garantit une longue durée de vie et un fonctionnement fiable, même dans des conditions exigeantes.

Moteur asynchrone à rotor externe

Le ventilateur est équipé d'un moteur asynchrone à rotor externe à deux, quatre ou six pôles. Le moteur est doté d'une roue à aubes avec des pales recourbées vers l'arrière.

Cela permet d'obtenir des performances élevées à faible niveau sonore. Le rotor équilibré dynamiquement assure un fonctionnement à faibles vibrations.

Contacts thermiques pour la protection du moteur

Le moteur est équipé de contacts thermiques qui coupent le moteur en cas de surchauffe. Les contacts thermiques peuvent être connectés à une commande externe.

Cela protège le moteur contre les dommages et augmente la durée de vie du ventilateur.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur
Tension	400 V
Phase	3 ~
Fréquence	50 Hz
Puissance	1110 W
Courant	2.42 A
Vitesse de rotation	957 min^{-1}
Débit d'air maximal	12640 m^3/h
Niveau de pression acoustique à 3 m	64 dBA
Température de fonctionnement max.	-25…+50 °C
Indice de protection moteur IP	IP54
Indice de protection	IPX4
Matériau du boîtier	Acier revêtu de polymère
Poids	81 kg

Dimension	Mesure
Diamètre (øD)	600 mm
Hauteur (H)	485 mm
Longueur (L)	951 mm
Longueur (L1)	939 mm

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Le Blauberg Tower-V 630 6D est idéal pour la ventilation des halls industriels, des entrepôts et des exploitations agricoles.

Il peut également être utilisé dans les cuisines professionnelles et les installations sanitaires pour assurer une évacuation efficace des odeurs et de l'humidité.

Fabricant et qualité

Blauberg est un fabricant réputé de systèmes de ventilation et est synonyme de qualité et de fiabilité suprêmes. Les produits sont fabriqués selon des normes de qualité strictes et offrent une longue durée de vie.

Assurez-vous d'un climat intérieur optimal dans vos locaux commerciaux ou industriels. Contactez-nous dès aujourd'hui pour une consultation personnalisée et plus d'informations sur le Blauberg Tower-V 630 6D !