Blauberg Primo 200 Ventilateur semi-axial tubulaire DN 200

Puissant ventilateur en ligne à 3 vitesses de 1140 m³/h



Réf. article	LB31275
Réf. fabricant	8084539
EAN	4058448084539
Fabricant	Blauberg

226,08 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Ventilateur de conduit hélico-centrifuge BL Primo 200 de Blauberg - Puissant & Efficace

Ventilation optimale avec le Blauberg Primo 200 – Puissant, efficace et polyvalent !

Le Blauberg Primo 200 est un ventilateur hélico-centrifuge en ligne qui combine les avantages des ventilateurs axiaux et centrifuges. Il offre un débit d'air puissant avec une pression élevée et un faible niveau sonore. Idéal pour la ventilation et la désembuage des locaux commerciaux et industriels où une performance de débit d'air élevée est requise.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Débit d'air puissant** : Transporte jusqu'à 1140 m³/h pour une ventilation efficace.
- **Haute pression** : Convient aux systèmes de ventilation exigeants.
- **Faible niveau sonore** : Assure un fonctionnement agréable sans bruits gênants (37-42 dB(A) à 3m).
- **Polyvalence** : Pour les systèmes d'admission et d'extraction d'air dans les locaux commerciaux et industriels.
- **Installation facile** : Montage possible dans n'importe quel angle du système de ventilation.
- **Longue durée de vie** : Moteur à roulements à billes avec jusqu'à 40 000 heures de fonctionnement.

Roue conique à aubes spécialement profilées

La roue conique en polymère avec des aubes spécialement profilées augmente la vitesse périphérique du flux d'air.

Cela se traduit par un débit d'air et une pression plus élevés par rapport aux ventilateurs axiaux standard.

Conception optimisée

Le diffuseur spécialement conçu, la roue et le redresseur d'air à la sortie du ventilateur assurent une distribution uniforme du flux d'air.

Cette combinaison permet un équilibre optimal entre haute capacité, pression élevée et faible niveau sonore.

Trois niveaux de vitesse

Le ventilateur dispose de trois niveaux de vitesse, permettant une adaptation flexible aux besoins de ventilation spécifiques.

Cela permet un contrôle optimal du débit d'air et de la consommation d'énergie.

Spécifications techniques

Paramètre	Primo 200 (min)	Primo 200 (mid)	Primo 200 (max)	Unité
Tension	230	230	230	V

Paramètre	Primo 200 (min)	Primo 200 (mid)	Primo 200 (max)	Unité
Phase	1	1	1	˜
Fréquence	50	50	50	Hz
Intensité	0.37	0.45	0.51	A
Puissance	82	101	113	W
Vitesse de rotation	1866	2400	2738	min^{-1}
Débit d'air maximal	752	978	1140	m^3/h
Débit d'air maximal	209	272	317	l/s
Niveau de pression acoustique à 3m	37	40	42	dBA
Température de l'air transporté	-25...+55	-25...+55	-25...+55	°C
Indice de protection moteur	IP20	IP20	IP20	-
Indice de protection total	IPX4	IPX4	IPX4	-
Diamètre de raccordement	200	200	200	mm

Domaines d'application & Scénarios d'utilisation

Le Blauberg Primo 200 est idéal pour la ventilation et la désembuage de bureaux, de magasins, de restaurants, d'ateliers et d'entrepôts.

Il peut également être utilisé dans des applications plus exigeantes telles que les cabines de peinture ou les ateliers de soudage.

Fabricant & Qualité

Blauberg est un fabricant leader de systèmes de ventilation de haute qualité basé en Allemagne. Les produits Blauberg se caractérisent par leur haute qualité, leurs performances et leur efficacité énergétique. Le Blauberg Primo 200 est fabriqué selon des normes de qualité strictes et offre une longue durée de vie.

Optimisez dès maintenant votre ventilation avec le Blauberg Primo 200 !

Bénéficiez de ses hautes performances, de son faible niveau sonore et de sa polyvalence.
Contactez notre personnel spécialisé pour des conseils personnalisés et de plus amples informations.