Blauberg Ventilateur tubulaire semi-axial Primo EC 200 Extr.

Puissant débit de 1250 m3/h, silencieux à 50 dBA, pour air frais, avec moteur EC



Réf. article	LB31276
Réf. fabricant	8084546
EAN	4058448084546
Fabricant	Blauberg

373,68 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (4 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Ventilateur hélico-centrifuge tubulaire BL Primo EC 200 - Puissant & Efficace

Débit d'air maximal pour une consommation d'énergie minimale avec le Blauberg Primo EC 200 – pour une ventilation optimale de vos locaux.

Le Blauberg Primo EC 200 est un ventilateur tubulaire en ligne spécialement conçu pour l'amenée et l'extraction d'air dans les locaux commerciaux et industriels nécessitant un flux d'air puissant. Il combine les avantages des ventilateurs axiaux et centrifuges, offrant ainsi des performances élevées à faible niveau sonore.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Débit d'air élevé** : Jusqu'à 1250 m³/h pour une ventilation efficace.
- **Moteur EC économe en énergie** : Économise de l'énergie et réduit les coûts d'exploitation.
- **Fonctionnement silencieux** : Niveau sonore agréable de seulement 50 dB(A) à 3 m de distance.
- **Montage polyvalent** : Peut être monté dans n'importe quel angle du système de ventilation.
- **Longévité** : Moteur à roulements à billes avec une durée de vie allant jusqu'à 40 000 heures.
- **Régulation de vitesse** : Réglage progressif possible via une commande 0-10 V.

Forme de roue conique

La roue conique en polymère avec des aubes spécialement profilées augmente la vitesse périphérique du flux d'air.

Cela se traduit par un flux d'air et une pression supérieurs par rapport aux ventilateurs axiaux standards.

Moteur EC

Le moteur EC économe en énergie assure une faible consommation de courant.

Le moteur est équipé d'une protection contre les surcharges et offre une longue durée de vie.

Diffuser, roue et guide-aubes

La conception spéciale du diffuseur, de la roue et du guide-aubes à la sortie du ventilateur assure une distribution uniforme de l'air.

Cela permet la meilleure combinaison de capacité élevée, de pression forte et de faible niveau sonore.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur
Tension	230 V
Phase	1 ~

Paramètre	Valeur
Fréquence	50/60 Hz
Courant	0.96 A
Puissance	121 W
Vitesse de rotation	3100 min^{-1}
Débit d'air maximal	1250 m^3/h
Débit d'air maximal	347 l/s
Niveau de pression acoustique à 3 m de distance	50 dBA
Température de l'air transporté	-25...+55 °C
Indice de protection du moteur IP	IP44
Indice de protection total IP	IPX4
Moteur EC	Oui
Convient pour conduits d'air ronds	Oui
Diamètre de connexion	200 mm
Type de construction	Hélico-centrifuge
Type	Amenée et extraction d'air
Montage	En ligne
ErP	2018

Dimension	Mesure
Longueur	700 mm
Largeur	670 mm
Hauteur	365 mm

Domaines d'application & Scénarios d'utilisation

Le Blauberg Primo EC 200 est idéal pour la ventilation de bureaux, de magasins, d'entrepôts et d'autres locaux commerciaux. Il peut également être utilisé dans l'agriculture, par exemple dans les serres.

Fabricant & Qualité

Le ventilateur tubulaire hélico-centrifuge BL Primo EC 200 est un produit de qualité de Blauberg, un fabricant leader de technologies de ventilation. Les produits Blauberg se distinguent par leur haute performance, leur efficacité énergétique et leur durabilité.

Assurez-vous un climat intérieur optimal avec le Blauberg Primo EC 200 ! Contactez notre personnel spécialisé pour des conseils personnalisés et de plus amples informations.