Blauberg Primo EC 315 Ventilateur semi-axial Insufflation/Extraction

Puissant avec 3250 m³/h pour une ventilation efficace



Réf. article	LB31297
Réf. fabricant	8086854
EAN	4058448086854
Fabricant	Blauberg

950,40 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (4 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Ventilateur de conduit hélico-centrifuge BL Primo EC 315 max - Flux d'air puissant

Ventilation efficace avec le Blauberg Primo EC 315 max – Puissance maximale pour vos locaux !

Le ventilateur de conduit hélico-centrifuge BL Primo EC 315 max de Blauberg offre une solution puissante et efficace pour la ventilation et l'extraction des locaux commerciaux et industriels. Il combine les avantages des ventilateurs axiaux et centrifuges, garantissant ainsi un flux d'air puissant tout en maintenant un faible niveau sonore.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Débit d'air élevé** : Jusqu'à 3250 m³/h de débit d'air pour une ventilation efficace.
- **Moteur EC économe en énergie** : Réalisez des économies d'énergie et réduisez les coûts d'exploitation.
- **Options d'installation polyvalentes** : Montage possible dans n'importe quel angle et à n'importe quel endroit du système de ventilation.
- **Longévité et fiabilité** : Moteur à roulement à billes avec une durée de vie allant jusqu'à 40 000 heures.
- **Vitesse réglable** : Régulation continue via un contrôleur 0-10 V.
- **Protection intégrée contre les surcharges** : Protège le moteur contre les dommages.

Géométrie de roue conique

La roue en polymère de forme conique avec des aubes spécialement profilées augmente la vitesse périphérique du flux d'air.

Cela se traduit par un débit d'air et une pression supérieurs par rapport aux ventilateurs axiaux standard.

Design optimisé

Le diffuseur spécialement conçu, la roue et le concentrateur de flux d'air à la sortie du ventilateur assurent une distribution uniforme du flux d'air.

Cela permet la meilleure combinaison de haute capacité, de pression élevée et de faible niveau sonore.

Technologie du moteur EC

Le moteur EC économe en énergie permet une régulation continue de la vitesse et assure un fonctionnement silencieux.

Cela permet de réaliser des économies d'énergie et de garantir un climat ambiant agréable.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur
Tension	230 V
Phase	1 ~
Fréquence	50/60 Hz
Courant	1.56 A
Puissance	353 W
Vitesse de rotation	2424 min^{-1}
Débit d'air maximal	3250 m^3/h
Débit d'air maximal	903 l/s
Niveau de pression acoustique à 3 m	55 dBA
Température de l'air transporté	-25...+55 °C
Indice de protection moteur	IP44
Indice de protection boîtier	IPX4
Moteur EC	Oui
Convient pour montage extérieur	Non
Boîtier insonorisé	Non
Conduit d'air	pour conduits d'air ronds
Diamètre de raccordement	315 mm
Type de construction	Mélange
Type	Admission et extraction d'air
Montage	En ligne
ErP	2018

Dimensions

Modèle	⌀ D	⌀ d	A	L	B	B1	C	C1
Primo EC 315 max	406	310	451	468	468	566	437	439

Fabricant & Qualité

Blauberg est un fabricant réputé de systèmes de ventilation de haute qualité. Le Primo EC 315 max est fabriqué selon les normes de qualité les plus élevées et offre une longue durée de vie et des performances fiables.

Assurez une qualité d'air optimale dans vos locaux ! Contactez-nous dès aujourd'hui pour une consultation personnalisée et plus d'informations sur le Blauberg Primo EC 315 max.