Blauberg ventilateur centrifuge insonorisé Iso-VK 800 DN

Haute performance 21860 m³/h et résistant à 120°C pour la gastronomie



Réf. article	LB31327
Réf. fabricant	8089428
EAN	4058448089428
Fabricant	Blauberg

4 159,04 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (4 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Ventilateur radial insonorisé BL Iso-VK 800 6D de Blauberg - Puissance maximale pour votre cuisine

Extraction d'air efficace et silencieuse avec le Blauberg Iso-VK 800 6D – pour un environnement de travail propre et agréable.

Le Blauberg Iso-VK 800 6D est un ventilateur radial insonorisé, spécialement conçu pour l'extraction d'air pollué et chaud dans les cuisines professionnelles et les environnements industriels. Avec sa puissance élevée et son fonctionnement silencieux, il assure un environnement de travail efficace et confortable.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Débit d'air élevé** : Débite jusqu'à 21860 m³/h pour une extraction d'air rapide et efficace.
- **Isolation phonique** : Assure un fonctionnement silencieux et réduit la nuisance sonore dans l'environnement de travail.
- **Résistant à la chaleur** : Convient pour une utilisation dans des environnements jusqu'à 120 °C.
- **Applications polyvalentes** : Idéal pour les cuisines de restaurants, les boulangeries industrielles et les ateliers de soudure.
- **Montage facile** : Peut être monté de manière flexible dans différentes positions.
- **Construction robuste** : Boîtier en aluzinc avec isolation en laine minérale pour une longue durée de vie.

Moteur AC hautement efficace

L'Iso-VK 800 6D est équipé d'un moteur triphasé fiable avec des aubes à réaction. Le moteur est sans entretien et dispose de la classe d'isolation F ainsi que du degré de protection IP55.

Ce moteur offre une puissance élevée avec une faible consommation d'énergie, ce qui entraîne des coûts d'exploitation réduits.

Isolation phonique

Le boîtier du ventilateur est revêtu d'une laine minérale incombustible de 20 mm d'épaisseur. Cette isolation réduit considérablement le bruit.

Cela garantit un environnement de travail plus agréable, en particulier dans les zones sensibles au bruit.

Conception de boîtier flexible

Le boîtier est composé d'un cadre en aluminium et de panneaux sandwich amovibles en aluzinc. La position des panneaux peut être ajustée pour diriger le flux d'air en ligne ou à un angle de 90°.

Cette flexibilité permet une adaptation facile aux conditions spatiales et aux exigences d'installation spécifiques.

Spécifications techniques

Paramètre	Iso-VK 800 6D	Unité
Tension	400	V
Phase	3	~
Fréquence	50	Hz
Puissance	4000	W
Courant	8.7	A
Vitesse de rotation	965	min^{-1}
Débit d'air maximal	21860	m^3/h
Niveau de pression acoustique à 3m	62	dBA
Température de fonctionnement max.	–25…+120	°C
Indice de protection moteur IP	IP55	-
Indice de protection	IPX4	-
Matériau du boîtier	Aluzinc	-
Boîtier insonorisé	Oui	-
Diamètre de raccordement	800	mm
Poids	275	kg
Montage	En ligne	-
Longueur	1252	mm
Largeur	1175	mm
Hauteur	1333	mm

Domaines d'application & Scénarios d'utilisation

Le Blauberg Iso-VK 800 6D est idéal pour la ventilation des cuisines professionnelles dans les restaurants, hôtels et cafétérias. Il assure une évacuation efficace des vapeurs de cuisson et des odeurs.

Dans les boulangeries industrielles, le ventilateur rend également d'excellents services en réduisant les hautes températures et la poussière.

Dans les ateliers de soudure, l'Iso-VK 800 6D peut être utilisé pour aspirer les gaz et vapeurs de soudage, protégeant ainsi la santé des employés.

Fabricant & Qualité

Blauberg est un fabricant réputé de technologies de ventilation avec les plus hautes exigences de qualité. L'Iso-VK 800 6D est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité et est conforme aux normes de sécurité en vigueur. Le produit est fabriqué dans l'UE.

Assurez un environnement de travail sain et confortable avec le Blauberg Iso-VK 800 6D.
Contactez-nous dès aujourd'hui pour une consultation personnalisée et plus d'informations !