Luftbude

État au : 29 nov. 2026

Voir en ligne : https://www.luftbude.fr/decentralise/blauberg/blauberg-freshpoint-200-e-kit-complet-unite-de-ventilation-decentralisee-8103407-lb31964.2/

Blauberg Freshpoint 200-E VMC décentralisée 88% RCH

Air frais intérieur à 70 m³/h, silencieux et contrôlable par Wi-Fi



Réf. article	LB31964.2
Réf. fabricant	8103407
EAN	4058448103407
Fabricant	Blauberg

764,64 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Blauberg Freshpoint 200-E - Air frais intelligent pour votre maison

Découvrez un nouveau sentiment d'espace grâce à une ventilation intelligente et économe en énergie.

Le Blauberg Freshpoint 200-E est un appareil de ventilation décentralisé conçu pour la ventilation et l'extraction d'air continues et adaptées aux besoins des appartements, des maisons et des locaux commerciaux. Grâce à la technologie innovante de récupération de chaleur avec un échangeur de chaleur en cuivre, l'énergie thermique précieuse de l'air extrait est retenue et utilisée pour préchauffer l'air frais entrant. Cela réduit non seulement les coûts de chauffage, mais garantit également un climat ambiant agréablement constant. Contrôlez votre expérience de ventilation confortablement via smartphone ou télécommande.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Efficacité énergétique** : Réduction significative des pertes de chaleur de ventilation grâce à une récupération de chaleur jusqu'à 88 %, ce qui permet d'économiser sur les coûts de chauffage.
- **Contrôle intelligent** : Commande flexible via l'application Blauberg Home via WLAN ou la télécommande fournie pour un maximum de confort.
- **Qualité de l'air optimale** : Les capteurs intégrés de température et d'humidité garantissent un climat intérieur sain, extensible avec des capteurs de CO_2 et de COV pour un contrôle encore plus poussé.
- **Fonctionnement silencieux** : Profitez d'un air frais sans bruits gênants grâce à un faible niveau sonore de seulement 45 dB(A).
- **Haute performance** : Avec un débit allant jusqu'à 70 m^3/h (Freshpoint 200-E), même les grandes pièces sont ventilées efficacement.

Récupération de chaleur efficace

Le cœur du Freshpoint 200-E est son puissant échangeur de chaleur en cuivre. Celui-ci permet une récupération de chaleur remarquable allant jusqu'à 88 %, récupérant et utilisant jusqu'à 88 % de la chaleur de l'air extrait vicié pour préchauffer l'air frais entrant. Cela signifie pour vous une réduction tangible des coûts de chauffage et un climat ambiant constamment confortable, même pendant la saison la plus froide.

L'avantage pour vous réside dans une réduction significative de vos coûts énergétiques et un confort de vie amélioré. Vous devez moins chauffer pour maintenir la température ambiante souhaitée, car la chaleur récupérée compense une grande partie des pertes de chaleur de ventilation.

Commande intelligente pour un confort maximal

Le contrôle du Blauberg Freshpoint 200-E est incroyablement simple et flexible. Via l'application intuitive Blauberg Home, que vous pouvez utiliser confortablement via WLAN, vous avez à tout moment le contrôle

total de votre système de ventilation. Alternativement, la télécommande fournie est à votre disposition. Ce contrôle intelligent vous permet de définir les modes de fonctionnement, de créer des calendriers et de vérifier l'état de l'appareil – le tout confortablement depuis votre smartphone ou depuis votre canapé.

L'avantage direct pour vous est un maximum de confort et de commodité. Vous pouvez adapter votre ventilation sans effort à vos besoins, sans avoir à vous soucier des réglages manuels. Idéal pour un style de vie moderne et simple.

Capteurs de qualité de l'air intégrés

Le système de capteurs intégré assure un climat intérieur sain et agréable. La version de base du Freshpoint 200-E dispose de capteurs de température et d'humidité précis qui garantissent une humidité de l'air optimale. Pour des exigences encore plus strictes, une

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Particularité
Modèle	Freshpoint 200-E	Kit complet, R.C.V., WLAN
Numéro d'article	SHT-BLA8103407	
EAN	4058448103407	
Taux de récupération de chaleur	jusqu'à 88 %	Échangeur de chaleur en cuivre
Débit	jusqu'à 70 m³/h	
Niveau de pression acoustique	à partir de 45 dB(A)	
Commande	WLAN, télécommande	Application Blauberg Home
Capteurs	Température, humidité	Optionnel : CO_2, COV

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Le Blauberg Freshpoint 200-E est idéal pour la ventilation et l'extraction d'air continues et adaptées aux besoins des appartements, des maisons et des locaux commerciaux. Il assure un apport d'air frais sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir les fenêtres, ce qui est particulièrement avantageux dans les zones urbaines sujettes au bruit et à la pollution. Son efficacité énergétique en fait une solution économique pour les nouvelles constructions et les rénovations énergétiques.

Que ce soit pour la chambre à coucher, le salon ou les bureaux – l'appareil garantit en permanence un climat ambiant agréable et une qualité de l'air améliorée.

Son installation facile et la possibilité de contrôle centralisé via l'application en font une solution moderne pour chaque foyer.

Fabricant et qualité

Blauberg est synonyme de technologie de ventilation innovante et de haute qualité. Les produits sont conçus pour la durabilité et l'efficacité.

Kit complet Blauberg Freshpoint 200-E

Investissez dans un climat intérieur sain et réduisez vos coûts énergétiques avec le Blauberg Freshpoint 200-E.

Caractéristiques techniques

Eigenschaft	Wert			Einheit
Lüftungsstufe	**1**	**2**	**3**	
Parameter des Stromversorgungsnetzes	220-240 50/60			**V** **Hz**
Leistung ohne Folienheizregister	5,0	11,0	22,0	**W**
Leistung des eingebauten Folienheizregisters	100			**W**
Stromaufnahme ohne Folienheizregister	0,03	0,07	0,10	**A**
Stromaufnahme mit eingebautem Folienheizregister	0,56	0,59	0,63	**A**
Nennförderleistung	15	50	70 (90*)	**m³/h**
Schalldruckpegel @1m	25	48	55	**dB(A)**
Schalldruckpegel @3m	15	37	45	**dB(A)**
Empfindlichkeitsklasse des Luftstroms gegenüber Druckschwankungen gemäß EN 13141-8	S3			
Innere und äußere Dichtheitsklasse gemäß EN 13141-8	D1			
Effizienz der Wärmerückgewinnung	≤ 85			**%**
Fördermitteltemperatur	-30 bis +50			**°C**

Eigenschaft	Wert	Einheit
Filter	G3	
SEV-Klasse	A	

* im Boost Modus

Téléchargements

Datenblatt

Bedienungsanleitung