Voir en ligne : https://www.luftbude.fr/dezentrale-lueftungsanlage/bsk/zephyr-unite-de-ventilation-decentralisee-pour-logement-avec-commande-par-application-et-recuperation-de-chaleur-de-bsk-lb39694/

BSK unité de ventilation décentralisée Zephyr 90% RC

Commande par App et Wi-Fi pour un air frais silencieux et économe en énergie



Réf. article	LB39694
Réf. fabricant	5220633 - Zephyr/V2.6/T
EAN	8683930442502
Fabricant	BSK

503,19 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (2 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Ventilateur de VMC Zephyr – Ventilation efficace avec contrôle par application

Qualité de l'air intérieur intelligente pour votre maison avec le ventilateur de VMC Zephyr – la solution innovante pour un confort optimal et une efficacité énergétique, contrôlable par application.

Le ventilateur de VMC décentralisé BSK Zephyr est la solution idéale pour les pièces sans infrastructure de ventilation existante. Il permet une installation facile, fonctionne de manière extrêmement silencieuse et économe en énergie. Grâce à la connectivité WLAN intégrée, l'appareil peut être facilement contrôlé via une application, garantissant ainsi un climat intérieur toujours agréable. Le cœur du Zephyr est un ventilateur à 2 voies qui régule le flux d'air par cycles de 70 secondes chacun. Pendant la phase d'extraction, l'air chaud de la pièce est évacué vers l'extérieur, chauffant ainsi un accumulateur de chaleur en céramique. Ensuite, l'appareil aspire l'air frais de l'extérieur, qui est préchauffé par le noyau de chaleur stocké avant d'être introduit dans la pièce. Ainsi, jusqu'à 90 % de la chaleur est récupérée, ce qui réduit considérablement la consommation d'énergie et les coûts de chauffage ou de refroidissement.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Récupération de chaleur efficace** : jusqu'à 90 % d'efficacité thermique pour des économies d'énergie sensibles.
- **Contrôle intelligent** : commande pratique via application WLAN et télécommande infrarouge.
- **Installation facile** : idéal pour les pièces sans systèmes de ventilation existants.
- **Faible consommation d'énergie** : seulement quelques watts en fonctionnement.
- **Climat intérieur agréable** : échange constant d'air vicié et d'air frais.
- **Fonctionnement silencieux** : niveau sonore minimal pour un confort de vie sans perturbation.

Système de ventilation innovant avec accumulateur de chaleur

Le BSK Zephyr utilise un ventilateur à 2 voies pour réguler le flux d'air. Ce processus se déroule par cycles de 70 secondes chacun. Pendant la phase d'extraction, l'air vicié de la pièce est transporté vers l'extérieur, l'énergie thermique étant stockée dans un accumulateur de chaleur en céramique.

Ensuite, l'appareil passe en phase d'admission. L'air frais de l'extérieur est aspiré et circule à travers l'accumulateur de chaleur en céramique préchauffé. Cet air préchauffé ou préconditionné est ensuite introduit dans la pièce, assurant ainsi un cycle continu d'apport d'air frais et de récupération de chaleur.

Haute efficacité énergétique pour votre budget

Avec une consommation électrique exceptionnellement faible de seulement quelques watts, le BSK Zephyr est particulièrement économe en énergie. La récupération de chaleur élevée allant jusqu'à 90 % garantit que la précieuse énergie de chauffage reste dans la pièce, ce qui non seulement protège l'environnement, mais réduit également considérablement vos coûts de chauffage et de refroidissement.

L'appareil contribue activement à la réduction de votre consommation d'énergie et vous aide à réaliser des économies à long terme, tout en créant un climat intérieur sain et agréable.

Contrôle flexible par WLAN et télécommande

Profitez d'un confort maximal grâce au contrôle flexible du BSK Zephyr. Plusieurs appareils peuvent être facilement interconnectés via le réseau WLAN domestique et contrôlés de manière centralisée. La télécommande infrarouge fournie permet également une commande confortable directement depuis le canapé.

Le contrôle intuitif par application vous offre la possibilité d'ajuster les paramètres de ventilation à tout moment et depuis n'importe où, de sorte que votre maison soit toujours parfaitement tempérée.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Particularité
Récupération de chaleur	jusqu'à 90 %	Haute efficacité thermique
Cycle de fonctionnement	70 secondes	Phase d'extraction et d'admission
Consommation électrique	quelques watts	Très faible
Contrôle	Application WLAN, télécommande IR	Connectable

Dimension	Mesure	Remarque
Taille de la pièce	1 pièce	Solution de ventilation décentralisée

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Le BSK Zephyr est parfait pour la modernisation des salons, chambres à coucher ou bureaux où il n'y a pas de système de ventilation centralisé.

Il assure un apport continu d'air frais et prévient efficacement l'accumulation d'humidité et de polluants, ce qui est particulièrement avantageux dans les bâtiments bien isolés.

Son installation facile en fait la solution idéale pour les locataires et les propriétaires qui souhaitent améliorer leur qualité de vie sans devoir entreprendre des travaux de rénovation complexes.

Fabricant & Qualité

Le BSK Zephyr de BG TERMIC PLUS APS est synonyme de solutions de ventilation innovantes et économes en énergie. Conçu pour un confort de vie optimal et un impact minimal sur l'environnement.

Un argument fort pour un air intérieur sain et des coûts énergétiques réduits – avec le ventilateur de VMC Zephyr, vous bénéficiez d'un système d'avenir qui allie confort et efficacité.

Profitez d'une qualité de vie améliorée tout en réduisant vos coûts énergétiques. Contactez-nous pour une consultation personnalisée.

Caractéristiques techniques

Elektrischer Anschluss	230V / 50Hz			
Ventilatorstufen	Nachtmodus	I	II	III
Luftstrom (m³/h)	15	30	45	60
Leistung (Watt)	0.9	1.1	2.8	5.9
Schallleistung (dBA)	21.3	25.7	39.8	47.9
Schalldruck @1m (dBA)	10.3	14.7	28.8	36.9
Schalldruck @3m (dBA)	0.8	5.1	19.2	27.3
Wirkungsgrad	bis zu 90 %			
Sensortyp	Digitale Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren			
Filter	2x G3 Filter			
Betriebstemperatur	-25 °C bis +50 °C			

Téléchargements

Bedienungsanleitung (englisch)

Katalog (englisch)