Maico Adaptateur de transition URRI 12 150x150 mm sur Ø125 mm

Adaptateur robuste en tôle d'acier pour ventilateurs GRM HT/Ex et efficace



Réf. article	LB11860
Réf. fabricant	0073.0298
EAN	4012799732983
Fabricant	Maico

148,61 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Adaptateur de transition Maico URRI 12 - Transition efficace du rectangulaire au rond

Conduite d'air optimale avec l'adaptateur de transition Maico URRI 12 pour des installations flexibles et fiables

L'adaptateur de transition Maico URRI 12 est la solution idéale pour un raccordement efficace et fiable des conduits d'air rectangulaires à ronds. Il permet une adaptation sans faille dans les systèmes de ventilation et de climatisation complexes, spécialement pour la fixation au ventilateur, et est compatible avec les séries GRM HT et GRM Ex. Fabriqué en tôle d'acier robuste et revêtue, cet adaptateur garantit durabilité et fonctionnalité maximale dans les environnements exigeants.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Transition sans faille** : Permet une connexion fluide des conduits d'air rectangulaires à ronds pour une conduite d'air optimisée.
- **Construction robuste** : Fabriqué en tôle d'acier revêtue, assurant durabilité et résistance aux influences environnementales.
- **Compatibilité polyvalente** : Spécialement conçu pour la fixation au ventilateur et adapté aux séries Maico GRM HT et GRM Ex.
- **Performance fiable** : Garantit une sécurité de fonctionnement élevée et une longue durée de vie de votre installation de ventilation.
- **Installation facile** : Conçu pour un montage simple, permettant d'économiser du temps et des efforts.

Transition de forme rectangulaire à ronde

L'adaptateur comble efficacement et précisément les différences de forme entre les systèmes de conduits d'air rectangulaires et ronds.

Cela permet une conception de système flexible et l'intégration de différentes formes de conduits dans une installation, simplifiant la planification et la mise en œuvre de projets de ventilation complexes.

Fixation sécurisée au ventilateur

L'URRI 12 est spécialement conçu pour être fixé directement et en toute sécurité aux ventilateurs.

Cette fixation précise assure une connexion stable et peu vibratoire, améliorant considérablement l'efficacité et la durée de vie de l'ensemble du système de ventilation.

Matériau durable et protection de surface

Fabriqué en tôle d'acier de haute qualité, l'adaptateur est doté d'un revêtement protecteur à l'intérieur et à l'extérieur.

Ce revêtement offre une excellente protection contre la corrosion et augmente la résistance de l'adaptateur dans les environnements difficiles, minimisant ainsi l'entretien et maximisant la sécurité de fonctionnement.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur
Type de produit	Adaptateur de transition
Modèle	URRI 12
Fabricant	MAICO Ventilatoren
Numéro du fabricant	0073.0298
EAN	4012799732983

Caractéristiques du matériau et de la construction	Valeur
Matériau	Tôle d'acier
Qualité du matériau	Autre
Épaisseur de paroi	2 mm
Protection extérieure de surface	Revêtue
Protection intérieure de surface	Revêtue
Couleur extérieure	Gris
Embouti	Non
Paroi intérieure perforée	Non

Dimensions et connexions	Valeur
Poids total	0,73 kg
Convient pour diamètre nominal	120 mm
Longueur totale	140 mm
Largeur totale	150 mm
Hauteur totale	150 mm
Profondeur totale	140 mm
Forme d'exécution	Manchon coudé (rond vers rectangulaire)
Connexion 1 (rectangulaire) Exécution	Conduit d'air rectangulaire
Connexion 1 (rectangulaire) Type	Bride
Connexion 1 (rectangulaire) Largeur nominale	150 mm
Connexion 1 (rectangulaire) Hauteur nominale	150 mm

Dimensions et connexions	Valeur
Connexion 1 (rectangulaire) Diamètre nominal (équivalent)	102 mm
Connexion 1 (rectangulaire) Longueur	90 mm
Connexion 1 (rectangulaire) Longueur de travail	90 mm
Connexion 2 (ronde) Exécution	Conduit d'air rond
Connexion 2 (ronde) Type	Embout à visser
Connexion 2 (ronde) Diamètre nominal	125 mm
Connexion 2 (ronde) Diamètre de conduit équivalent	125 mm
Connexion 2 (ronde) Longueur	50 mm
Connexion 2 (ronde) Longueur de travail	50 mm
Avec joint pré-monté	Non
Avec profil de glissement	Non
Avec clip de glissement	Non
Réduction de conduit	Non
Encastrable dans le béton	Non
Classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751	Sans

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

L'adaptateur de transition Maico URRI 12 est idéal pour l'adaptation de systèmes de ventilation complexes où différentes formes de conduits, telles que des conduites d'amenée rectangulaires avec des conduits d'extraction ronds ou des connexions de ventilateur, doivent être raccordées.

Il est spécialement conçu pour une installation sans faille avec les ventilateurs Maico et les séries GRM HT et GRM Ex, afin de garantir une compatibilité et des performances maximales.

Parfaitement adapté à une utilisation dans des systèmes de ventilation et de climatisation professionnels dans les halls industriels, les ateliers ou les grands complexes de bâtiments, où des composants robustes et fiables sont essentiels.

Fabricant et qualité

L'adaptateur de transition Maico URRI 12 provient de MAICO Ventilatoren, un fabricant réputé, connu pour ses produits de haute qualité et durables dans le domaine de la technologie de ventilation. Sa fabrication en tôle d'acier revêtue souligne l'exigence de qualité élevée et garantit une excellente résistance et fiabilité pendant des années.

Investissez dans une conduite d'air fiable et efficace avec l'adaptateur de transition Maico URRI 12 !

Pour plus d'informations ou un conseil personnalisé, nos experts sont à votre disposition à tout moment.