Südwind Cheville isolante TX 25/TX 20 Montage direct

Permet une fixation sûre dans les isolants sans pré-perçage à travers l'enduit



Réf. article	LB17762
Réf. fabricant	SW10028
Fabricant	Südwind

2,81 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (2 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Cheville isolante - Fixation sûre et simple dans l'isolant

Découvrez une installation facile et extrêmement stable avec la cheville isolante – pour une tenue fiable dans tous les matériaux isolants.

La cheville isolante est la solution idéale pour la fixation sûre d'éléments accessoires dans les systèmes d'isolation. Elle permet une installation rapide et fiable, sans nécessiter de pré-perçage supplémentaire dans le matériau isolant. Spécialement conçue pour une utilisation à travers l'enduit, cette cheville offre une tenue ferme et contribue à préserver l'intégrité de votre isolation.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Installation rapide et facile** : vissage direct à travers l'enduit, sans pré-perçage.
- **Tenue sûre et ferme** : assure une fixation fiable dans divers matériaux isolants.
- **Compatibilité polyvalente** : convient aux entraînements courants TX 25 ou TX 20.
- **Set pratique** : disponible en set de 4 pour plusieurs applications ou pour le stockage.
- **Respectueux de la façade** : dommages minimaux à l'enduit grâce à un vissage ciblé.

Vissage direct à travers l'enduit

Cette cheville isolante est conçue pour être vissée directement à travers la couche d'enduit extérieure dans le matériau isolant sous-jacent. Cela simplifie considérablement le processus d'installation et permet d'économiser un temps de travail précieux.

Le processus de montage direct protège l'intégrité de votre façade et évite les dommages inutiles à l'enduit, ce qui conduit à un résultat propre et professionnel.

Compatibilité avec l'entraînement TX 25/TX 20

La fixation de la cheville se fait sans effort avec un entraînement standard TX 25 ou TX 20. Cela garantit une grande compatibilité avec la plupart des outils courants.

Grâce à cette standardisation, la cheville isolante est immédiatement prête à l'emploi et permet un transfert de force efficace et puissant lors du vissage, assurant ainsi une assise ferme dans le matériau isolant.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Particularité
Type d'entraînement	TX 25 ou TX 20	Compatible avec les outils standard pour une application flexible

Investissez dans des solutions de fixation fiables et sécurisez votre isolation de manière durable.

La cheville isolante vous offre la sécurité et l'efficacité dont vous avez besoin pour vos projets. En cas de questions, notre équipe d'experts est à votre entière disposition.