LUNOS VMC e² 60 avec récupération de chaleur

Ventilation décentralisée efficace avec jusqu'à 60 m³/h de débit d'air



Réf. article	LB17736.1
Réf. fabricant	41157
EAN	4050556411573
Fabricant	LUNOS

429,79 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (2 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Ventilateur décentralisé LUNOS e260

Numéro d'article : 66504393

Le LUNOS e260 est un ventilateur décentralisé, spécialement conçu pour les espaces de vie. Il se distingue par son efficacité et son optimisation acoustique et assure un climat ambiant agréable. Avec sa conception compacte et son installation facile, l'appareil est une solution idéale pour la ventilation résidentielle.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Efficacité :** Économise les coûts énergétiques grâce à la récupération de chaleur.
- **Optimisation acoustique :** Assure un fonctionnement silencieux et une ambiance de vie paisible.
- **Décentralisé :** Installation flexible sans systèmes de ventilation centralisés complexes.
- **Ventilation résidentielle :** Parfaitement adapté à la ventilation résidentielle contrôlée.

Fonctions et caractéristiques

Le ventilateur LUNOS e260 offre une série de fonctions conçues pour une convivialité et des performances élevées. Il permet une ventilation efficace des espaces de vie, avec un accent particulier mis sur la réduction du bruit. L'intégration de la récupération de chaleur contribue de manière significative à l'efficacité énergétique.

Caractéristiques techniques

L'appareil est connu pour ses performances élevées. Vous trouverez les spécifications techniques exactes dans le tableau ci-dessous.

Groupe de produits

Le LUNOS e260 appartient au groupe de produits des ventilateurs décentralisés et est souvent mentionné en relation avec des groupes froids ainsi que comme accessoire ou pièce de rechange pour les climatiseurs.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Particularité
Numéro d'article	66504393	
Type de fournisseur	e²60	
EAN	4050556411573	
Numéro d'article du fournisseur	041157	
Poids	2,5 KG	
eClass 11.0 - Classe	22419090	

Paramètre	Valeur	Particularité
UNSPSC 14.0801 - Classe	40101700	
Quantité minimale de commande	1 ST	
Étape de commande	1 ST	

Dimension	Mesure	Remarque
		Aucune dimension spécifique n'a été trouvée pour cet article.

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Le ventilateur LUNOS e260 est idéal pour la ventilation décentralisée des espaces de vie. Il convient particulièrement aux nouvelles constructions et aux projets de rénovation où une solution de ventilation économe en énergie et silencieuse est souhaitée.

L'application s'étend aux chambres à coucher, aux salons et aux bureaux, où un apport continu d'air frais tout en minimisant les pertes de chaleur est crucial.

C'est un excellent choix pour les propriétaires soucieux de l'environnement qui accordent de l'importance à un climat intérieur sain et à de faibles coûts d'exploitation.

Fabricant et qualité

LUNOS est un fabricant réputé de technologie de ventilation, connu pour ses produits innovants et de haute qualité. Le modèle e260 est synonyme de qualité et de durabilité LUNOS.

Qualité : Ce ventilateur a été conçu et fabriqué selon les normes de qualité les plus élevées afin de garantir des performances fiables et durables.

Le produit est référencé sous le numéro d'usine 41157 et la désignation d'origine E²60.

Caractéristiques techniques

Technischer Vergleich – e² Varianten

Eigenschaft	e²	e² kurz	e² 60	e² 60 kurz
max. Wärmebereitstellungsgrad	96 %	85 %	96 %	90 %
Volumenstrom	15 – 38 m³/h	15 – 38 m³/h	5 – 60 m³/h	5 – 60 m³/h
Leistungsaufnahme je Gerät	0,7 – 4 W	0,6 – 3,9 W	0,4 – 3,3 W	0,4 – 3,3 W
spezifische Leistungsaufnahme	0,08 W/m³/h	0,08 W/m³/h	0,05 W/m³/h	0,05 W/m³/h
Netzspannung / -frequenz	12 V DC SELV	12 V DC SELV	12 V DC SELV	12 V DC SELV
Schalldruckpegel (1 m)	21 – 41 dB(A)	21 – 41 dB(A)	10 – 48 dB(A)	ab 18 dB(A)
max. Normschallpegeldifferenz	54 dB	54 dB	67 dB	67 dB
Mindesteinbaulänge	300 mm	200 mm	280 mm	200 mm
Länge des Gerätes	243 mm	165 mm	243 mm	160 mm
Ø Kernbohrung	180 mm	180 mm	180 mm	154 mm

Hinweis: Auf mobilen Geräten ist die Tabelle horizontal scrollbar.

1. Einschub

Wählen Sie Ihren Einschub mit ec-Technik für die Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung.

- **e²60:** effizienz- und geräuschoptimiert, Mindestrundkanallänge 240 mm
- **e²:** Standardausführung, Mindestrundkanallänge 280 mm
- **e² kurz:** gekürztes Speicherelement, 200 mm
- **e²60 kurz:** Bauart wie e²60, kürzeres Speicherelement

2. Rohr

- **Kein**
- **50 cm:** Ø 160 × 500 mm
- **70 cm:** Ø 160 × 700 mm

3. Innenblende

- **Keine**
- **Standard:** 180 × 180 × 35 mm
- **Komfort:** 191 × 180 × 60 mm
- **Komfort Glas:** 197 × 185 × 66 mm
- **Schallschutz:** 250 × 250 × 78 mm

4. Außenhaube

- **Keine**
- **Kunststoff rund:** weiß / anthrazit / gesandet
- **Metall rund:** Edelstahl oder Kupfer
- **Metall eckig:** Edelstahl oder Kupfer
- **Schallhaube ALU:** weiß oder anthrazit

Achtung: Falls Sie für die Außenhaube einen Cornerabschluss wünschen, bitte separat bestellen und im Bestellvorgang bei Außenabschluss „keine“ auswählen.

Notice de montage

Upgraden Sie Ihren Lunos e^2-Serienlüfter zum unsichtbaren Laibungslüfter:

Sie können die Lüfter der e^2-Serie mit dem LUNOtherm sowie dem LUNOtherm-S Fassadenelement kombinieren. So entfällt das Außengitter auf der Fassade und Sie bekommen lediglich einen schmalen Lüftungsspalt in der Laibung oder im Sturz.

Montagehinweis: Achten Sie vor dem Anbau Ihres Lüfters, darauf, dass sich das Gerät nicht über empfindlichen Möbeln, Oberflächen oder Bildern befindet. Wählen Sie eine Wand, die unter dem Lüfter „frei“ bleiben kann. Installieren Sie die Lüfter außerdem nicht oberhalb oder in der Nähe von Raumthermostaten und halten Sie den empfohlenen Mindestabstand des Gerätepaares in einer Wand von 1 m ein. Nachdem Sie für Ihren Lüfter die passende Position gefunden haben, folgen Sie der Montageanleitung.

Einbauanleitungen:

5/UNI-FT Universalsteuerung ab SN 200000
5/UNI-FT Universalsteuerung bis SN 199999
e²-Serie
9/WDS Winddrucksicherung
9/WDS Winddrucksicherung Montage

Téléchargements

Energielabel e²60

Technisches Datenblatt e²60

Produktdatenblatt e²60

Schallwerte e²60

Zulassung e²60

Anleitung zur Wartung & Reinigung

ego Allgemeine Hinweise

Flyer Service & Wartung

Prospekt Wärmerückgewinnung

Umgang mit Lüftungssystemen: Tipps & Tricks