

View online: <https://www.luftbude.fr/sonstiges/helios/helios-sth-15-t-aerotherme-avec-minuterie-triphas-02523-lb15614/>

Helios Aérotherme STH 15 T 15 kW mobile Minuterie IP44

Aérotherme de chantier fiable 15 kW avec 1300 m³/h et minuterie



Item no.	LB15614
Manufacturer no.	02523
EAN	4010184025238
Manufacturer	Helios

1 738,80 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Price at the time of creation (4 oct. 2026), subject to change

Description

Helios STH 15 T - Chauffage d'appoint électrique puissant avec minuterie

Performance de chauffe optimale avec le Helios STH 15 T - pour un chauffage flexible et efficace

Le Helios STH 15 T est un chauffage d'appoint électrique mobile polyvalent et puissant avec fonction de minuterie intégrée. Grâce à sa conception robuste et à sa puissance de chauffe élevée, ce radiateur soufflant est idéal pour une utilisation flexible dans les pièces les plus diverses, dans les zones humides ainsi que sur les chantiers et dans les ateliers. Il offre une chaleur efficace et ciblée, exactement là où vous en avez besoin.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Construction robuste** : Le boîtier en tôle d'acier galvanisé et un trépied tubulaire stable garantissent durabilité et mobilité, même dans des conditions difficiles.
- **Régulation de température flexible** : Quatre niveaux de puissance (0, 1/3, 2/3, 1/1) et un thermostat d'ambiance précis de 5 à 35 °C permettent d'adapter précisément la puissance de chauffe.
- **Minuterie intégrée** : Programmez le fonctionnement jusqu'à 24 heures à l'avance pour un chauffage automatique, économe en énergie et adapté aux besoins.
- **Puissance de chauffe élevée** : Avec une puissance de chauffe de 15 kW et un débit d'air de 1300 m³/h, le radiateur soufflant assure un réchauffement rapide et efficace de la pièce.
- **Sécurité maximale** : Équipé d'une protection contre la surchauffe et d'une protection tactile selon la norme DIN EN 60335 pour un fonctionnement sûr et sans problème.

Contrôle précis de la température

Le Helios STH 15 T dispose d'un thermostat à tube capillaire avec une plage de température de 5 à 35 °C et d'un sélecteur de puissance à quatre positions. Cela permet un contrôle précis de la température et l'adaptation de la puissance de chauffe à vos besoins individuels, de la simple ventilation à la pleine puissance de chauffe.

Adaptez la puissance thermique précisément aux exigences de la pièce pour économiser de l'énergie et garantir en permanence un climat agréable.

Fonction de minuterie intelligente

Avec la fonction de minuterie intégrée, vous pouvez programmer le fonctionnement du radiateur soufflant jusqu'à 24 heures à l'avance. L'appareil démarre ou s'arrête ainsi automatiquement à l'heure souhaitée.

Cette fonction permet un fonctionnement automatique et économe en énergie, en ne chauffant que lorsque cela est réellement nécessaire, idéal pour chauffer avant le début des travaux ou pour profiter des tarifs d'électricité avantageux.

Construction extrêmement robuste

Le boîtier en tôle d'acier galvanisé, thermolaqué en blanc, le trépied tubulaire rouge et la grille de protection stable et résistante à la saleté garantissent une grande résistance. Les corps de chauffe tubulaires à manteau fermé sont en acier inoxydable.

Cette construction robuste garantit la durabilité et la protection contre les dommages, même dans des environnements exigeants comme les chantiers, tout en permettant une mobilité aisée.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Particularité/Remarque
Puissance de chauffe	15,0 kW	Sélecteur de puissance à quatre positions : 0 (Arrêt), ventilateur, 1/3, 2/3, 1/1 puissance de chauffe
Débit volumique à 0 Pa	1300 m ³ /h	Forte circulation d'air pour un réchauffement rapide
Tension de connexion	400 V	Triphasé
Courant absorbé	21,7 A	Connecteur CEE (32 A)
Poids	15,5 kg	Facile à transporter grâce au trépied tubulaire
Pression acoustique à 4 m de distance	58 dB(A)	
Densité du fluide véhiculé	1,2 kg/m ³	
Température du fluide véhiculé	40 °C	
Vitesse de rotation	1330 1/min	
Fréquence	50 Hz	
Classe d'isolation	B	
Indice de protection	IP 44	Convient pour une utilisation dans les zones humides

Dimension	Mesure	Remarque
Largeur	415 mm	Construction compacte
Hauteur	535 mm	Trépied tubulaire inclus
Profondeur	330 mm	

Domaines d'application & scénarios d'utilisation

Le Helios STH 15 T est la solution idéale pour une multitude d'applications où une chaleur rapide et fiable est nécessaire :

Chantiers & Ateliers : Assure des conditions de travail agréables, même dans des environnements non chauffés ou soumis aux courants d'air, et accélère les processus de séchage.

Entrepôts & Sites de production : Sert de chauffage d'appoint efficace dans de grandes zones ou pour le chauffage temporaire de zones spécifiques.

Rénovations & Travaux de séchage : Aide à la déshumidification des pièces et accélère le séchage des matériaux de construction après des dégâts des eaux.

Événements temporaires & Tentes : Fournit rapidement et sans complication de la chaleur pour des événements, des fêtes ou des abris provisoires.

Fabricant & Qualité

Le Helios STH 15 T est fabriqué par Helios Ventilatoren, un fournisseur réputé de solutions de ventilation et de chauffage de haute qualité. Cet appareil respecte les normes de qualité les plus élevées et est sans entretien et sans interférences radio avec protection tactile selon la norme DIN EN 60335, ce qui garantit une sécurité et une fiabilité maximales.

Investissez dans un chauffage efficace et flexible avec le Helios STH 15 T !

Découvrez les avantages d'une solution de chauffage mobile et puissante et créez un climat de travail ou ambiant optimal dans toutes les situations.