Helios Boîtier encastré ELS-GU DN 80 Clapet anti-retour

Ventilation discrète pour salle de bain, WC et cuisine avec raccord de sortie orientable



Réf. article	LB10378
Réf. fabricant	08111
Fabricant	Helios

48,41 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (4 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Boîtier Helios ELS-GU UP - Installation universelle pour une ventilation optimale

Assurez une ventilation optimale avec le boîtier Helios ELS-GU UP – pour un air frais et le confort dans la salle de bain et les toilettes.

Le boîtier Helios ELS-GU UP est un boîtier polyvalent à encastrer, sans protection incendie, idéal pour la ventilation discrète et efficace des salles de bain, des toilettes et des cuisines. Il est doté d'un clapet anti-retour étanche intégré et offre des possibilités de raccordement flexibles. Ce boîtier constitue la base d'une ventilation individuelle performante pour les applications résidentielles et commerciales.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Possibilités d'installation flexibles** : Permet le montage dans le mur, le plafond, les conduits d'installation ou les systèmes de murs creux pour une intégration discrète.
- **Sortie d'air réglable** : Le raccord d'évacuation est orientable latéralement, vers le haut, vers la gauche ou vers la droite, et peut également être positionné à l'arrière, pour une flexibilité maximale du parcours des conduits.
- **Raccordement électrique simplifié** : Le connecteur enfichable amovible assure une installation électrique confortable et rapide.
- **Clapet anti-retour étanche** : Un clapet intégré, sans entretien, empêche de manière fiable le retour d'air indésirable.
- **Préparation pour la protection incendie** : En combinaison avec un déflecteur de protection incendie ELS-D optionnel, les exigences pertinentes en matière de protection incendie peuvent être satisfaites.
- **Matériau robuste et de haute qualité** : Fabriqué en plastique résistant aux chocs de classe de résistance au feu B2, il garantit durabilité et sécurité.

Montage flexible

Le boîtier ELS-GU UP est conçu pour l'installation encastrée dans des conduits d'installation, des systèmes de murs creux, des murs ou des plafonds.

Avantage direct : Cette conception plate permet une intégration discrète et peu encombrante dans presque toutes les situations de construction, sans compromettre l'esthétique de la pièce.

Sortie d'air réglable

Le raccord d'évacuation de DN 80 mm peut être dirigé latéralement, vers le haut, vers la gauche ou vers la droite, et peut également être positionné à l'arrière en le déplaçant.

Avantage direct : Cette grande flexibilité dans le parcours des conduits permet une adaptation aux spécificités de la construction et simplifie considérablement l'installation.

Clapet anti-retour intégré

Le boîtier est doté d'un clapet anti-retour intégré, étanche et sans entretien.

Avantage direct : Ce clapet empêche de manière fiable le retour d'air et d'odeurs du conduit principal, garantissant un air ambiant hygiénique et confortable.

Possibilités de raccordement étendues

Le Helios ELS-GU offre des possibilités de raccordement pour la ventilation d'une deuxième pièce ou le raccordement à une cuvette de WC via un tuyau de chasse DN50/40/30.

Avantage direct : Cela permet d'alimenter plusieurs pièces ou fonctions avec un seul système de ventilation, ce qui augmente l'efficacité et réduit les coûts d'installation.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Particularité
Numéro d'article	08111	Désignation du fabricant
Type d'article	ELS-GU	Boîtier universel à encastrer
Poids net	0,85 kg	Léger et maniable
Classe de résistance au feu du matériau	B2	Classe d'inflammabilité
Approbation DIBt	N° Z-51.1-193	Approbation générale de contrôle technique
Réserve de pression (Helios ELS "ultra Silence")	260 Pa	À V 60 m³/h, haute performance pour de longs conduits

Dimension	Mesure	Remarque
Largeur	230 mm	Conception compacte
Hauteur	230 mm	Conception compacte
Profondeur	89 mm	Conception plate pour un faible encombrement

Domaines d'application & Scénarios d'utilisation

Le boîtier Helios ELS-GU UP est idéal pour la ventilation efficace des salles de bain et des toilettes dans les maisons privées et les bâtiments commerciaux.

Il convient à l'installation encastrée dans le mur, le plafond ou les conduits d'installation et permet le raccordement de 1 ou 2 appareils à un conduit principal commun, même sur jusqu'à 20 étages, ce qui en fait la solution parfaite pour les immeubles d'habitation collectifs.

Grâce à des kits d'accessoires, il peut également être utilisé pour la ventilation double pièce (salle de bain et toilettes) ou pour le raccordement de cuvette de WC, ce qui souligne sa polyvalence.

Fabricant & Qualité

Le boîtier Helios ELS-GU UP provient du fabricant renommé Helios Ventilatoren, un spécialiste de la technique de ventilation de haute qualité. Les produits Helios sont synonymes de performances fiables, de durabilité et d'une finition précise. Ce boîtier est fabriqué en plastique résistant aux chocs, de couleur blanc alpin, et répond aux normes de qualité et de sécurité les plus élevées grâce à sa classe de résistance au feu B2 et à son approbation générale de contrôle technique DIBt n° Z-51.1-193. La