
Inventer Ventilation résidentielle iV14-MaxAir Nordic

Air frais silencieux et économe en énergie avec un débit de 30 m³/h



Réf. article	LB10580.10
Réf. fabricant	1507-0030; 1505-0036
Fabricant	Inventer

625,48 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (2 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

iV14-MaxAir Nordic - Air frais avec récupération de chaleur

Qualité d'air intérieur optimale avec le iV14-MaxAir Nordic – pour votre bien-être et une efficacité énergétique maximale.

Le iV14-MaxAir Nordic est une solution innovante pour une ventilation intérieure réfléchie. Ce système assure un échange continu de l'air intérieur vicié contre de l'air extérieur frais, sans perdre de précieuse énergie de chauffage. Il prévient efficacement la formation de moisissures et améliore sensiblement le climat intérieur, contribuant ainsi à un environnement de vie et de travail plus sain. Découvrez avec ce système un nouveau niveau d'efficacité énergétique et de confort.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Amélioration du climat intérieur** : Assure un air frais et propre et réduit l'humidité ainsi que les polluants à l'intérieur.
- **Haute efficacité énergétique** : Utilise une récupération de chaleur innovante pour réduire les coûts de chauffage et protéger l'environnement.
- **Intégration facile** : S'adapte parfaitement à divers environnements de vie et de travail et est facile à utiliser.
- **Ambiance de vie saine** : Minimise les allergènes et la formation de moisissures pour un bien-être sensiblement amélioré.
- **Fonctionnement silencieux** : Permet un fonctionnement discret qui ne perturbe pas votre quotidien.

Fabricant & Qualité

Inventer est synonyme d'ingénierie allemande et des normes de qualité les plus élevées dans le domaine des systèmes de ventilation décentralisés. Faites confiance à des produits durables conçus pour la fiabilité et l'efficacité.

Procurez-vous dès maintenant le iV14-MaxAir Nordic et découvrez la différence d'une ventilation intérieure optimale !

Pour des conseils personnalisés et de plus amples informations, nous sommes à votre entière disposition.

Caractéristiques techniques

Energieeffizienzklasse	A+ / A	
WRG(1)**-Grad** [max.]	88	**%**
Wandstärke [min.]	250	**mm**
Luftvolumenstrom (Zuluft)	10 - 45	**m³/h**
Luftvolumenstrom (Abluft)	20 - 90	**m³/h**
Schalldruckpegel (2m)	20 - 45	**dB(A)**
Normschallpegel-differenz (Durchgangsschall)	46 - 53	**dB**
Dämmstärke [min.]	120	**mm**
Wandöffnung	225	**mm**
Leistungsaufnahme	1 - 5	**W**
Spezifische Ventilatorleistung	0,14	**W/(m³/h)**
Betriebsspannung	6 - 16	**V DC**
Schutzart	IP 20	
Schutzklasse	III	
Einsatzbereich	-20 - 50	**°C**

(1) WRG - Wärmerückgewinnung

Téléchargements

- Bildanleitung Außengitter Fassadenabschluss
- Bildanleitung Fassadenabschluss
- Broschüre
- Energielabel
- Infoblatt
- Kundeninformation Bedienung und Reinigung
- Montageanleitung
- Produktdatenblatt
- Produktübersicht dezentral