Blauberg Conduit d'air circulaire flexible Ø63mm 50m HDPE

HDPE antibactérien pour un air intérieur sain et une installation facile



Réf. article	LB11393.2
Réf. fabricant	8029134
EAN	4058448029134
Fabricant	Blauberg

245,55 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (4 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Blauberg BlauFast RK 63/50 01 - Système de conduits d'air flexibles

Système de conduits d'air optimal avec le Blauberg BlauFast RK 63/50 01 – pour une meilleure qualité de l'air et une installation facile !

Le Blauberg BlauFast RK 63/50 01 est un conduit d'air flexible et rond, spécialement conçu pour être utilisé dans les systèmes de ventilation. Il offre une solution simple et efficace pour la distribution de l'air dans les espaces résidentiels et commerciaux. Grâce à ses propriétés antibactériennes et antistatiques, il garantit un air ambiant propre et sain.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Flexibilité** : Le conduit d'air est extrêmement flexible et peut être installé sans problème dans divers environnements.
- **Traitement antibactérien et antistatique** : Assure un air ambiant propre et sain en réduisant l'accumulation de bactéries et de poussière.
- **Installation facile** : Grâce au système modulaire, l'installation est rapide et simple.
- **Haute étanchéité à l'air** : Minimise les pertes d'air et assure une distribution d'air efficace.
- **Durabilité** : Fabriqué en polyéthylène haute densité (HDPE) de haute qualité pour une longue durée de vie.

Matériau de haute qualité

Le Blauberg BlauFast RK 63/50 01 est fabriqué en polyéthylène haute densité (HDPE), ce qui lui confère une grande stabilité et durabilité. Le matériau résiste aux contraintes mécaniques et aux influences environnementales.

Grâce au matériau robuste, une longue durée d'utilisation est garantie, ce qui vous permet d'économiser des coûts sur le long terme.

Propriétés antibactériennes et antistatiques

Le traitement spécial du conduit d'air est antibactérien et antistatique. Cela empêche l'accumulation de bactéries et de poussière à l'intérieur du conduit.

Des conduits d'air propres contribuent de manière significative à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur et garantissent un climat ambiant plus sain.

Flexibilité et installation facile

Le Blauberg BlauFast RK 63/50 01 se caractérise par sa grande flexibilité. Il peut être facilement plié et adapté à différentes géométries de pièces.

La flexibilité permet une installation simple et rapide, même dans les zones difficiles d'accès.

Spécifications techniques

Paramètre	BlauFast RK 63/50 01	Unité
Rayon de courbure	130	mm
Forme	Rond	-
Largeur	63	mm
Longueur	50000	mm
Application	Pour conduits d'air ronds	-
Type	Conduit d'air	-
Vitesse de l'air (2 m/s)	15	m³/h (1 conduit d'air)
Vitesse de l'air (2,5 m/s)	18	m³/h (1 conduit d'air)
Vitesse de l'air (3 m/s)	22	m³/h (1 conduit d'air)
Vitesse de l'air (2 m/s)	29	m³/h (2 conduits d'air)
Vitesse de l'air (2,5 m/s)	37	m³/h (2 conduits d'air)
Vitesse de l'air (3 m/s)	44	m³/h (2 conduits d'air)
Vitesse de l'air (2 m/s)	44	m³/h (3 conduits d'air)
Vitesse de l'air (2,5 m/s)	55	m³/h (3 conduits d'air)
Vitesse de l'air (3 m/s)	66	m³/h (3 conduits d'air)
Résistance du conduit sur une longueur de 2 m	4,2	Pa
Résistance du conduit sur une longueur de 4 m	8,4	Pa
Résistance du conduit sur une longueur de 6 m	12,7	Pa
Résistance du conduit sur une longueur de 8 m	16,9	Pa
Résistance du conduit sur une longueur de 10 m	21,1	Pa
Résistance du conduit sur une longueur de 12 m	25,3	Pa
Résistance du conduit sur une longueur de 14 m	29,5	Pa
Résistance du conduit sur une longueur de 16 m	33,8	Pa
Résistance du conduit sur une longueur de 18 m	38,0	Pa
Résistance du conduit sur une longueur de 2,5 m	5,5	Pa
Résistance du conduit sur une longueur de 4 m	11,0	Pa
Résistance du conduit sur une longueur de 6 m	16,5	Pa
Résistance du conduit sur une longueur de 8 m	22,0	Pa
Résistance du conduit sur une longueur de 10 m	27,5	Pa
Résistance du conduit sur une longueur de 12 m	33,0	Pa
Résistance du conduit sur une longueur de 14 m	38,5	Pa

Paramètre	BlauFast RK 63/50 01	Unité
Résistance du conduit sur une longueur de 16 m	44,0	Pa
Résistance du conduit sur une longueur de 18 m	49,5	Pa
Résistance du conduit sur une longueur de 3 m	7,5	Pa
Résistance du conduit sur une longueur de 4 m	14,9	Pa
Résistance du conduit sur une longueur de 6 m	22,4	Pa
Résistance du conduit sur une longueur de 8 m	29,8	Pa
Résistance du conduit sur une longueur de 10 m	37,3	Pa
Résistance du conduit sur une longueur de 12 m	44,8	Pa
Résistance du conduit sur une longueur de 14 m	52,2	Pa
Résistance du conduit sur une longueur de 16 m	59,7	Pa
Résistance du conduit sur une longueur de 18 m	67,1	Pa
Matériau	HDPE	-
Température de fonctionnement	-20 à +60	°C

Fabricant & Qualité

Blauberg est un fabricant renommé de systèmes et de composants de ventilation. Les produits se distinguent par leur haute qualité, leur technologie innovante et leur durabilité. Le Blauberg BlauFast RK 63/50 01 est conforme aux normes de qualité les plus élevées et offre une solution fiable pour vos besoins de ventilation.

Optimisez votre système de ventilation avec le Blauberg BlauFast RK 63/50 01 ! Profitez de sa flexibilité, de ses propriétés antibactériennes et de sa facilité d'installation. **Contactez-nous dès aujourd'hui pour une consultation personnalisée et plus d'informations.**