Helios Registre réversible DX AIR1-CO DX RH 9500 R

Température précise de l'air insufflé pour un fonctionnement froid/chaud efficace.



Réf. article	LB17536
Réf. fabricant	40405
EAN	4010184404057
Fabricant	Helios

5 826,61 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Helios AIR1-CO DX RH 9500 R - Régulation précise de la température de l'air soufflé pour le refroidissement et le chauffage

Climatisation efficace avec le Helios AIR1-CO DX RH 9500 R – pour un climat intérieur optimal et une efficacité énergétique maximale.

Le Helios AIR1-CO DX RH 9500 R est un registre DX de haute qualité à système change-over, spécialement conçu pour la régulation de la température de l'air soufflé selon les besoins en mode refroidissement et chauffage. Il permet un contrôle précis du climat intérieur et est idéal pour le montage direct sur le conduit d'air soufflé d'unités de ventilation telles que le Helios AIR1 RH 9500. Profitez d'une efficacité énergétique optimisée et d'un climat intérieur constamment agréable.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Régulation flexible de la température** : Permet le fonctionnement en mode refroidissement et chauffage de l'air soufflé selon les besoins pour un climat intérieur précis.
- **Haute efficacité** : L'isolation en laine minérale de 50 mm minimise les pertes de chaleur et permet d'économiser de l'énergie.
- **Construction durable** : Boîtier robuste en construction de panneaux stable, avec revêtement extérieur résistant à la corrosion (RAL 7047, C4).
- **Hygiénique et facile d'entretien** : Bac de récupération des condensats en acier inoxydable et larges ouvertures de visite pour un nettoyage facile.
- **Installation polyvalente** : Convient pour le montage horizontal, ainsi que pour une installation intérieure et extérieure.
- **Compatibilité des réfrigérants** : Compatible avec les réfrigérants courants pour une large gamme d'applications.

Régulation de la température de l'air soufflé selon les besoins

Le registre ajuste précisément la température de l'air soufflé aux exigences spécifiques, que ce soit pour le refroidissement en été ou le chauffage en hiver.

Cela garantit un confort constant et un bilan énergétique optimisé dans vos locaux.

Construction robuste et isolée

La construction de panneaux stable et l'isolation en laine minérale de 50 mm garantissent des pertes de chaleur minimales et une grande efficacité énergétique.

Le revêtement extérieur résistant à la corrosion assure la durabilité et la fiabilité, même dans des conditions exigeantes.

Entretien et hygiène optimaux

Grâce aux larges ouvertures de visite, l'accès pour les travaux de nettoyage et d'entretien est particulièrement facile.

Le bac de récupération des condensats en acier inoxydable avec raccord de vidange assure également une évacuation hygiénique et simple des condensats.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Particularité
Type	AIR1-CO DX RH 9500 R	Registre change-over DX
Exécution	Droite	Pour installation droite
Nombre de circuits	1 circuit	-
Contenu de liquide	13,2 litres	-
Raccordement ligne de réfrigérant	35 / 22 mm	-
Raccordement ligne de condensat	32 mm	Raccordement standard
Isolation du boîtier	Laine minérale de 50 mm	Minimisation des pertes de chaleur
Matériau du boîtier (extérieur)	Revêtement résistant à la corrosion	Conformément à la classe de corrosion C4
Matériau du boîtier (intérieur)	Hygiénique et lisse	Conformément à la norme VDI 6022
Bac de récupération des condensats	Acier inoxydable	Avec raccord de vidange des condensats
Montage	Horizontal	Possible directement sur le conduit d'air soufflé
Réfrigérant	Réfrigérants courants	Compatible avec de nombreux types
Installation	Intérieure et extérieure	Nécessite un toit de protection contre les intempéries pour une installation extérieure

Dimension	Mesure	Remarque
Longueur	1100 mm	-
Largeur	1880 mm	-
Hauteur	1095 mm	-
Poids (sans liquide)	250 kg	-

Domaines d'application & Scénarios d'utilisation

Bâtiments commerciaux et industriels : Idéal pour la climatisation de bureaux, d'ateliers de production ou de zones de stockage, où un contrôle précis de la température est essentiel.

Climatisation de confort : Parfait pour une utilisation dans de grands bâtiments privés ou publics afin d'assurer un climat intérieur agréable toute l'année.

Intégration système : Le montage direct sur le conduit d'air soufflé de l'unité de ventilation Helios AIR1 RH 9500 permet une intégration transparente dans les systèmes de ventilation existants ou nouveaux, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Fabricant & Qualité

Le Helios AIR1-CO DX RH 9500 R est fabriqué par le fabricant renommé Helios Ventilatoren, un garant de l'ingénierie allemande et des normes de qualité les plus élevées. L'appareil répond aux exigences les plus strictes en matière d'hygiène (conformément à la norme VDI 6022) et de protection contre la corrosion (classe C4), ce qui souligne sa durabilité et sa fiabilité.

Sécurisez dès maintenant le Helios AIR1-CO DX RH 9500 R et découvrez une nouvelle dimension de la climatisation !

Faites confiance à la plus haute qualité et efficacité pour votre système de ventilation. En cas de questions, nos experts sont à votre disposition.