

View online: <https://www.luftbude.fr/zubehoer/helios/helios-air1-co-dx-rh-9500-r-batterie-dx-reversible-pour-air1-rh-9500-40405-lb17536/>

---

## Helios Registre réversible DX AIR1-CO DX RH 9500 R

Température précise de l'air insufflé pour un fonctionnement froid/chaud efficace.



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Item no.         | LB17536       |
| Manufacturer no. | 40405         |
| EAN              | 4010184404057 |
| Manufacturer     | Helios        |

**5 826,61 €**

Prix TTC, frais de livraison en sus · Price at the time of creation (4 oct. 2026), subject to change

## Description

---

### Helios AIR1-CO DX RH 9500 R - Régulation précise de la température de l'air soufflé pour le refroidissement et le chauffage

---

**Climatisation efficace avec le Helios AIR1-CO DX RH 9500 R - pour un climat intérieur optimal et une efficacité énergétique maximale.**

Le Helios AIR1-CO DX RH 9500 R est un registre DX de haute qualité à système change-over, spécialement conçu pour la régulation de la température de l'air soufflé selon les besoins en mode refroidissement et chauffage. Il permet un contrôle précis du climat intérieur et est idéal pour le montage direct sur le conduit d'air soufflé d'unités de ventilation telles que le Helios AIR1 RH 9500. Profitez d'une efficacité énergétique optimisée et d'un climat intérieur constamment agréable.

#### **Vos avantages en un coup d'œil :**

- **Régulation flexible de la température** : Permet le fonctionnement en mode refroidissement et chauffage de l'air soufflé selon les besoins pour un climat intérieur précis.
- **Haute efficacité** : L'isolation en laine minérale de 50 mm minimise les pertes de chaleur et permet d'économiser de l'énergie.
- **Construction durable** : Boîtier robuste en construction de panneaux stable, avec revêtement extérieur résistant à la corrosion (RAL 7047, C4).
- **Hygiénique et facile d'entretien** : Bac de récupération des condensats en acier inoxydable et larges ouvertures de visite pour un nettoyage facile.
- **Installation polyvalente** : Convient pour le montage horizontal, ainsi que pour une installation intérieure et extérieure.
- **Compatibilité des réfrigérants** : Compatible avec les réfrigérants courants pour une large gamme d'applications.

#### **Régulation de la température de l'air soufflé selon les besoins**

Le registre ajuste précisément la température de l'air soufflé aux exigences spécifiques, que ce soit pour le refroidissement en été ou le chauffage en hiver.

Cela garantit un confort constant et un bilan énergétique optimisé dans vos locaux.

#### **Construction robuste et isolée**

La construction de panneaux stable et l'isolation en laine minérale de 50 mm garantissent des pertes de chaleur minimales et une grande efficacité énergétique.

Le revêtement extérieur résistant à la corrosion assure la durabilité et la fiabilité, même dans des conditions exigeantes.

#### **Entretien et hygiène optimaux**

Grâce aux larges ouvertures de visite, l'accès pour les travaux de nettoyage et d'entretien est particulièrement facile.

Le bac de récupération des condensats en acier inoxydable avec raccord de vidange assure également une évacuation hygiénique et simple des condensats.

### Spécifications techniques

| Paramètre                          | Valeur                              | Particularité                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                               | AIR1-CO DX RH 9500 R                | Registre change-over DX                                                                 |
| Exécution                          | Droite                              | Pour installation droite                                                                |
| Nombre de circuits                 | 1 circuit                           | -                                                                                       |
| Contenu de liquide                 | 13,2 litres                         | -                                                                                       |
| Raccordement ligne de réfrigérant  | 35 / 22 mm                          | -                                                                                       |
| Raccordement ligne de condensat    | 32 mm                               | Raccordement standard                                                                   |
| Isolation du boîtier               | Laine minérale de 50 mm             | Minimisation des pertes de chaleur                                                      |
| Matériau du boîtier (extérieur)    | Revêtement résistant à la corrosion | Conformément à la classe de corrosion C4                                                |
| Matériau du boîtier (intérieur)    | Hygiénique et lisse                 | Conformément à la norme VDI 6022                                                        |
| Bac de récupération des condensats | Acier inoxydable                    | Avec raccord de vidange des condensats                                                  |
| Montage                            | Horizontal                          | Possible directement sur le conduit d'air soufflé                                       |
| Réfrigérant                        | Réfrigérants courants               | Compatible avec de nombreux types                                                       |
| Installation                       | Intérieure et extérieure            | Nécessite un toit de protection contre les intempéries pour une installation extérieure |

| Dimension            | Mesure  | Remarque |
|----------------------|---------|----------|
| Longueur             | 1100 mm | -        |
| Largeur              | 1880 mm | -        |
| Hauteur              | 1095 mm | -        |
| Poids (sans liquide) | 250 kg  | -        |

### Domaines d'application & Scénarios d'utilisation

**Bâtiments commerciaux et industriels** : Idéal pour la climatisation de bureaux, d'ateliers de production ou de zones de stockage, où un contrôle précis de la température est essentiel.

**Climatisation de confort** : Parfait pour une utilisation dans de grands bâtiments privés ou publics afin d'assurer un climat intérieur agréable toute l'année.

**Intégration système** : Le montage direct sur le conduit d'air soufflé de l'unité de ventilation Helios AIR1 RH 9500 permet une intégration transparente dans les systèmes de ventilation existants ou nouveaux, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

### **Fabricant & Qualité**

Le Helios AIR1-CO DX RH 9500 R est fabriqué par le fabricant renommé Helios Ventilatoren, un garant de l'ingénierie allemande et des normes de qualité les plus élevées. L'appareil répond aux exigences les plus strictes en matière d'hygiène (conformément à la norme VDI 6022) et de protection contre la corrosion (classe C4), ce qui souligne sa durabilité et sa fiabilité.

**Sécurisez dès maintenant le Helios AIR1-CO DX RH 9500 R et découvrez une nouvelle dimension de la climatisation !**

Faites confiance à la plus haute qualité et efficacité pour votre système de ventilation. En cas de questions, nos experts sont à votre disposition.