Helios Module de recyclage AIR1-ULM RH 8000 à retour d'air

Optimise le climat intérieur et économise l'énergie avec 100% de recyclage d'air



Réf. article	LB16531
Réf. fabricant	06184
EAN	4010184061847
Fabricant	Helios

2 583,36 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (4 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Helios AIR1-ULM RH 8000 - Recirculation d'air efficace pour unités de ventilation

Qualité d'air optimale avec le module de recirculation Helios AIR1-ULM RH 8000 – pour plus d'efficacité et de confort dans vos espaces.

Le module de recirculation Helios AIR1-ULM RH 8000 est la solution idéale pour la recirculation à 100 % de l'air extrait dans les bâtiments. Ce module optimise la circulation de l'air dans vos unités de ventilation de la série AIR1 en permettant une fonction de recirculation efficace. Il assure une amélioration du climat intérieur tout en réduisant la consommation d'énergie.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Recirculation à 100 % de l'air extrait** : Permet la recirculation complète de l'air extrait dans le bâtiment, ce qui entraîne des économies d'énergie considérables.
- **Intégration facile** : Spécialement conçu pour le montage entre le segment de l'échangeur de chaleur et le segment de l'air soufflé des unités de ventilation AIR1, pour une installation sans problème.
- **Raccordement prêt à l'emploi** : La connexion directe et simple à l'alimentation électrique et à la régulation de l'unité de ventilation permet de gagner du temps et de réduire les efforts.
- **Unité compacte** : Le module se compose d'un volet de recirculation avec entraînement, garantissant un contrôle fiable et précis du débit d'air.
- **Qualité d'air améliorée** : En combinaison avec un capteur de CO_2 ou de COV, il contribue à un climat intérieur optimisé en recyclant l'air de manière ciblée.

Recirculation à 100 % de l'air extrait

Le Helios AIR1-ULM RH 8000 est un module de recirculation spécial qui renvoie entièrement tout l'air extrait d'un système de ventilation dans le bâtiment.

Cela maximise l'efficacité énergétique, car aucun air déjà traité n'est évacué inutilement vers l'extérieur. Il contribue de manière significative à la réduction des coûts de chauffage et de refroidissement tout en protégeant l'environnement.

Volet de recirculation avec entraînement intégré

Le module est livré sous forme d'unité complète, composée d'un volet de recirculation de haute qualité et de son entraînement associé.

Le volet intégré avec entraînement assure un contrôle précis et fiable du débit de recirculation. Cela permet une adaptation ciblée aux exigences spécifiques de la pièce et garantit un fonctionnement stable du système de ventilation.

Intégration simple et précise

Le module de recirculation est conçu précisément pour être monté entre le segment de l'échangeur de chaleur et le segment de l'air soufflé des unités de ventilation AIR1 RH 8000.

Cette conception sur mesure assure une installation rapide et simple, sans adaptations complexes. Le raccordement prêt à l'emploi à l'alimentation électrique et à la régulation de l'unité de ventilation minimise l'effort d'installation et assure une immédiate disponibilité opérationnelle.

Spécifications techniques

Dimension	Mesure	Remarque
Longueur x Largeur x Hauteur	480 x 1610 x 2020 mm	Conception compacte pour une intégration facile dans les systèmes AIR1 existants.

Fabricant et qualité

Le module de recirculation Helios AIR1-ULM RH 8000 est fabriqué par Helios Ventilatoren, une entreprise allemande renommée dont le siège est à Villingen-Schwenningen. Helios est synonyme des normes de qualité les plus élevées et d'une technologie de ventilation innovante qui garantit fiabilité et longévité.

Investissez dans l'avenir de votre air intérieur avec le module de recirculation Helios AIR1-ULM RH 8000.

Contactez-nous pour une consultation personnelle sur vos solutions de ventilation individuelles et découvrez comment augmenter l'efficacité et le confort.