Voir en ligne : https://www.luftbude.fr/accessoires/maico/conduit-de-ventilation-mt-r-maico-ventilatoren-lb10806.1/

Maico conduit de ventilation MT-R160 DN 160 mm insonorisé

Isolé thermiquement pour une circulation d'air silencieuse et efficace



Réf. article	LB10806.1
Réf. fabricant	0059.0981
EAN	4012799599814
Fabricant	Maico

70,56 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (3 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Gaine de ventilation MT-R125, isolée thermiquement, diamètre nominal 125 mm de Maico

Gaine de ventilation Maico MT-R125, isolée thermiquement, diamètre nominal 125 mm (0059.0981)

La Maico MT-R125 est une gaine de ventilation robuste et résistante avec isolation thermique intégrée. Elle est idéale pour une utilisation dans les systèmes de ventilation résidentiels et se distingue par ses excellentes propriétés d'isolation thermique et acoustique. Sa conception spéciale empêche efficacement la formation de condensation et assure un flux d'air durable et efficace. Avec son diamètre nominal de 125 mm et une longueur de 2 mètres, elle constitue une solution polyvalente pour une multitude d'exigences d'installation.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Isolation thermique** : Prévient la formation de condensation et réduit les pertes de chaleur.
- **Robuste et stable** : Fabriquée en polyéthylène de haute qualité (HDPE) pour une durabilité accrue.
- **Excellente isolation** : Offre une très bonne isolation thermique et acoustique.
- **Installation facile** : Peut être facilement et proprement raccourcie grâce aux rainures de guidage intégrées.
- **Matériau écologique** : Certifié Cradle to Cradle pour une utilisation durable.

Excellentes propriétés d'isolation

La gaine de ventilation MT-R125 dispose d'une isolation thermique efficace avec une structure hydrophobe à cellules fermées. Cela minimise les pertes de chaleur et empêche la formation de condensation, ce qui est particulièrement avantageux dans les environnements plus froids. Simultanément, l'isolation contribue à la réduction du bruit, favorisant ainsi un climat intérieur plus agréable.

Stabilité et longévité

Fabriquée à partir d'un tube intérieur stable en mousse de polyoléfine isolante et d'un tube extérieur robuste en polyéthylène (HDPE), la MT-R125 est particulièrement résistante aux agressions mécaniques. L'épaisseur de paroi de 15 mm garantit une grande stabilité dimensionnelle sur toute la longueur du conduit.

Manipulation et montage faciles

Grâce aux rainures de guidage prévues sur la face extérieure, la gaine de ventilation peut être coupée facilement et proprement à la longueur souhaitée. Cela simplifie considérablement l'installation et permet un ajustement précis aux conditions sur site.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Particularité
Article	MT-R125	
Diamètre nominal	125 mm	
Diamètre intérieur	125 mm	
Diamètre extérieur	160 mm	
Longueur	2 m	Unité d'emballage
Largeur	160 mm	
Hauteur	160 mm	
Profondeur	2 000 mm	
Épaisseur de paroi	15 mm	
Matériau paroi intérieure	Mousse de polyoléfine isolante	Étanche à la diffusion de vapeur
Matériau tube extérieur	Polyéthylène (HDPE)	
Température du fluide véhiculé	-40 C / 95 C	
Température ambiante	-40 C / 95 C	
Conductivité thermique	0,040 W/m*K	à 40 C
Inflammabilité	Normalement inflammable	Classe de feu B2
Certification	Cradle to Cradle	Matériau sûr pour l'environnement, sain et recyclable
Accessoires recommandés	Buse murale combinée KWH 16 L/R (pour MT-R125)	

Dimension	Mesure	Remarque
Produit (L x l x H)	2 m x 160 mm x 160 mm	
Emballage (L x l x H)	2 000 mm x 160 mm x 160 mm	

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

La gaine de ventilation isolée thermiquement MT-R125 de Maico est idéale pour une utilisation dans les systèmes de ventilation mécanique contrôlée résidentiels centralisés. Elle convient à la distribution et à l'extraction d'air et assure une distribution d'air économe en énergie et silencieuse dans le bâtiment.

Grâce à sa bonne isolation thermique et acoustique, elle contribue de manière significative à un climat intérieur confortable. La prévention de la condensation en fait une solution fiable, même dans des conditions de température variables.

Elle est particulièrement adaptée aux installations où l'accent est mis sur l'efficacité énergétique, l'isolation acoustique et la facilité d'installation. La compatibilité avec des buses murales spécifiques telles

que le KWH 16 L/R assure une connexion sûre et étanche.

Fabricant et qualité

Le produit provient du fabricant réputé Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH, un spécialiste de la technologie de ventilation.

Qualité et durabilité

La gaine de ventilation Maico MT-R125 convainc par sa finition de haute qualité et l'utilisation de matériaux durables. La certification Cradle to Cradle souligne l'engagement de Maico envers des produits respectueux de l'environnement et sains, qui sont recyclables en fin de vie.