Helios Élément d'extraction AE 75 75 m³/h autorégulant DN 125

Débit d'air constant de 75 m³/h pour une VMC efficace et un climat intérieur optimal



Réf. article	LB15475
Réf. fabricant	02033
EAN	4010184020332
Fabricant	Helios

30,75 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (4 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Helios AE 75 Élément d'évacuation d'air - Pour une circulation d'air constante

Fini les flux d'air fluctuants : avec l'élément d'évacuation d'air Helios AE 75, profitez d'un air frais constant et d'un climat intérieur optimal.

L'élément d'évacuation d'air Helios AE 75 est une unité autoréglable prête à être installée, spécialement conçue pour garantir un débit d'air évacué constant de 75 m³/h. Il résout le problème des débits d'air fluctuants et assure une ventilation efficace sur une large plage de pression de 40 à 160 Pa. Idéal pour une utilisation dans les systèmes de ventilation modernes.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Débit d'air évacué constant** : garantit un débit volumique stable de 75 m³/h, indépendamment des fluctuations de pression.
- **Installation flexible** : convient à une installation simple dans les murs et les plafonds.
- **Entretien facile** : la grille frontale, le régulateur de débit et le boîtier sont faciles à nettoyer dans un bain d'eau.
- **Matériaux de haute qualité** : fabriqué en plastique blanc antistatique pour la durabilité et l'hygiène.
- **Fonctionnement silencieux** : la conception aérodynamique assure de faibles niveaux sonores et une acoustique ambiante agréable.
- **Installation étanche** : la bague de montage intégrée avec joint à lèvres en caoutchouc empêche les fuites d'air.

Maintien constant du débit volumique autoréglé

Cette caractéristique principale garantit que l'élément d'évacuation d'air maintient le débit volumique de 75 m³/h constant, même si la différence de pression dans le système varie entre 40 et 160 Pa.

Cela garantit une ventilation stable et efficace en permanence, sans ajustement manuel, ce qui conduit à un climat intérieur sain et constant.

Construction prête à l'emploi avec anneau de montage

L'élément est conçu comme une unité complète et peut être directement inséré dans des tuyaux ou des ouvertures d'un diamètre nominal de 125 mm.

L'anneau de montage inclus avec joint à lèvres en caoutchouc permet une installation rapide, sûre et particulièrement étanche, qui empêche efficacement les fuites d'air latérales et maximise l'efficacité du système.

Choix de matériaux robustes et hygiéniques

Fabriqué en plastique blanc antistatique de haute qualité, l'élément d'évacuation d'air est non seulement durable et résistant, mais aussi facile à nettoyer.

La grille frontale, le régulateur de débit et le boîtier peuvent être facilement nettoyés dans un bain d'eau, ce qui simplifie l'entretien et garantit un fonctionnement hygiénique.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Particularité
Fabricant	Helios Ventilatoren	Fabricant renommé
Type	AE 75	Modèle spécifique
Numéro d'article	02033	Identification unique du produit
EAN	4010184020332	Numéro d'article européen
Numéro WEEE	DE 31687255	Numéro d'enregistrement de la loi sur les appareils électriques et électroniques
Volume d'air évacué	75 m³/h	Performance constante
Plage de pression	40 à 160 Pa	Débit volumique constant dans cette plage
Diamètre nominal	125 mm	Compatibilité pour tuyaux/ouvertures
Matériau	Plastique antistatique de haute qualité	Durable et hygiénique
Couleur	Blanc	Design discret
Anneau de montage	Joint à lèvres en caoutchouc inclus	Pour une installation étanche et sûre
Nettoyage	Grille frontale, régulateur de débit, boîtier nettoyables dans un bain d'eau	Entretien facile
Niveaux sonores	Faibles	Grâce à la conception aérodynamique
Certification	TCO Certified	Écolabel pour la durabilité
Convient pour	Ventilateurs résidentiels	Domaine d'application spécifique

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

L'élément d'évacuation d'air Helios AE 75 est idéal pour une utilisation dans les systèmes de ventilation résidentiels contrôlés, où une évacuation d'air précise et constante est essentielle.

Idéal pour les immeubles d'habitation, les immeubles de bureaux ou les établissements d'enseignement, afin de garantir un climat intérieur sain et confortable en assurant l'évacuation efficace de l'air vicié.

Parfait pour les pièces où une qualité d'air constante et de faibles niveaux sonores sont requis, tels que les salons, les chambres à coucher ou les salles de réunion.

Fabricant et qualité

L'élément d'évacuation d'air Helios AE 75 provient de Helios Ventilatoren, un fabricant réputé connu pour ses solutions de ventilation de haute qualité et innovantes. Le produit répond aux normes de qualité les plus élevées, comme en témoigne la certification TCO Certified. En tant que composant lié à la sécurité, l'installation doit être effectuée exclusivement par un artisan qualifié afin de garantir un fonctionnement et une sécurité optimaux.

Investissez dans un climat intérieur optimal et bénéficiez d'une qualité d'air constante !

Commandez dès aujourd'hui l'élément d'évacuation d'air Helios AE 75 et découvrez la différence d'une solution de ventilation fiable et efficace. En cas de questions, notre équipe d'experts se tient à votre disposition pour vous conseiller.