Zehnder Ventilateur d'extraction CV2 DN 100 pour locaux extérieurs

Extraction ultra-silencieuse pour bain et cuisine, capteur d'humidité.



Réf. article	LB22202
Réf. fabricant	ZCV2
EAN	5030216395343
Fabricant	Zehnder

129,47 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (2 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Extracteur d'air Zehnder CV2 - Qualité d'air optimale pour votre maison

Améliorez la qualité de l'air de votre intérieur avec l'extracteur d'air Zehnder CV2 – pour un climat intérieur silencieux et intelligent.

L'extracteur d'air Zehnder CV2 a été spécialement conçu pour les pièces d'extraction d'air extérieures et offre une solution intelligente pour un air ambiant optimal. Grâce à sa technologie Smart innovante, il adapte le débit d'air en fonction des besoins, élimine l'humidité et assure un fonctionnement quasi silencieux. Cet appareil polyvalent est idéal pour un montage mural et au plafond et s'intègre discrètement dans tout intérieur, tout en garantissant un air frais et sain de manière fiable.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Commande intelligente** : Adapte le débit d'air en fonction des besoins grâce à la technologie Smart et remplace les interrupteurs disgracieux.
- **Fonctionnement extrêmement silencieux** : Avec seulement 10 dB(A) en fonctionnement continu, le ventilateur est à peine audible, idéal pour des nuits sans perturbations.
- **Consommation d'énergie minimale** : Fonctionne dès 1,1 Watt, réduisant ainsi considérablement vos coûts d'exploitation.
- **Automatisme d'humidité et de post-fonctionnement** : Assure de manière autonome une humidité ambiante optimale et ventile après coup si nécessaire.
- **Options de montage polyvalentes** : Installation flexible au mur ou au plafond, adaptée à toute configuration de pièce.
- **Design compact et discret** : S'intègre harmonieusement dans n'importe quel environnement sans attirer l'attention.

Technologie Smart intelligente

Le ventilateur adapte le débit d'air automatiquement à l'environnement spécifique, et non à des réglages fixes. Cela garantit une ventilation efficace uniquement lorsqu'elle est réellement nécessaire.

Grâce à l'écran innovant en façade, les interrupteurs et câbles disgracieux deviennent superflus, améliorant ainsi l'esthétique de vos pièces.

Automatisme d'humidité et de post-fonctionnement

Des capteurs intégrés détectent une humidité ambiante accrue et activent le ventilateur si nécessaire. Après la ventilation, la fonction de post-fonctionnement assure une évacuation complète de l'air humide, même après l'extinction de la lumière.

La fonction d'humidostat garantit une qualité d'air constante en traitant de manière proactive les problèmes d'humidité.

Fonction de ventilation par à-coups

Cette fonction permet une ventilation rapide et intensive en cas de besoin, afin d'évacuer rapidement l'air vicié ou les odeurs.

Vous créez ainsi en un tour de main un climat intérieur frais et agréable, chaque fois que cela est nécessaire.

Fonctionnement continu à faible niveau sonore

L'extracteur d'air Zehnder CV2 a été conçu pour un échange d'air constant à un niveau sonore extrêmement bas.

Avec seulement 10 dB(A) en fonctionnement continu, il est à peine perceptible et idéal pour les chambres à coucher et autres zones sensibles au bruit nécessitant une ventilation continue.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Particularité
Débit d'air	18 – 83 m³/h	Débit constant pour fonctionnement continu (nominal 60 m³/h)
Consommation électrique	1,1 – 4,1 W	Consommation électrique extrêmement faible
Niveau sonore	10 – 23 dB(A)	À partir de 10 dB(A) en fonctionnement continu ; 33 dB(A) à 30 m³/h (distance 1m)
Pression de refoulement max.	110 Pa	
Température de refoulement max.	40 °C	
Distance de refoulement max.	6 m	Recommandé
Tension secteur	230 V	

Dimension / Caractéristique	Mesure	Remarque
Diamètre d'installation	100 mm	Pour conduit de ventilation DN 100
Diamètre de la façade	199 mm	Façade ronde en plastique
Profondeur	62 mm	
Poids	1 kg	
Indice de protection (montage au plafond)	IPX4	Montage en dehors de la zone de protection 1 selon DIN57100/VDE 100 partie 701
Indice de protection (montage mural)	IPX5	À installer en dehors de la zone de protection 0 selon DIN57100/VDE 100 partie 701
Câble de raccordement recommandé	5x1,5 NYMJ	

Domaines d'application & Scénarios d'utilisation

L'extracteur d'air Zehnder CV2 est idéal pour les pièces d'extraction d'air extérieures dans les salles de bains, cuisines et toilettes, afin d'assurer une élimination efficace de l'humidité et des odeurs.

Grâce à sa commande intelligente et à son fonctionnement silencieux, il convient parfaitement aux espaces de vie et aux bureaux où un fonctionnement continu discret et économe en énergie est souhaité.

La possibilité de montage mural ou au plafond offre une flexibilité maximale lors de l'installation, afin de s'intégrer harmonieusement dans toute architecture de pièce.

Fabricant & Qualité

L'extracteur d'air Zehnder CV2 représente la qualité de marque éprouvée de Zehnder Comfosystems. Zehnder est connu pour ses systèmes de ventilation de haute qualité, conçus pour la durabilité, l'efficacité et le confort maximal. Faites confiance à un produit développé selon des normes de qualité strictes qui garantit des performances fiables pour votre maison.

Assurez dès maintenant un climat intérieur plus sain et plus confortable !

L'extracteur d'air Zehnder CV2 est le choix idéal pour tous ceux qui apprécient une ventilation intelligente, une faible consommation d'énergie et un fonctionnement extrêmement silencieux. Découvrez les avantages d'une qualité d'air parfaitement régulée dans votre maison.