Voir en ligne : https://www.luftbude.fr/abluft/limodor/limodor-extracteur-compact-60-30-c-nr-lb13246/

Limodor Ventilateur compact 60-30 avec temporisation

Ventilation silencieuse à 2 vitesses 60/30 m³/h pour salle de bain et WC



Réf. article	LB13246
Réf. fabricant	00830
EAN	4043828008304
Fabricant	Limodor

221,10 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (2 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Ventilateur Limodor compact 60-30 +C-NR - Ventilation efficace avec commande de post-fonctionnement

Qualité d'air optimale avec le ventilateur Limodor compact 60-30 +C-NR - pour un climat intérieur frais et une efficacité maximale.

L'unité de ventilation LIMOT 00830 compact 60-30+C-NR est une solution à 2 vitesses, absorbant les bruits solidiens, pour une ventilation d'ambiance efficace et silencieuse. Équipée d'un moteur à condensateur économe en énergie et d'un module de post-fonctionnement C-NR monté en usine, elle assure une qualité d'air optimale. Le système empêche de manière fiable la transmission des odeurs et de la fumée et offre, grâce au filtre facilement remplaçable, un confort de maintenance maximal.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Minuterie flexible** : Les temps de post-fonctionnement et de démarrage retardé codifiables permettent une adaptation individuelle à vos besoins.
- **Fonctionnement silencieux** : L'unité de ventilation absorbant les bruits solidiens assure un minimum de bruit et un confort de vie élevé.
- **Économe en énergie** : Le moteur économe en énergie réduit la consommation d'électricité et garantit un fonctionnement durable.
- **Maintenance très simple** : Le filtre se remplace facilement sans outils, garantissant un air constamment propre.
- **Protection fiable contre les odeurs** : Un clapet anti-retour intégré dans le caisson empêche efficacement la transmission des odeurs et de la fumée.
- **Installation facile** : Le système de ressorts breveté compense les tolérances de maçonnerie jusqu'à 80 mm et simplifie le montage.
- **Extensible** : Le contact enfichable pour la réception du module de post-fonctionnement C-NR (accessoire) permet des options de commande supplémentaires.

Moteur économe en énergie à deux vitesses avec module de post-fonctionnement

L'unité de ventilation est équipée d'un moteur à condensateur économe en énergie avec deux niveaux de puissance (60/30 m^3/h). Le module de post-fonctionnement C-NR intégré offre un temps de post-fonctionnement de 16 minutes en usine, qui peut en outre être codifié.

Cela permet une ventilation adaptée aux besoins et extrêmement économe en énergie, qui s'adapte de manière flexible à l'utilisation de la pièce et assure un climat intérieur frais permanent.

Conception absorbant les bruits solidiens et clapet anti-retour

La conception innovante de l'unité de ventilation est conçue pour absorber les bruits solidiens afin de minimiser les bruits de fonctionnement. De plus, un clapet anti-retour est intégré dans le raccord

d'extraction.

Vous bénéficiez d'un fonctionnement extrêmement silencieux qui n'affecte pas le confort de vie, tout en étant efficacement protégé contre les odeurs et fumées indésirables provenant d'autres zones.

Facilité de maintenance et flexibilité d'installation

Le filtre de l'unité de ventilation (classe de filtre ISO GROSSIER >45%) est facilement remplaçable sans outils. Un système de ressorts breveté compense en outre les tolérances de maçonnerie jusqu'à 80 mm.

Cela garantit une maintenance simple et rapide pour une qualité d'air constamment élevée et une installation sans complication, même avec des conditions murales irrégulières.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Particularité
Modèle	00830	Unité de ventilation Limodor compact 60-30+C-NR
Débit volumique	60/30 m³/h	Double vitesse
Tension	230 VAC/50 Hz	Connexion standard
Puissance nominale	11/6 W	Économe en énergie
Courant nominal, max.	0,075 A	Faible consommation
Bruit propre LA (série AP)	33/26 dB(A)	Absorbe les bruits solidiens, très silencieux
Numéro de moteur	CNA45/20L60-30	Moteur à condensateur spécifique
Classe de filtre	ISO GROSSIER >45%	Haute performance de filtration
Temps de post-fonctionnement (en usine)	16 min.	Codifiable avec module C-NR

Dimension	Mesure	Note
Raccord d'extraction	NW 80 mm	Connexion standard
Compensation de tolérance de maçonnerie	jusqu'à 80 mm	Grâce au système de ressorts breveté
Couleur plaque de recouvrement	Blanc	Similaire RAL 9016, design premium
Connexion	Bornier réseau sans vis	Installation facile

Domaines d'application & Scénarios d'utilisation

Idéal pour une utilisation dans les salles de bain, cuisines et toilettes, où une ventilation fiable et silencieuse est indispensable. L'unité de ventilation combat efficacement l'humidité et les odeurs désagréables, en particulier dans les versions encastrées et en saillie de la série de ventilateurs compact.

Fabricant & Qualité

L'unité de ventilation Limodor compact 60-30+C-NR est synonyme d'ingénierie allemande et des normes de qualité les plus élevées. L'utilisation d'un moteur à condensateur économe en énergie et de matériaux absorbant les bruits solidiens garantit une longue durée de vie et un fonctionnement fiable.

Assurez dès maintenant un climat intérieur optimal et plus de qualité de vie avec l'unité de ventilation Limodor compact 60-30 +C-NR !

Découvrez les avantages de cette solution de ventilation efficace et silencieuse pour votre maison ou votre bureau.