Limodor Aérateur compact 60-40 avec clapet anti-retour

Ventilation à 2 vitesses 60/40 m³/h DN 80mm silencieux avec seulement 33 dB(A)



Réf. article	LB13201
Réf. fabricant	00084
EAN	4043828000841
Fabricant	Limodor

178,69 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (2 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Ventilateur Limodor compact 60-40 - Ventilation silencieuse et efficace

Découvrez un air frais et le calme avec l'unité de ventilation Limodor compact 60-40 - pour une qualité d'air intérieur améliorée et plus de bien-être.

L'unité de ventilation Limodor compact 60-40 est une série de ventilateurs ultramodernes à 2 vitesses, conçue pour assurer une qualité d'air intérieur optimale. Elle combine un moteur économe en énergie avec une conception insonorisante pour un fonctionnement particulièrement silencieux. Avec un raccord d'extraction de NW 80 mm et un clapet anti-retour qui garantit un taux de fuite inférieur à 0,01 m³/h, vous profitez d'un air frais à tout moment sans transfert d'odeurs ou de fumée. Idéal pour une utilisation dans la zone de protection I.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Fonctionnement extrêmement silencieux** : Grâce à sa construction insonorisante et à ses faibles bruits propres (33/30 dB(A)), le ventilateur assure un environnement sans perturbation.
- **Économe en énergie** : Le moteur à condensateur économe en énergie avec une puissance nominale de seulement 11/6 W réduit durablement vos coûts d'exploitation.
- **Entretien facile** : Le filtre de classe ISO Coarse >45% est facilement remplaçable sans outils et garantit un air pur en permanence.
- **Installation sûre** : L'appareil est adapté à l'installation dans la zone de protection I selon la norme DIN VDE 0100-701 et dispose d'un raccordement sécurisé aux bornes de réseau sans vis.
- **Adaptable** : Un système de ressorts breveté compense les profondeurs de maçonnerie jusqu'à 80 mm, ce qui simplifie l'installation dans différentes situations de construction.
- **Protection contre les odeurs et la fumée** : Un clapet anti-retour intégré empêche efficacement le transfert d'odeurs et de fumée avec un taux de fuite inférieur à 0,01 m³/h.
- **Extensibilité modulaire** : Un connecteur pour les modules de post-fonctionnement optionnels (C-NR) permet une extension flexible des fonctions.

Ventilateur insonorisant & Moteur à économie d'énergie

Cette combinaison réduit les bruits à un minimum (33/30 dB(A)) tout en assurant un fonctionnement efficace avec une faible consommation d'électricité (11/6 W), ce qui réduit vos coûts énergétiques et crée un environnement calme.

Cette technologie garantit un fonctionnement silencieux comme une whispered, ce qui améliore considérablement la qualité de vie dans vos pièces tout en minimisant la consommation d'énergie.

Débit d'air bidirectionnel (60/40 m³/h)

Le débit d'air bidirectionnel flexible permet une ventilation adaptée aux besoins, d'une ventilation de base constante à une ventilation plus forte en cas de besoin.

Cela conduit à une qualité d'air toujours optimale dans différentes situations de pièces et vous donne le contrôle de votre climat intérieur.

Filtre intégré (ISO Coarse >45%) et clapet anti-retour

Le filtre facilement remplaçable assure l'apport d'air pur, tandis que le clapet anti-retour empêche efficacement l'infiltration d'odeurs et de fumée provenant des conduits d'extraction.

Ces caractéristiques augmentent l'hygiène et le confort en garantissant toujours un air frais et non contaminé.

Installation électrique simple

Le raccordement aux bornes de réseau sans vis et le connecteur pour les modules optionnels tels que le module de post-fonctionnement C-NR permettent une installation rapide et sûre ainsi qu'une extension de fonction sans problème.

La facilité d'utilisation et la possibilité d'extension rendent l'installation et la maintenance de cet appareil particulièrement conviviales.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Particularité
Débit d'air	60/40 m³/h	2 vitesses
Numéro de moteur	CNA45/20L60-40	-
Puissance nominale	11/6 W	Économe en énergie
Courant nominal, max.	0,075 A	-
Bruit propre LA (-AP)	33/30 (37/31) dB(A)	Extrêmement silencieux
Puissance acoustique LWA (-AP)	37/34 (41/35) dB(A)	-
Différence de pression	99/142 Pa (mural/plafond)	Haute performance
Différence de pression (-AP)	66 Pa	En montage en saillie
Débit d'air nominal	60/40 m³/h	Constant et fiable

Paramètre	Valeur	Particularité
Tension	230 VAC / 50 Hz	Raccordement standard
Classe de protection	II	Haute sécurité électrique
Indice de protection	IPX5	Protection contre les jets d'eau

Domaines d'application & Scénarios d'utilisation

L'unité de ventilation Limodor compact 60-40 est idéale pour une utilisation dans les pièces humides telles que les salles de bain ou les toilettes, car elle peut être installée dans la zone de protection I selon la norme DIN VDE 0100-701.

Elle est parfaitement adaptée aux appartements, aux bureaux ou aux bâtiments publics où une ventilation efficace, silencieuse et fiable est nécessaire pour maintenir une qualité d'air intérieur saine. Grâce à sa compatibilité avec la série de ventilateurs compact, elle convient aussi bien aux installations encastrées qu'en saillie.

Fabricant & Qualité

L'unité de ventilation Limodor compact 60-40 est fabriquée par le fabricant renommé LIMODOR, connu pour ses systèmes de ventilation de haute qualité et durables. Ce produit répond aux normes de qualité les plus élevées, comme en témoignent son indice de protection IPX5 et sa possibilité d'installation dans la zone de protection I selon la norme DIN VDE 0100-701, et il est synonyme de performance fiable et d'une excellente finition.

Assurez-vous un climat intérieur sain et agréable !

Optez dès maintenant pour l'unité de ventilation Limodor compact 60-40 et découvrez la différence d'une ventilation efficace, silencieuse et nécessitant peu d'entretien. **Pour plus d'informations ou pour un conseil personnalisé, nous sommes à votre entière disposition.**