
Inventer iV-Twin+ Nordic unité de ventilation décentralisée RC 87%

Silencieuse et écoénergétique, ventilation 30 m³/h pour un climat intérieur optimal.



Réf. article	LB10579.8
Réf. fabricant	1507-0023; 1505-0040
Fabricant	Inventer

675,93 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (2 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

iV-Twin+ Nordic - Ventilation résidentielle efficace et confortable

Découvrez l'air frais et un climat intérieur optimal avec iV-Twin+ Nordic - pour votre maison toute l'année.

L'iV-Twin+ Nordic d'Inventer offre une solution innovante pour un climat intérieur sain et agréable. Ce système assure un échange d'air continu qui évacue l'air vicié et introduit de l'air frais et filtré. Découvrez comment vous pouvez améliorer visiblement la qualité de vie dans votre maison grâce à ce système de ventilation moderne, sans compromettre le confort ou l'efficacité énergétique.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Qualité de l'air améliorée** : Assurez un apport continu d'air frais et filtré et réduisez les polluants et allergènes dans vos pièces.
- **Confort de vie accru** : Profitez d'un climat intérieur agréable sans courants d'air et bénéficiez d'une régulation optimale de l'humidité dans votre maison.
- **Contribution à l'efficacité énergétique** : Soutenez un climat intérieur équilibré et contribuez indirectement à la réduction des besoins en chauffage ou en refroidissement.

Fabricant & Qualité

L'iV-Twin+ Nordic provient d'Inventer, un fabricant réputé de systèmes de ventilation de haute qualité. Inventer est synonyme d'ingénierie allemande et de produits qui répondent aux normes de qualité et de fiabilité les plus élevées.

Optimisez dès maintenant votre climat intérieur et investissez dans votre bien-être !

Apprenez-en plus sur l'iV-Twin+ Nordic et comment il peut révolutionner votre maison.

Caractéristiques techniques

Energieeffizienzklasse	A+ / A	
WRG(1)-Grad [max.]	94	**%**
Wandstärke [min.]	250	**mm**
Dämmstärke [min.]	120	**mm**
Wandöffnung	225	**mm**
Luftvolumenstrom (Zuluft)	8,5 - 29	**m³/h**
Luftvolumenstrom (Abluft)	5 - 23	**m³/h**
Schalldruckpegel (2 m)	14 - 38	**dB(A)**
Normschallpegeldifferenz (Durchgangsschall)	45 - 53	**dB**
Leistungsaufnahme	0,5 - 3	**W**
Spezifische Ventilatorleistung	0,18	**W/(m³/h)**
Betriebsspannung	6 - 16	**V DC**
Schutzart	IPX4	
Schutzklasse	III	
Einsatzbereich	-20 - 50	**°C**

(1) WRG - Wärmerückgewinnung

Téléchargements

Produktübersicht

Produktdatenblatt

Kurzpreisliste

Kundeninformation Bedienung & Reinigung

Infoblatt

Energielabel

Konformitätserklärung

Broschüre

Montageanleitungen

Montageanleitung

Bildanleitungen

Bildanleitung: Fassadenabschluss

Bildanleitung: Außengitter Fassadenabschluss