
Maico Raccord mural d'air vicié DN 125 Inox V2A pour VMC DF

Ventilation murale extérieure efficace avec protection oiseaux pour VMC DF



Réf. article	LB10689.1
Réf. fabricant	0152.0075
EAN	4012799520757
Fabricant	Maico

118,84 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (3 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Maico Tuyau de soufflage mural KW-FL 12E - Montage simple, ventilation optimale

Solution de soufflage robuste et esthétique avec le tuyau de soufflage mural Maico KW-FL 12E - Pour un climat intérieur durablement agréable.

Le tuyau de soufflage mural Maico KW-FL 12E est la solution idéale pour une évacuation efficace et esthétique de l'air à l'extérieur de votre mur. Spécialement conçu pour la ventilation avec un diamètre nominal de 125 mm, ce tuyau de soufflage mural en acier inoxydable de haute qualité assure une évacuation fiable de l'air. Il est le complément parfait de votre système de ventilation, en particulier pour les systèmes de récupération de chaleur et les ventilateurs de logement, et résout brillamment le problème d'une évacuation d'air insuffisante.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Fabriqué en Allemagne** : Faites confiance aux normes de qualité allemandes les plus élevées et à une fabrication précise pour une solution durable.
- **Montage facile** : Le tuyau de soufflage mural est conçu pour une installation simple sur le mur extérieur.
- **Conduction d'air optimale** : L'air est expulsé efficacement vers l'avant, complété par un capot avec un bord d'égouttement de condensat et une grille anti-oiseaux.
- **Design attrayant** : Le design discret en acier inoxydable s'intègre harmonieusement dans toute conception de façade.
- **Convient pour un fonctionnement continu** : Ce tuyau de soufflage mural est conçu pour une utilisation continue et garantit des performances constantes.

Évacuation efficace de l'air

Le tuyau de soufflage mural Maico KW-FL 12E est spécialement conçu pour l'évacuation optimale de l'air. L'air est expulsé de manière ciblée vers l'avant pour assurer une ventilation efficace.

La livraison comprend un capot de soufflage de haute qualité, équipé d'un bord pratique d'égouttement de condensat pour éviter l'accumulation d'eau. Une grille anti-oiseaux intégrée protège de manière fiable votre système de ventilation contre les intrusions indésirables, minimisant ainsi l'entretien et augmentant la longévité.

Compatibilité polyvalente et installation facile

Grâce à son diamètre nominal de 125 mm, ce tuyau de soufflage mural est idéal pour une variété d'applications de ventilation. Il se monte facilement sur le mur extérieur et est immédiatement prêt à l'emploi.

Son adéquation particulière aux systèmes de récupération de chaleur et aux ventilateurs de logement en fait un composant flexible et pérenne dans les systèmes de ventilation modernes. Bénéficiez d'une intégration fluide et d'une amélioration globale des performances de votre système.

Matériau de haute qualité et design esthétique

Fabriqué en acier inoxydable robuste (V2A) et avec une finition brossée, le KW-FL 12E garantit une durabilité et une résistance à la corrosion exceptionnelles. Ce matériau conserve son aspect attrayant même en cas d'exposition prolongée aux intempéries.

Le design attrayant et intemporel du tuyau de soufflage mural s'intègre parfaitement dans tous les styles de construction et contribue à une conception de façade soignée et moderne. Profitez d'une solution technique qui convainc également sur le plan visuel et augmente la valeur de votre propriété.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Remarque
Direction de l'air	Ventilation	Spécifique pour l'air soufflé
Lieu d'installation	Mur extérieur	Pour un montage extérieur facile
Matériau	Acier inoxydable (V2A)	Haute résistance à la corrosion
Couleur	Acier inoxydable, brossé	Surface esthétique
Adapté à la récupération de chaleur	Oui	Intégration optimale
Adapté aux ventilateurs de logement	Oui	Utilisation polyvalente

Dimension	Valeur	Unité
Diamètre nominal	125	mm
Largeur	172	mm
Hauteur	203	mm
Profondeur	88	mm
Poids	1,13	kg

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Le tuyau de soufflage mural Maico KW-FL 12E est le composant idéal pour les systèmes de ventilation modernes dans les maisons résidentielles et autres bâtiments. Il convient parfaitement à une utilisation dans :

- **Bâtiments résidentiels avec ventilation contrôlée** : Pour l'évacuation efficace de l'air de l'extérieur, en particulier en combinaison avec des systèmes de ventilation centralisés ou décentralisés.
- **Systèmes avec récupération de chaleur** : En tant que composant essentiel assurant une bonne évacuation de l'air, contribuant ainsi à l'efficacité énergétique de l'ensemble du système.

- **Rénovations et nouvelles constructions** : Grâce à sa facilité de montage et à sa conception robuste, il convient aussi bien aux projets de modernisation qu'aux nouvelles constructions.

Fabricant et qualité

Le tuyau de soufflage mural Maico KW-FL 12E incarne la qualité éprouvée du fabricant renommé Maico. Maico est reconnu pour sa longue expérience et son expertise dans le domaine de la technologie de ventilation et garantit des produits fabriqués selon les normes les plus élevées "Made in Germany". Cela vous assure une qualité de fabrication exceptionnelle, un fonctionnement fiable et une longue durée de vie du produit.

Optez pour la qualité et l'efficacité pour votre système de ventilation !

Faites confiance au tuyau de soufflage mural Maico KW-FL 12E pour une évacuation d'air fiable et esthétique. Pour plus d'informations ou un conseil personnalisé, nous sommes à votre entière disposition.