Viessmann Bouchon d'obturation F50 pour gaine plate

Protège les conduits plats F50 des impuretés et de l'humidité en chantier.



Réf. article	LB14133
Réf. fabricant	7372926
EAN	4054465701497
Fabricant	Viessmann

3,17 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (2 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Viessmann Bouchon de fermeture F50 – Étanchéité efficace des conduits d'air

Protection solide pour vos projets de construction avec le Bouchon de fermeture F50 Viessmann – assure la progression du chantier et la propreté.

Le Bouchon de fermeture F50 Viessmann est la solution idéale pour fermer en toute sécurité les raccords de conduits plats inutilisés et les extrémités de conduits ouvertes F50 pendant la phase de construction. Il empêche efficacement l'infiltration de saleté, de poussière et d'humidité et protège ainsi votre système de ventilation contre la contamination et les dommages.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Fermeture sécurisée** : Protège de manière fiable les extrémités de conduits ouvertes F50 et les raccords de conduits plats inutilisés contre la saleté et les dommages.
- **Utilisation facile** : Idéal pour la phase de construction, permet une étanchéité rapide et simple.
- **Qualité durable** : Fabriqué par Viessmann, un fabricant réputé d'éléments de construction de haute qualité.
- **Compatibilité optimale** : Spécialement conçu pour les systèmes de conduits plats F50.

Protection fiable pendant la phase de construction

Le Bouchon de fermeture F50 sert à fermer en toute sécurité les raccords de conduits plats non nécessaires et les extrémités de conduits ouvertes F50 pendant la phase de construction.

Cela empêche l'infiltration de saletés de chantier, de poussière et d'humidité dans le système de ventilation et le protège contre les dommages et la contamination.

Montage simple et rapide

Grâce à sa conception spécifique, le bouchon se monte rapidement et facilement, ce qui permet d'économiser un temps de travail précieux sur le chantier.

Cela favorise la progression du chantier et assure une méthode de travail efficace.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Particularité
Article	FS 4	
Sens du flux d'air	Ventilation ou extraction	Utilisation flexible
Type de courant	Courant alternatif	Standard
Tension nominale	230 V	Standard
Fréquence du réseau	50 Hz	Standard

Paramètre	Valeur	Particularité
Charge maximale (charge inductive)	0,35 A	
Indice de protection	IP 20	Protection contre les corps solides >12,5 mm
Type d'installation	En saillie	Installation facile
Couleur	Blanc perle, similaire RAL 1013	Discret et peu visible
Unité d'emballage	1 pièce	

Dimension	Mesure	Note
Poids	0,4 kg	Léger et maniable
Poids avec emballage	0,7 kg	Poids de transport
Largeur	128 mm	Construction compacte
Hauteur	74 mm	
Profondeur	46 mm	
Largeur avec emballage	130 mm	
Hauteur avec emballage	78 mm	
Profondeur avec emballage	52 mm	

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Le Bouchon de fermeture F50 Viessmann est idéal pour une utilisation pendant la phase de construction de bâtiments équipés de systèmes de distribution d'air de type F50.

Il protège de manière fiable les extrémités de conduits ouvertes pendant la construction brute contre l'infiltration de saletés de chantier, de poussière et d'humidité.

Idéal pour éviter la contamination et les dommages à l'infrastructure de ventilation avant sa mise en service.

Fabricant et qualité

Viessmann est un fabricant reconnu de produits de qualité et est synonyme de solutions innovantes et fiables dans le domaine de la technologie du bâtiment. Le Bouchon de fermeture F50 reflète la fiabilité et la durabilité habituelles de Viessmann, garanties par des normes de qualité strictes.

Sécurisez efficacement vos conduits de ventilation – investissez dès maintenant dans le Bouchon de fermeture F50 Viessmann pour une progression de chantier sans problème !

Pour toute question concernant ce produit ou nos autres solutions, nous sommes à votre entière disposition.