Maico Adaptateur de raccordement URRI 16 Rectangulaire vers Rond DN 160

Raccordement robuste pour une circulation d'air efficace des ventilateurs GRM HT/Ex



Réf. article	LB11862
Réf. fabricant	0073.0300
EAN	4012799733003
Fabricant	Maico

156,44 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Adaptateur de transition Maico URRI 16 - Transition de conduit efficace pour systèmes de ventilation

Conduit d'air robuste et durable avec l'adaptateur de transition Maico URRI 16 - pour un ajustement parfait et une efficacité système élevée.

L'adaptateur de transition Maico URRI 16 (0073.0300) est la solution optimale pour une transition transparente des conduits d'air rectangulaires aux conduits ronds. Spécialement conçu pour la fixation au ventilateur et adapté aux séries Maico GRM HT et GRM Ex, cet adaptateur garantit un ajustement flexible et efficace dans les systèmes de ventilation.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Transition de conduit efficace** : Permet un flux d'air sans perte des conduits rectangulaires aux conduits ronds.
- **Conception robuste** : Fabriqué en tôle d'acier revêtue pour une longue durée de vie et des performances fiables.
- **Application flexible** : Idéal pour diverses applications de CVC où la flexibilité est essentielle.
- **Intégration optimale** : Spécialement conçu pour la fixation directe aux ventilateurs.
- **Compatibilité ciblée** : S'adapte parfaitement aux séries Maico GRM HT et GRM Ex.

Transition de conduit sans faille

Cet adaptateur comble la transition des conduits d'air rectangulaires aux conduits ronds.

Ceci garantit un flux d'air efficace et sans perte dans les systèmes complexes.

Connexion directe du ventilateur

L'adaptateur est spécialement conçu pour être monté directement sur le ventilateur.

Cela simplifie l'installation et crée une connexion sûre et étanche.

Intégration système optimale

La compatibilité avec les séries Maico GRM HT et GRM Ex garantit une intégration sans problème dans les systèmes de ventilation Maico existants ou nouveaux,

ce qui simplifie la planification et la mise en œuvre.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Particularité
Fabricant	Maico	Qualité et fiabilité
Désignation	Adaptateur de transition pour diamètre nominal 160	Application spécifique

Paramètre	Valeur	Particularité
Type	URRI 16	
Matériau du conduit	Acier	
Qualité du matériau du conduit	autre	
Épaisseur de paroi du conduit	2 mm	Version robuste
Type de production	autre	
Embouti	non	
Protection de surface extérieure	revêtue	Protection contre la corrosion
Protection de surface intérieure	revêtue	Qualité d'air constante
Paroi intérieure perforée	non	
Couleur extérieure	gris	Design discret
Avec joint prémonté	non	
Avec profil coulissant	non	
Avec collier de serrage coulissant	non	
Transition de pièce de raccordement	non	
Réduction de conduit	non	Adaptateur de transition pur
Intégrable dans le béton	non	
Classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751	sans	
Unité d'emballage	1 pièce	

Connexion & Dimensions	Valeur	Remarque
Forme de conception	Coudé (rond vers rectangulaire)	Ajustement flexible
Conception connexion 1	Conduit d'air rectangulaire	
Diamètre nominal du conduit, connexion 1	135 mm	Diamètre équivalent
Diamètre équivalent du conduit, connexion 1	135 mm	
Largeur nominale du conduit connexion 1	195 mm	
Hauteur nominale du conduit connexion 1	195 mm	
Connexion 1	Bride	Montage sûr
Conception connexion 2	Conduit d'air rond	
Diamètre nominal du conduit, connexion 2	160 mm	Diamètre nominal standard

Connexion & Dimensions	Valeur	Remarque
Diamètre équivalent du conduit, connexion 2	160 mm	
Largeur nominale du conduit connexion 2	160 mm	
Hauteur nominale du conduit connexion 2	160 mm	
Connexion 2	Extrémité à emboîter	Installation facile
Longueur	140 mm	Longueur totale
Longueur connexion 1	90 mm	
Longueur de travail connexion 1	90 mm	
Longueur connexion 2	50 mm	
Longueur de travail connexion 2	50 mm	
Largeur	195 mm	
Hauteur	195 mm	
Profondeur	140 mm	
Largeur avec emballage	195 mm	
Hauteur avec emballage	195 mm	
Profondeur avec emballage	140 mm	

Domaines d'application & Scénarios d'utilisation

Systèmes de ventilation et de climatisation : Partout où un ajustement fiable et efficace du flux d'air des conduits rectangulaires aux conduits ronds est nécessaire.

Connexion de ventilateur : Idéal pour le montage direct sur les ventilateurs, en particulier en combinaison avec les séries Maico GRM HT et GRM Ex, afin de garantir des performances optimales de l'ensemble du système.

Fabricant & Qualité

Maico est un fabricant renommé de technologies de ventilation, connu pour ses produits de haute qualité et durables. L'adaptateur de transition URRI 16 en tôle d'acier revêtue est un exemple de la haute qualité des matériaux et de la fabrication qui caractérise Maico, et garantit des performances fiables et une longue durée de vie dans des applications exigeantes.

Optez pour l'adaptateur de transition Maico URRI 16 et optimisez votre système de ventilation.

Découvrez un flux d'air précis et une fiabilité maximale. Notre équipe d'experts est à votre disposition pour toute question.