LUNOS Nexxt NXT Ventilateur 60 m³/h Récupération chaleur

Montage mural économe en énergie pour un air frais silencieux



Réf. article	LB17739.1
Réf. fabricant	41192
EAN	4050556411924
Fabricant	LUNOS

1 245,38 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (2 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Insert Lunos Nexxt NXT 41192

Solution de ventilation optimale pour votre domicile

L'insert Lunos Nexxt NXT est une solution de ventilation résidentielle efficace et performante. Il est conçu pour garantir un apport continu d'air frais tout en maximisant l'efficacité énergétique. Avec son design moderne et sa commande intuitive, il s'intègre parfaitement à tout environnement de vie.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Efficacité énergétique** : Réduit les coûts de chauffage grâce à une rétention de chaleur efficace.
- **Qualité de l'air** : Assure un flux d'air frais constant et réduit les polluants.
- **Faible bruit** : Fonctionne discrètement en arrière-plan pour un confort de vie maximal.
- **Installation facile** : Montage rapide et simple.
- **Durabilité** : Matériaux de haute qualité pour une longue durée de vie.

Utilisation facile

L'insert Nexxt NXT est conçu pour être convivial et facile à utiliser. Que ce soit manuellement ou via des commandes optionnelles, vous gardez toujours le contrôle de votre climat intérieur.

Design moderne

Avec son esthétique discrète, l'insert s'adapte parfaitement à tous les styles d'intérieur. Il est conçu pour s'intégrer discrètement dans le mur.

Performance fiable

L'insert Lunos NXT est synonyme de qualité Lunos éprouvée et offre une performance de ventilation fiable et continue sur laquelle vous pouvez compter.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Particularité
Modèle	Insert Nexxt NXT	41192
Type	Appareil de ventilation résidentielle	Système d'insertion
Commande	Fonctionnement manuel / Commandes optionnelles	Adaptable de manière flexible

Dimension	Mesure	Remarque
Dimension d'encastrement	Standard	Pour passages muraux courants

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Idéal pour une utilisation dans les espaces de vie tels que les chambres, les salons et les bureaux.

Convient aux nouvelles constructions et aux projets de rénovation.

Parfait pour tous ceux qui apprécient un air intérieur sain et l'efficacité énergétique.

Fabricant & Qualité

Lunos est un fabricant reconnu de systèmes de ventilation, connu pour ses produits innovants et de haute qualité.

Qualité et durabilité

L'insert Nexxt NXT est fabriqué à partir de matériaux robustes et soumis à des contrôles de qualité rigoureux pour garantir une longue durée de vie et un fonctionnement fiable.

Découvrez l'insert Lunos Nexxt NXT et vivez un climat intérieur amélioré. Achetez maintenant et profitez de l'air frais !

Caractéristiques techniques

Eigenschaft	Wert	Einheit
Energieeffizienzklasse	A	
Wärmerückgewinnung [max.][(1)]	83	%
Luftvolumenstrom (Zuluft)	15 - 110 (stufenlos einstellbar)	m³/h
Leistungsaufnahme	22	W
Schallleistungspegel	40	dB(A)
Netzspannung	230 / 50 (115 / 60 auf Anfrage)	V / Hz
Abmessungen des Geräts (B x H x T)	480 x 480 x 170	mm
Ausschnitt Einbaugehäuse [min.]	482 x 482	mm
Mindestwandstärke (Aufputz)	110	mm
Mindestwandstärke (Unterputz)	280	mm
Tiefe bei Wandeinbau – Gehäuse	172	mm
Tiefe bei Wandeinbau – Klappenverschluss in Wanddurchführung	105	mm
Größe der Außenhaube (B x H x T)	235 x 205 x 72	mm
Größe der Innenblende (B x H x T)	510 x 510 x 66	mm
Durchmesser Kernbohrung	162	mm

(1) WRG = Wärmerückgewinnung

Energieklasse	A	
WRG(1)-Grad [max.]	83	**%**
Mindestwandstärke Aufputz Unterputz	 110 280	 **mm** **mm**
Leistungsaufnahme	22	**W**
Luftvolumenstrom (Zuluft)	15 - 110 (stufenlos einstellbar)	**m³/h**
Ausschnitt Einbaugehäuse [min.]	482 x 482	**m³/h**
Schallleistungs- **pegel**	40	**dB(A)**
Maße des Geräts (B x H x T)	480 x 480 x 170	**mm**

Netzspannung	230 / 50 (115 / 60 auf Anfrage)	**V / Hz**
Tiefe bei Wandeinbau		
Gehäuse	172	**mm**
Klappenverschluss in Wanddurchführung	105	**mm**
Größe der Außenhaube (B x H x T)	235 x 205 x 72	**mm**
Größe der Innenblende (B x H x T)	510 x 510 x 66	**mm**
Durchmesser Kernbohrung	162	**mm**

(1) WRG - Wrämerückgewinnung

Notice de montage

Links

9/KVEN-2 Elektrischer Klappenverschluss

9/NXT-IBF Innenblende Nexxt

Nexxt Einbau

Einfache Montage

Bauen Sie den Nexxt mit einem empfohlenen seitlichen Mindestabstand von **30 cm** sowie einem Mindestabstand nach oben und unten von jeweils **15 cm** ein.

Der seitliche Abstand gewährleistet die korrekte Lüftungsfunktion, der obere und untere Abstand dient als Montagefreiheit. Optimal ist eine Einbauhöhe von **1,50 m**.

Wichtige Hinweise zur Montage

- Montage lotrecht im Innenraum an einer Außenwand
- Luftöffnungen oben, Ausrichtung nach rechts oder links
- Gerät muss jederzeit frei zugänglich sein
- Bei nachträglichem Einbau:
  - Keine Versorgungsleitungen im Bereich des Mauerdurchbruchs
  - Statische Anforderungen prüfen, ggf. Sturz einsetzen

Konfiguration Ihres LUNOS Nexxt

Stellen Sie folgende Komponenten zusammen:

1. Einschub
2. Gehäuse
3. Rundkanal & Adapter
4. Innenblende
5. Außenverschluss

1. Einschub

Wählen Sie einen Einschub mit ec-Technik für Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung:

- **NXT-E:** Enthalpie-Wärmetauscher, 2 ec-Motoren, Feuchte- & Temperatursensoren, 2× M5-Filter
- **NXT-K:** Kreuzstromwärmetauscher, 2 ec-Motoren, Feuchte- & Temperatursensoren, 2× M5-Filter

2. Gehäuse

Wahl zwischen Einbaugehäuse **mit** oder **ohne Aufputzset**. Ohne Aufputzset für Unterputzmontage, mit Aufputzset für Aufputzmontage.

3. Rundkanal & Adapter

- **50 cm Rundkanal:** Ø 160 × 500 mm
- **70 cm Rundkanal:** Ø 160 × 700 mm
- **Adapter:** Ø 152 × 100 mm (1 Adapter je angefangene 10 cm Rundkanal)
- **Optional:** Elektrischer Klappenverschluss 9/KVEN-2, 12 V DC, Ø 153 × 105 mm

4. Zubehör

Optionales Zubehör kann direkt im Auswahlmenü ergänzt werden.

5. Außenverschluss

Wählen Sie zwischen Außenhaube oder Außenblende sowie die gewünschte Farbe:

- **Weiß / HWE-2:** Aluminium, schallgedämmt, 235 × 205 × 72 mm
- **Anthrazit / HAZ-2:** Aluminium, schallgedämmt, 235 × 205 × 72 mm

Hinweis Innenblende:
Innenblende 9NXT-IBF mit Folientastatur, Funktions- und Filterwechselanzeige, Maße: 510 × 510 × 45 mm

Téléchargements

Produktdatenblatt Ne^{XX}t-E

DXF Ne^{XX}t Aufputz

DXF Ne^{XX}t Unterputz

Technisches Datenblatt Ne^{XX}t

Schallwerte Ne^{XX}t

9/NXT-IBF Innenblende Ne^{XX}t

Anleitung zur Wartung & Reinigung

Flyer Service & Wartung der Lüftungsanlagen

Ne^{XX}t-E Firmware Update V1.00

NXT-K + NXT-G Firmware Update V0.98

Prospekt Wärmerückgewinnung

Umgang mit Lüftungssystemen: Tipps & Tricks