Maico Raccord SVR pour conduits spiralés

Connexion étanche à l'air avec joint à lèvre pour DN 100-160 mm



Réf. article	LB10855.2
Réf. fabricant	0055.0183
EAN	4012799551836
Fabricant	Maico

6,35 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (2 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Maico SVR 125 Raccords pour conduits avec joint à lèvre (0055.0183)

Aperçu du produit

Le raccord Maico SVR 125, portant le numéro d'article 0055.0183, est une solution de haute qualité pour la connexion de conduits de ventilation, en particulier pour les conduits à spirale. Il est livré avec des joints à lèvre et convient parfaitement pour le raccordement d'unités de ventilation centrales telles que les modèles WS 120 Trio, WS 160 Flat ou WS 170 aux conduits à spirale. Fabriqué en tôle d'acier robuste, ce raccord garantit une connexion durable et fiable dans votre système de ventilation.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Installation facile** : Grâce au système de connexion et aux joints à lèvre inclus, le montage est rapide et simple.
- **Étanchéité fiable** : Les joints à lèvre intégrés assurent une connexion étanche à l'air et préviennent les pertes d'énergie.
- **Compatibilité polyvalente** : Spécialement conçu pour la connexion avec des conduits à spirale et des unités de ventilation centrales Maico.
- **Matériau durable** : Fabriqué en tôle d'acier robuste pour une longue durée de vie.
- **Diamètre nominal optimal** : Avec un diamètre nominal de DN 125 (125 mm), le raccord est parfaitement adapté aux conduits de ventilation courants.

Domaine d'application

Le raccord Maico SVR 125 est idéal pour une utilisation dans les bâtiments résidentiels et commerciaux où des systèmes de ventilation centralisés sont utilisés. Il permet le raccordement sans faille des unités de ventilation aux conduits circulaires à spirale du système de ventilation.

Montage

Le montage est très simple et rapide grâce au principe de connexion et aux joints à lèvre déjà pré-montés. Il suffit d'insérer le conduit à spirale dans le raccord pour établir la connexion.

Matériau et fabrication

Fabriqué en tôle d'acier de haute qualité, le raccord SVR 125 offre une grande stabilité et une résistance à la corrosion. La fabrication précise assure une connexion parfaitement ajustée.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Particularité
Article	SVR 125	Raccord pour conduits
Numéro d'article du fabricant	0055.0183	

Paramètre	Valeur	Particularité
GTIN (EAN)	4012799551836	
Marque	Maico	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH
Diamètre nominal	DN 125 mm	Diamètre du conduit
Matériau	Tôle d'acier	
Joint	Joint à lèvre	Inclus dans la livraison
Température ambiante	60 °C	Maximum autorisé
Unité d'emballage	1 pièce	

Dimension	Mesure	Remarque
Largeur	125 mm	Mesure du produit
Hauteur	125 mm	Mesure du produit
Profondeur	130 mm	Mesure du produit
Largeur (avec emballage)	125 mm	
Hauteur (avec emballage)	125 mm	
Profondeur (avec emballage)	130 mm	
Poids	0,17 kg	Poids du produit
Poids (avec emballage)	0,17 kg	

Domaines d'application & Scénarios d'utilisation

Le raccord Maico SVR 125 est spécialement conçu pour être utilisé avec des conduits à spirale. Il sert de composant essentiel pour le raccordement des unités de ventilation centrales.

Convient aux systèmes de ventilation dans les bâtiments résidentiels, les complexes de bureaux et autres installations commerciales où une distribution d'air efficace et étanche est nécessaire.

Permet la connexion sans problème entre les unités de ventilation telles que Maico WS 120 Trio, WS 160 Flat ou WS 170 et les conduits à spirale associés.

Fabricant & Qualité

Le raccord SVR 125 est fabriqué par la renommée Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH, une entreprise leader dans le domaine de la technologie de ventilation.

Normes de qualité élevées

Maico est synonyme de qualité et de fiabilité. Ce produit est fabriqué dans le respect de contrôles qualité stricts afin de garantir des performances et une durabilité optimales.