

View online: <https://www.luftbude.fr/accessoires/helios/helios-m-2-disjoncteur-protecteur-moteur-pour-moteurs-triphases-a-deux-vitesses-avec-enroulements-separes-01292-lb15260/>

Helios Disjoncteur moteur M2 400V triphasé 2 vitesses

Offre une protection moteur optimale pour moteurs triphasés avec contacts thermiques



Item no.	LB15260
Manufacturer no.	01292
EAN	4010184012924
Manufacturer	Helios

482,55 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Price at the time of creation (4 oct. 2026), subject to change

Description

Interrupteur de protection moteur Helios M 2 - Protection optimale pour moteurs 3 phases

Protection moteur fiable avec l'interrupteur de protection moteur Helios M 2 pour un fonctionnement sûr et durable de vos ventilateurs.

L'interrupteur de protection moteur Helios M 2 est un appareil de commutation et de protection complet, spécialement conçu pour les ventilateurs triphasés à deux vitesses avec thermocontacts intégrés. Il assure une protection optimale des moteurs 3 phases à enroulement séparé et permet une remise en marche manuelle et sécurisée après un incident. Avec sa construction robuste et son indice de protection IP 55, il constitue la solution idéale pour les applications exigeantes.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Commande spécialisée** : Idéal pour les ventilateurs triphasés à deux vitesses avec enroulement séparé.
- **Protection complète intégrée** : Les thermocontacts intégrés protègent efficacement le moteur contre la surchauffe et la surcharge.
- **Conception robuste** : Boîtier en plastique gris clair durable avec indicateur lumineux intégré pour l'état de fonctionnement.
- **Installation facile** : Conçu pour un montage en saillie simple, économise du temps et des efforts.
- **Indice de protection élevé IP 55** : Protection fiable contre les dépôts de poussière et les jets d'eau de toutes les directions.
- **Commande intuitive** : Commande confortable via un interrupteur à 3 positions clairement marqué (0-1-2).
- **Remise en marche sécurisée** : Réinitialisation manuelle après un incident par simple positionnement de l'interrupteur sur "0".

Protection et commutation moteur

Cet appareil fonctionne comme un appareil de commutation et de protection complet, spécialement conçu pour les ventilateurs triphasés à deux vitesses. Il intègre des thermocontacts très sensibles, essentiels pour protéger le moteur contre la surcharge et la surchauffe potentielle.

Vous bénéficiez d'une protection accrue et proactive de vos précieux moteurs, ce qui prolonge considérablement la durée de vie de vos installations et minimise les temps d'arrêt imprévus et coûteux.

Commande intuitive à 3 vitesses

La commande précise du ventilateur s'effectue via un interrupteur à 3 positions clairement marqué avec les positions "0" (Arrêt), "1" (Vitesse 1) et "2" (Vitesse 2). Un indicateur lumineux intégré fournit également un retour visuel direct sur l'état de fonctionnement actuel de l'interrupteur.

Cela garantit une manipulation simple et sûre et permet d'adapter rapidement la puissance du ventilateur aux exigences spécifiques. L'indicateur lumineux assure ainsi toujours la transparence de l'état de fonctionnement.

Construction robuste et indice de protection IP 55

L'interrupteur de protection moteur est logé dans un boîtier en plastique gris clair durable, adapté à une installation flexible en saillie. L'indice de protection élevé IP 55 signifie que l'appareil est à la fois totalement étanche à la poussière et protégé de manière fiable contre les jets d'eau de toutes les directions.

Grâce à cette construction résistante, l'interrupteur de protection moteur est idéal pour les environnements exigeants tels que les halls industriels, les ateliers ou les zones de stockage, et garantit un fonctionnement fiable et une longévité maximale même dans des conditions difficiles.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Remarque / Particularité
Fabricant	Helios Ventilatoren	Fabricant réputé
Type	M 2	Désignation du modèle
Numéro d'article	01292	Identification unique du produit
Convient pour	Moteurs 3 phases, 2 vitesses avec enroulement séparé	Spécialisé pour ventilateurs triphasés à deux vitesses avec thermocontacts
Tension nominale	400V	Standard pour les applications triphasées
Indice de protection	IP 55	Protégé contre la poussière et les jets d'eau
Type de montage	Montage en saillie	Installation simple et flexible
Niveaux de commutation	3 niveaux (0-1-2)	Pour Arrêt, Vitesse 1 et Vitesse 2
Remise en marche	Manuelle via la position "0" de l'interrupteur	Réinitialisation sûre et volontaire après incident
Matériau du boîtier	Plastique gris clair	Robuste et durable
Équipement	Thermocontacts intégrés, indicateur lumineux	Pour la protection contre la surchauffe et l'indication de l'état de fonctionnement
Poids	0.001 kg	Extrêmement léger

Domaines d'utilisation & Scénarios d'application

L'interrupteur de protection moteur Helios M 2 est la solution idéale pour une multitude d'applications où une protection fiable et une commande précise des ventilateurs triphasés à deux vitesses sont indispensables. Les domaines d'application typiques comprennent :

Dans les entreprises industrielles et commerciales, où les systèmes de ventilation fonctionnent dans des conditions exigeantes et où une protection efficace contre la poussière et l'humidité est nécessaire.

Pour les systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation dans les bâtiments, qui nécessitent une commande flexible des vitesses de ventilateur tout en garantissant les normes de sécurité les plus élevées.

Fabricant & Qualité

En tant que produit de **Helios Ventilatoren**, un fabricant renommé et leader dans le domaine de la technologie de ventilation, l'interrupteur de protection moteur M 2 est synonyme de qualité supérieure et de fiabilité inégalée. Helios Ventilatoren est réputé pour le respect de normes de qualité strictes et le développement de produits durables qui garantissent un fonctionnement sûr et efficace de vos installations.

Sécurisez dès maintenant l'interrupteur de protection moteur Helios M 2 et investissez dans la longévité et la sécurité de vos moteurs 3 phases.

Bénéficiez d'une commande précise et d'une protection fiable qui minimise les pannes et maximise l'efficacité de vos systèmes de ventilation.