Helios Boîtier en saillie ELS-GAP AP DN 80mm Clapet anti-retour B2

Montage flexible mur/plafond pour inserts ELS avec clapet anti-retour étanche



Réf. article	LB10273
Réf. fabricant	08127
Fabricant	Helios

52,59 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (4 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Boîtier ELS-GAP AP – Montage flexible pour une ventilation peu encombrante

Ventilation efficace et flexible : le boîtier ELS-GAP AP de Helios offre une adaptabilité maximale pour le confort et la sécurité.

Le boîtier Helios ELS-GAP AP est un boîtier de montage en saillie de haute qualité, spécialement conçu pour accueillir un insert de ventilateur ELS. Sa conception plate permet un montage flexible sur les plafonds et les murs, même dans les coins des pièces. Fabriqué en plastique résistant aux chocs de classe de feu B2, il offre une solution sûre et efficace pour vos besoins de ventilation, complété par un clapet anti-retour étanche à l'air et un raccordement électrique pratique.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Montage flexible** : Peut être monté dans n'importe quelle position au plafond et au mur, y compris dans les coins des pièces.
- **Conception peu encombrante** : Sa conception extrêmement plate s'intègre discrètement dans n'importe quelle pièce.
- **Haute sécurité** : Boîtier en plastique résistant aux chocs, classe de feu B2, avec approbation DIBt.
- **Clapet anti-retour étanche à l'air** : Assure un fonctionnement sans entretien et économe en énergie.
- **Installation facile** : Connexion électrique pratique grâce à un connecteur enfichable amovible.
- **Adaptable** : Le raccord d'évacuation avec clapet anti-retour repositionnable peut être décalé de 90°.
- **Compatible avec la protection incendie** : En combinaison avec le pare-feu de plafond ELS-D, il respecte les réglementations pertinentes en matière de protection incendie.

Conception plate & Montage flexible

Le boîtier ELS-GAP AP se caractérise par sa conception extrêmement plate, permettant une intégration discrète dans tout environnement de pièce. Le raccord d'évacuation avec clapet anti-retour repositionnable peut être décalé de 90°.

Cette construction permet un montage dans n'importe quelle position au plafond et au mur, même dans les coins étroits des pièces, offrant une flexibilité maximale pour l'aménagement et l'installation de la pièce.

Clapet anti-retour intégré

Un raccord d'évacuation arrière (DN 80 mm) est équipé d'un clapet anti-retour étanche à l'air et sans entretien.

Cela empêche l'air froid ou les odeurs indésirables du système d'extraction de pénétrer dans la pièce, garantissant un fonctionnement économe en énergie et un confort élevé.

Raccordement électrique pratique

Le boîtier dispose d'un connecteur enfichable amovible pour le raccordement électrique.

Cette solution bien pensée simplifie considérablement l'installation électrique et permet une mise en service et une maintenance rapides et sûres du système.

Construction robuste & Homologation

Le boîtier est fabriqué en plastique résistant aux chocs de classe de feu B2 (blanc alpin) et possède l'approbation générale de l'autorité de construction DIBt n° Z-51.1-193.

Cela garantit une qualité, une durabilité et une conformité maximales avec les normes de sécurité et de protection incendie pertinentes, vous offrant ainsi une sécurité supplémentaire.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Caractéristique spéciale
Type d'article	ELS-GAP	
Poids	1,10 kg	
Matériau du boîtier	Plastique résistant aux chocs	Classe de feu B2, blanc alpin
Homologation	DIBt n° Z-51.1-193	Approbation générale de l'autorité de construction

Dimension	Mesure	Remarque
Largeur	250 mm	
Hauteur	250 mm	
Profondeur	130 mm	
Diamètre du raccord d'évacuation	DN 80 mm	

Domaines d'application & Scénarios d'utilisation

Le boîtier ELS-GAP AP est principalement conçu pour accueillir un insert de ventilateur ELS.

Il est idéal pour une utilisation dans les bâtiments résidentiels et commerciaux où une solution de ventilation flexible et peu encombrante est nécessaire au plafond ou au mur.

En combinaison avec un pare-feu de plafond ELS-D (installé dans la conduite principale), il respecte également les réglementations applicables en matière de protection incendie et est donc également adapté aux zones critiques en matière de sécurité.

Fabricant & Qualité

Helios est un fabricant réputé de systèmes de ventilation, connu pour sa haute qualité et sa fiabilité. Le boîtier ELS-GAP AP est fabriqué en plastique résistant aux chocs et est conforme à la classe de feu B2,

garantissant les normes de matériaux et de sécurité les plus élevées. L'approbation générale de l'autorité de construction DIBt n° Z-51.1-193 souligne la qualité testée et la conformité aux réglementations de construction importantes.

Découvrez la flexibilité et la sécurité qu'offre le boîtier Helios ELS-GAP AP !

Optimisez votre système de ventilation avec une solution qui allie adaptabilité et normes les plus élevées. Contactez-nous pour une consultation personnalisée et trouvez la solution de ventilation parfaite pour vos besoins !