Südwind Kit d'embrasure de fenêtre Ambientika affleurant

Intégration invisible du ventilateur, adhérence plâtre optimale au niveau fenêtre.



Réf. article	LB10370.1
Réf. fabricant	SW10005.1
EAN	0799268584253
Fabricant	Südwind

130,08 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (2 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Gouttière de fenêtre Südwind - Intégration de ventilateur quasi invisible

Intégration parfaite avec la gouttière de fenêtre Südwind - Pour un intérieur harmonieux

Le kit de gouttière de fenêtre Südwind permet une intégration quasi invisible d'un appareil de ventilation dans votre embrasure de fenêtre. Il offre une solution esthétique qui allie fonctionnalité et design discret. Grâce à sa conception spéciale, le conduit de ventilation est à peine perceptible de l'extérieur, assurant ainsi une image globale de votre façade sans perturbation.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Montage quasi invisible** : Permet une intégration discrète du ventilateur dans la façade.
- **Adhérence optimale de l'enduit** : La structure de surface spéciale garantit un enduit sûr et durable.
- **Ajustement flexible de la longueur** : Le tube rectangulaire peut être précisément coupé à la longueur souhaitée.
- **Évacuation efficace de l'eau de condensation** : Une pente de trois pour cent assure le bon écoulement de l'eau de condensation.
- **Kit d'installation complet** : Comprend tous les composants nécessaires pour une installation rapide et simple.

Discrétion grâce au montage en embrasure

Le kit permet une installation du ventilateur quasi invisible de l'extérieur. Cela assure une esthétique intacte de votre façade, car seule une grille extérieure discrète est visible.

Le raccordement au tube d'installation de l'appareil de ventilation s'effectue via un élément de raccordement d'angle droit, qui est relié à l'autre extrémité par un tube rectangulaire blanc, assurant ainsi un guidage discret dans l'embrasure.

Longueur réglable du tube rectangulaire

Le tube rectangulaire blanc en PVC fourni (60 x 220 x 660 mm) peut être découpé avec précision selon les exigences de construction spécifiques. Cela garantit un ajustement parfait et simplifie considérablement l'installation sur site, sans générer de déchets inutiles.

La longueur du canal peut aller jusqu'à 560 mm jusqu'au centre du tube du ventilateur, offrant ainsi des possibilités d'installation flexibles.

Évacuation sûre de l'eau de condensation

En imposant une pente de trois pour cent en direction de la grille extérieure, on s'assure que l'eau de condensation est évacuée de manière fiable vers l'extérieur. Cela protège la structure du bâtiment contre les dommages dus à l'humidité et assure une fonction durable du système de ventilation.

Le respect de cette pente est essentiel pour éviter la formation d'eau stagnante dans le conduit de ventilation et pour maintenir l'efficacité du système.

Adhérence optimisée de l'enduit sur les surfaces

La structure de surface du tube rectangulaire et de l'extérieur de l'élément de raccordement est conçue pour une adhérence optimale de l'enduit. Cela garantit une intégration homogène et durable dans la façade, sans formation de fissures.

La texture spéciale des matériaux en PVC permet un excellent accrochage de l'enduit et des peintures, assurant ainsi un aspect discret après achèvement.

Décalage optionnel pour un placement flexible

Si vous souhaitez placer un appareil de ventilation décentralisé au-dessus d'une fenêtre, vous pouvez le faire avec la variante "Décalage (Set)". Le décalage est isolé avec 3 mm de PVC et comprend des vis pour relier les différentes pièces.

De plus, il dispose d'un réflecteur interne pour éviter une éventuelle perte de pression et maintenir les performances du système de ventilation, même dans des situations d'installation spéciales.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Particularité
Grille extérieure	PVC blanc	Dimensions : 75 x 250 mm
Tube rectangulaire	PVC blanc	Dimensions : 60 x 220 x 660 mm (découpe individuelle possible)
Élément de raccordement	D'équerre	Pour tube d'installation Ø 160 mm (ventilateur Ambientika)

Dimension	Mesure	Remarque
Longueur maximale du canal (jusqu'au centre du tube)	560 mm	Ajustement flexible possible sur site
Section du tube rectangulaire	220 x 60 mm	Peut être découpé sur site selon les besoins
Pente requise	3 %	En direction de la grille extérieure pour l'évacuation de l'eau de condensation
Isolation (Option "Décalage")	3 mm (PVC)	Inclut un réflecteur interne pour éviter les pertes de pression

Domaines d'application & Scénarios d'utilisation

Le kit de gouttière de fenêtre Südwind est idéal pour tous les types de bâtiments où des appareils de ventilation décentralisés doivent être installés de manière discrète. Il convient parfaitement pour une utilisation dans les nouvelles constructions ou lors de rénovations, où une optique de façade harmonieuse est de grande importance.

Particulièrement pratique est l'optionnel

Livraison

Fensterlaibungs-Set

Einbauset

Das Fensterlaibungs-Set wird als vollständiges Einbauset geliefert und enthält alle notwendigen Komponenten für eine schnelle und unkomplizierte Installation:

- ✓ **Außengitter**
- ✓ **PVC-Rechteckrohr**
- ✓ **Dichtungsschelle**
- ✓ **Verbindungselement**

Caractéristiques techniques

Attribut	Wert	Einheit
Maximale Kanallänge (bis Mitte Rohr)	560	mm
Rechteckrohr-Querschnitt	220 x 60	mm
Erforderliches Gefälle	3	%
Isolierung (Option „Versetzung“) inkl. internem Reflektor zur Vermeidung von Druckabfall	3	mm
Maße Außengitter	75 x 250	mm
Maße Rechteckrohr	60 x 220 x 660	mm

Téléchargements

Datenblatt