Helios Aérateur de salle de bain M1/120 F DN 120 avec hygrostat

Silencieux, débit d'extraction de 170 m³/h pour salle de bain et WC avec 2 vitesses



Réf. article	LB16555
Réf. fabricant	06364
EAN	4010184063643
Fabricant	Helios

226,21 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Helios M1/120 F - Ventilateur de salle de bain à deux vitesses avec contrôle de l'humidité

Un climat intérieur optimal avec le Helios M1/120 F - spécialement conçu pour les pièces humides.

Le Helios M1/120 F est un petit ventilateur moderne à deux vitesses, spécialement conçu pour la ventilation efficace des salles de bain, des toilettes et autres petites pièces humides. Il offre non seulement une excellente circulation d'air, mais aussi des options de contrôle intelligentes pour une régulation précise de l'humidité. Fabriqué en plastique blanc de haute qualité, ce ventilateur silencieux est même adapté à une utilisation dans la zone 1 (au-dessus de la baignoire ou dans les cabines de douche).

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Régulation efficace de l'humidité** : grâce au capteur d'humidité intelligent intégré et à l'adaptation de puissance à deux vitesses pour un climat intérieur optimal.
- **Fonctionnement ultra-silencieux** : avec un niveau sonore de seulement 32 dB(A) (selon la description actuelle), le ventilateur assure une atmosphère paisible.
- **Possibilités d'utilisation flexibles** : idéal pour la salle de bain, les toilettes et les petites pièces, installation sûre possible même dans la zone 1 des pièces humides.
- **Construction compacte** : permet l'installation même dans des espaces très restreints grâce à une faible profondeur d'encastrement.
- **Qualité robuste** : fabriqué en plastique blanc de haute qualité pour une longue durée de vie et un entretien facile.
- **Manipulation aisée** : montage et entretien faciles pour un grand confort d'utilisation.

Contrôle intelligent de l'humidité

Le capteur d'humidité intelligent intégré (humidostat) mesure précisément l'humidité de l'air ambiant et son évolution.

Le ventilateur adapte automatiquement sa puissance pour évacuer efficacement l'excès d'humidité et garantir un climat intérieur optimal.

Régulation de puissance à deux vitesses

Le MiniVent M1/120 F dispose de deux niveaux de puissance préréglés.

Ceux-ci permettent une adaptation flexible du débit volumique aux besoins réels de ventilation, du fonctionnement continu silencieux à une évacuation rapide.

Délai de fonctionnement après arrêt et délai de démarrage réglables

Le délai de fonctionnement après arrêt est réglable de manière flexible sur 6, 12, 18 ou 24 minutes. Un délai de démarrage est également intégré.

Cela assure une ventilation efficace après l'arrêt et évite un fonctionnement inutile, ce qui permet d'économiser de l'énergie et d'augmenter le confort.

Clapet anti-retour intégré

Un clapet anti-retour hermétiquement fermé est intégré directement dans l'appareil.

Il empêche de manière fiable l'entrée d'air froid ou d'odeurs du conduit d'extraction lorsque le ventilateur est éteint.

Conception facile à entretenir

La grille frontale est équipée d'un filtre, et la turbine dispose d'un flux d'air optimisé ainsi que d'une façade amovible. La façade fermée dissimule l'ouverture du ventilateur.

Cela facilite considérablement le nettoyage et l'entretien de l'appareil et garantit en permanence un air hygiénique et une apparence attrayante.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Particularité
Débit volumique	170 / 150 m³/h	Réglable sur deux vitesses
Vitesse de rotation	2350 / 2050 min-1	Pour des exigences de ventilation flexibles
Consommation électrique	13 / 10 W	Économe en énergie
Courant de consommation	0.09 / 0.08 A	
Tension	230 V	Connexion standard
Niveau sonore	32 dB(A)	Ultra-silencieux en fonctionnement
Température max. du fluide transporté	40 °C	Pour l'utilisation dans les pièces humides

Dimension	Mesure	Remarque
Diamètre nominal (diamètre du conduit)	120 mm	Taille standard pour ventilateurs de salle de bain
Profondeur d'encastrement	Faible	Permet l'installation même dans des espaces très restreints

Fonction	Valeur	Remarque
Contrôle de l'humidité	Intelligent	Humidostat intégré
Délai de fonctionnement après arrêt	6, 12, 18, 24 min.	Réglable
Délai de démarrage	Oui	Pour un fonctionnement selon les besoins
Clapet anti-retour	Hermétiquement fermé	Empêche l'entrée d'air froid
Grille frontale	Avec filtre	Facile à entretenir

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Salles de bain et toilettes : Évacuation efficace de l'humidité et des odeurs après la douche ou le bain, pour un climat intérieur toujours frais.

Petites pièces : Idéal pour la ventilation des débarras, des buanderies ou des cuisines où une déshumidification ciblée est nécessaire.

Utilisation dans la zone 1 des pièces humides : Installation sûre directement au-dessus des baignoires ou dans les cabines de douche grâce à une construction spéciale et un indice de protection élevé.

Fabricant et qualité

Le Helios M1/120 F est fabriqué par Helios Ventilatoren, un fabricant renommé de technologies de ventilation. L'utilisation de plastique blanc de haute qualité et la technologie innovante ultraSilence garantissent la durabilité, l'efficacité et un fonctionnement particulièrement silencieux, conformément aux normes de qualité les plus élevées.

Investissez dans un climat intérieur optimal et sain avec le Helios M1/120 F.

Ce petit ventilateur moderne offre non seulement des caractéristiques techniques exceptionnelles et la plus haute qualité, mais aussi le confort que vous méritez dans vos pièces humides. Contactez-nous pour une consultation personnalisée ou pour en savoir plus sur les avantages de ce produit.