# Südwind Capot extérieur Ambientika Pro 200mm blanc pour Bureau

Protection optimale intempéries pour systèmes d'extraction de bureau au design discret



| | |
|---|---|
| Réf. article | LB10371M.6 |
| Réf. fabricant | SW10006.6 |
| EAN | 0660357921450 |
| Fabricant | Südwind |

## 71,60 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

## Description

# Aérateur extérieur Südwind Ambientika Pro pour systèmes d'extraction d'air

**Ventilation optimale et protection fiable pour votre système d'extraction d'air avec l'aérateur extérieur Südwind Ambientika Pro.**

L'aérateur extérieur Südwind Ambientika Pro est la solution idéale pour protéger votre système d'extraction d'air des influences environnementales tout en garantissant une circulation d'air efficace. Grâce à sa construction robuste et à ses caractéristiques bien pensées, il offre une protection durable et une manipulation aisée.

### Vos avantages en un coup d'œil :

- **Diamètres de conduit polyvalents** : Disponible pour des diamètres de conduit de 100 mm, 160 mm et 200 mm, adapté à divers systèmes d'extraction d'air.
- **Revêtement par poudre de haute qualité** : La couleur est cuite à 700 °C, ce qui garantit une durabilité et une résistance à la corrosion exceptionnelles.
- **Protection intégrée contre les insectes** : Une grille protège efficacement contre l'intrusion d'insectes et de petits animaux.
- **Nettoyage et entretien faciles** : Le couvercle est amovible, ce qui facilite l'inspection et le nettoyage de la moustiquaire.
- **Résistant aux intempéries et aux tempêtes** : Conçu pour résister au vent et aux conditions météorologiques défavorables.

### Matériau robuste et durabilité

Fabriqué en tôle d'acier galvanisé, l'aérateur extérieur Pro est extrêmement résistant à la corrosion. Le revêtement en poudre spécial, cuit à 700 °C, garantit une brillance des couleurs durable et protège le matériau de la rouille et des intempéries. Le bord égouttoir intégré empêche l'eau de condensation de goutter directement sur le mur ou le conduit d'extraction.

L'isolation intérieure insonorisante en PET recyclé contribue à l'isolation phonique et améliore l'environnement acoustique.

### Fonctionnalité et installation

L'aérateur extérieur Pro n'est pas seulement une protection, il est aussi fonctionnellement bien pensé. Un couvercle en treillis amovible, facile à déverrouiller à l'aide d'un levier, permet une inspection et un nettoyage faciles de la moustiquaire. Les vis et les chevilles pour le montage sont incluses dans la livraison, ce qui permet une installation simple.

La conception prend en compte une circulation d'air optimale, de sorte que l'efficacité de votre système d'extraction d'air n'est pas compromise.

## Diversité des couleurs et des tailles

L'aérateur extérieur Ambientika Pro est disponible en trois diamètres de conduit différents (100 mm, 160 mm, 200 mm) pour assurer un ajustement parfait à votre système d'extraction d'air. De plus, vous pouvez choisir parmi différentes options de couleurs : Acier inoxydable, RAL 7016 (Anthracite) et RAL 9010 (Blanc), pour adapter visuellement l'aérateur à votre façade.

## Spécifications techniques

| Paramètre | Valeur | Particularité |
|---|---|---|
| Matériau | Tôle d'acier galvanisé, revêtement par poudre | Haute résistance à la corrosion |
| Isolation intérieure | PET recyclé | Insonorisation |
| Revêtement de couleur | Cuit à 700 °C | Durabilité maximale |
| Fonctions | Couvercle amovible, moustiquaire, résistant aux tempêtes, résistant au vent, bord égouttoir | Protection complète et entretien facile |
| Matériel de fixation | Vis et chevilles Ø6x35 | Inclus dans la livraison |

| Dimension | Mesure | Remarque |
|---|---|---|
| Largeur × Hauteur (variante 100 mm) | 168 × 168 mm | |
| Profondeur (variante 100 mm) | 102 mm | |
| Distance entre les trous de fixation (variante 100 mm) | 135 × 135 mm | |
| Diamètre du conduit (mesure du trou) (variante 100 mm) | Ø 100 mm | |
| Largeur × Hauteur (variante 160 mm) | 230 × 230 mm | |
| Profondeur (variante 160 mm) | 115 mm | |
| Distance entre les trous de fixation (variante 160 mm) | 195 × 195 mm | |
| Diamètre du conduit (mesure du trou) (variante 160 mm) | Ø 160 mm | |
| Largeur × Hauteur (variante 200 mm) | 260 × 260 mm | |
| Profondeur (variante 200 mm) | 138 mm | |
| Distance entre les trous de fixation (variante 200 mm) | 267 × 267 mm | |
| Diamètre du conduit (mesure du trou) (variante 200 mm) | Ø 200 mm | |

## Domaines d'application & Scénarios d'utilisation

L'aérateur extérieur Südwind Ambientika Pro est idéal pour une utilisation à l'extérieur des bâtiments afin de protéger les ouvertures d'extraction d'air des systèmes de ventilation, des hottes de cuisine ou d'autres appareils.

Il est parfait pour une utilisation dans les bâtiments résidentiels, les immeubles de bureaux, les ateliers et autres installations commerciales où un aérateur extérieur robuste et durable est nécessaire.

Il est particulièrement adapté aux installations où la résistance aux intempéries, la protection contre les insectes et la facilité d'entretien sont importantes.

## Fabricant & Qualité

L'aérateur extérieur Südwind Ambientika Pro est fabriqué par le fabricant renommé Südwind, un nom synonyme de qualité et de durabilité dans le domaine de la technologie de ventilation. Chaque produit est fabriqué sous des contrôles de qualité stricts pour garantir une performance fiable et durable.

**Investissez dans une solution durable et fonctionnelle pour votre système d'extraction d'air.**

Choisissez la taille et la couleur appropriées et bénéficiez de la qualité éprouvée de l'aérateur extérieur Südwind Ambientika Pro.

## Livraison

Außenhaube PRO

Komponenten

- ✓

  **1× Außenwandbefestigung**

  Maße für 160 mm: 230 × 230 mm

- ✓

  **1× Dichtungsring**

  (nur in älterer Revision enthalten)

- ✓

  **1× Außenhaube PRO**

  Maße für 160 mm: 230 × 230 × 130 mm

- ✓

  **1× Befestigungsmaterial**

  4 Schrauben und Dübel

## Notice de montage

Schieben Sie den **Stutzen** der im Lieferumfang enthaltene **Außenwandbefestigung** in das Einbaurohr des Lüfters ein. **Die neueste Revision** der Außenhaube Pro werden ohne Dichtring ausgeliefert, da diese passgenau gefertigt sind (Kondensat entsteht nur sehr geringfügig in der Außenhaube selbst, daher wird kein Dichtring mehr mitgeliefert). Nach erfolgreicher Verschraubung der **Außenwandbefestigung** mit der Außenwand können Sie nun die Außenhaube PRO anbringen.

Für die Verwendung der Außenhaube Pro muss eine **Wandstärke** von **mindestens 29 cm** gegeben sein. Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung eines **zusätzlichen Schalldämpfers** die **Wandstärke mindestens 33 cm** betragen muss

## Téléchargements

Datenblatt Außenhaube Pro von Südwind

## Questions fréquentes

Sie erhalten alle nützliche Fragen & Antworten zu den einzelnen Produkten und zum Unternehmen Luftbude in unserem **FAQ - die häufigsten Fragen & Antworten**